







	:: :S/C
CITACIÓ D. DE LO ANTIDAD	
	PÅGINA 1 DE 1
	DESCRIPCION DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	FABRICADA EN ACERO INOXIDABLE TIPO 304.
2	JUEGO TRIPLE DE CUCHILLAS EN ACERO INOXIDABLE.
3	ROMPEOLAS TROQUEADAS QUE EVITA LA ACUMULACION DE RESIDUOS.
4	JUEGO MECANICO DE RETEN PARA MAYOR SELLADO.
5	MOTOR APROXIMADO DE 1/3 HP, 3500 rpm.
6	VASO DE CRISTAL CON CAPACIDAD DE 3 LITROS.
7	ALTURA APROXIMADA: 60 cms.
8	GARANTIA DE 2 AÑOS, QUE INCLUYA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO OTORGADO UNA VEZ AL AÑO, DURANTE E PERIODO DE GARANTÍA.
9	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.









DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES FICHA TÉCNICA

NOMBRE GENERICO:

MANGLE PARA PLANCHADO

CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO. NO. DE LOTE:

	PAGINA 1 DE 1	
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA	
1	CILINDRO DE CALENTAMIENTO TOTALMENTE CROMADO.	
	RODILLO DE SECADO Y PLANCHADO 18"/20" DE DIAMETRO, COMO MÍNIMO Y 150CM DE LARGO.	
2	CAPACIDAD DE PLANCHADO DE HASTA 80 KG Ó MÁS, DEPENDIENDO EL TIPO DE ROPA.	
3	CALENTAMIENTO A BASE DE GAS O MAYOR TECNOLOGÍA.	
4	CONTROL DIGITAL DE LA VELOCIDAD Y TEMPERATURA.	
5	SISTEMA PATENTADO "AUTOSPEED" QUE REGULA LA VELOCIDAD DEL MANGLE DEPENDIENDO DE LA HUMEDAD Y TIPO DE TELA QUE SE ESTE PLANCHANDO, OPTIMIZANDO EL CONSUMO DE GAS O MAYOR TECNOLOGÍA.	
6	CON DISPOSITIVO DE ENFRIADO Y PARO AUTOMÁTICO.	
7	VELOCIDAD VARIABLE DE 0 A 9 MTS/MIN. COMO MINIMO.	
8	ALIMENTACIÓN Y DESCARGA DEL TEXTIL POR LA PARTE FRONTAL.	
9	SISTEMA DE ABSORCIÓN DE CALOR EQUIPADO CON CAMPANA EXTRACTORA Y LATERALES PROVISTOS DE AISLANTE TÉRMICO.	
10	BARRA DE SEGURIDAD DE PARO AUTOMÁTICO.	
11	DOS BOTONES DE SEGURIDAD.	
12	MOTOR PARA EL MOVIMIENTO DEL CILINDRO DE 1.48 HP, 120 V, 60 HZ Y 3 FASES O MAYOR TECNOLOGÍA.	
13	ENTRADA DE GAS DE ACUERDO A LAS INSTALACIONES DE LA UNIDAD MÉDICA.	
14	MANUALES DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL.	
15	MANUAL DE SERVICIO.	
16	GARANTIA DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACION, QUE INCLUYA MANTENIMIENTO PREVENTIVO OTORGADO CON UNA FRECUENCIA MINIMA DE 6 MESES.	
17	REPORTE DE LA VERIFICACIÓN Y VALIDACIÓN TÉCNICA PARA LAS ADECUACIONES REQUERIDAS PARA LA INSTALACIÓN DEL EQUIPO.	
18	ADECUACIÓNES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO EN EL LUGAR DE DESTINO, EN CASO DE SER NECESARIO LAS ADECUACIONES A LA INFRAESTUCTURA (SELLADO DE ÁREA PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y EVITAR AFECTACIONES AL SERVICIO).	
19	CAPACITACIÓN AL USUARIO DE TODOS LOS TURNOS DE LA UNIDAD MÉDICA.	
20	CERTIFICADO ISO 9001-2000 Ó IMNC-2000 (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV. CE, FDA E ISO 13485 (FABRICANTES EXTRANJEROS) O CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	
21	GUÍA MECÁNICA DE INSTALACIÓN (ANEXA PROPUESTA TÉCNICA).	









RENGLÓN 148

VOMB	RE GENERICO:
	MÁQUINA DE COSER SEMI-INDUSTRIAL
LAVE	S.S.: S/C
	CIÓN NO. D DE MEDIDA:
	DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
	PAGINA 1 DE
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	MAQUINA DE COSER SEMI ELECTRICA
2	HERRAMIENTA ELECTROMECÁNICA UTILIZADA PARA UNIR TEJIDOS.
3	PARA REALIZAR COSTURAS DE ALTA GAMA Y SON UTILIZADAS PARA TRATAR TELAS MÁS PESADAS O DURAS.
4	VELOCIDAD APROXIMADA: 5000 PPM,
5	LONGITUD DE LA PUNTADA APROXIMADA DE 5 MM.
6	LUBRICACIÓN TOTALMENTE AUTOMÁTICA.
7	CON MUEBLE DE MADERA DE ACUERDO AL EQUIPO OFERTADO.
8	CORRIENTE ELECTRICA DE 110V A 60HZ.
9	MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL
10	MANUAL DE SERVICIO
11	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN, QUE INCLUYA MANTENIMIENTO PREVENTIVO OTORGADO CON UNA FRECUENCIA MÍNIMA DE UNA VEZ AL AÑO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA
12	INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL USUARIO EN EL LUGAR DESTINO DEL EQUIPO EN TODOS LOS HORARIOS.
13	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
	A /h









RENGLÓN 149

NOMBRE GENERICO:

MESA PLEGABLE DE PLÁSTICO

CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO. UNIDAD DE MEDIDA:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	MESA PLEGABLE DE PLÁSTICO TIPO PORTAFOLIO
2	DE FÁCIL ARMADO
3	DE PLÁSTICO REFORZADO
4	CON CAPACIDAD DE CARGA MÍNIMA DE 80KG
5	PASTAS REFORZADAS DE ACERO, CON CUBIERTA ANTICORROSIVA
6	MEDIDAS APROXIMADAS: 180CM X 75CM X 80CM +/- 5CM
7	GARANTIA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
8	CERTIFICADO DE CALIDAD ISO VIGENTE
	, \

X









NOMBRE GENÉRICO:

PANTALLA RETRACTIL

CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO. UNIDAD DE MEDIDA:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	PANTALLA DE PARED PARA PROYECCION.
2	MEDIDAS: 2.13 X 2.13 CMS.
3	PANTALLA DE SUPERFICIE CLARA Y FIRME.
4	GARANTIA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACION.
5	CERTIFICADOS DE CALIDAD VIGENTE.







WE S.S.:	:5/C
DE LOT	
VIIDAD	PAGINA 1 DE 1
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	CORTADORA DE VERDURAS APROXIMADAMENTE DE: 57 X 23 X 51 CMS.
2	CAPACIDAD DE 5 A 9 KG COMO MINIMO.
3	CONEXIÓN ELÉCTRICA: 110V/60HZ.
4	VELOCIDAD MINIMA 305 RPM
5	MANUALES DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL.
6	MANUAL DEL SERVICIO.
7	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACION, QUE INCLUYA MANTENIMIENTO PREVENTIVO CAD AÑO DURANTE EL PERIODO DE GARANTÍA.
8	INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO DE TODOS LOS TURNOS EN EL LUGAR D DESTINO DEL EQUIPO.
9	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE,









NOMB	IOMBRE GENÉRICO:	
NON		
	REFRIGERADOR DOBLE PUERTA DE CRISTAL	
CLAVE		
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA	
1	EQUIPO PARA ALMACENAMIENTO Y PRESERVACIÓN DE ALIMENTOS.	
2	CAPACIDAD DE 36 PIES CÚBICOS SIN CONGELADOR,	
3	ENFRIAMIENTO DE AIRE RECIRCULANTE FORZADO.	
4	CON PARO DE DIFUSOR POR APERTURA DE PUERTA.	
5	CHAROLA EVAPORADORA DE LIQUIDOS DE ACERO INOXIDABLE Y/O PLÁSTICO.	
6	TEMPERATURA:	
6.1	CONTROL MICROPROCESADO DE TEMPERATURA CON DISPLAY DIGITAL DE AL MENOS DOS DÍGITOS	
6.2	CAPAZ DE MANTENER TEMPERATURA INTERNA DE +2 A +6 °C COMO INTERVALO DE CONTROL.	
	PUERTA:	
7.1	DOS PUERTAS ABATIBLES DE TRIPLE CRISTAL.	
7.2	EMPAQUE MAGNÉTICO CON SELLADO HERMÉTICO.	
7.3	MECANISMO DE AUTOCIERRE.	
9	PISO DE ACERO INOXIDABLE. MANUA DE PLÁSTICO ABS.	
10		
11	PAREDES INYECTADAS CON CICLOPENTANO DE ALTA DENSIDAD.	
11.1	COMPRESOR: SILENCIOSO.	
11.2	CON CAPACIDAD DE 1/2 DE HP MÍNIMO.	
11.3	LIBRE DE MANTENIMIENTO.	
11.4	SISTEMA PARO-ARRANQUE AUTOMÁTICO.	
11.5		
12	FUNCIONAMIENTO CON GAS REFRIGERANTE R134a. CONDENSADOR:	
12.1	DINÁMICO LIBRE DE MANTENIMIENTO.	
12.2	CON CAPACIDAD DE ACUERDO A EQUIPO.	
13	CON FUNCIONAMIENTO DE CORRIENTE ELÉCTRICA APROXIMADA 120V 11.1A 60Hz.	
14	INTERIOR:	
14.1	8 PARRILAS MÍNIMAS AJUSTABLES DE ACERO.	
	ILUMINACIÓN INTERIOR CON LUZ LED.	
15	PATAS CON BASE AISLANTE NIVELADORES PARA SUPERFICIES IRREGULARES.	
	EL REFRIGERADOR DEBE PRESENTAR UN ACABADO INTERIOR Y EXTERIOR, SIN PARTES FILOSAS, REBATAS, SOBRANTES O FANTANTES DE	
	MATERIAL EN EL GABINETE, EN LA PUERTA Y EN LAS PARRILLAS O MAYOR TECNOLOGÍA.	
	MANUALES DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL.	
	MANUAL DE SERVICIO.	
19	CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO VIGENTES.	
20	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN, QUE INCLUYA MANTENIMIENTO PREVENTIVO OTORGADO CON UNA FRECUENCIA MÍNIMA DE CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE LA GARANTÍA.	









DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES FICHA TÉCNICA

NOMBRE GENÉRICO:

REFRIGERADOR VERTICAL 13 PIES

CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO. NO. DE LOTE:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
REFRIGERADOR TIPO DOMESTICO
DE 13 PIES CÚBICOS DE CAPACIDAD.
SISTEMA DE AUTOCIERRE DE PUERTA.
CON CONGELADOR SIN ESCARCHA.
COMPRESOR DE 1/4 HP, ACABADO EN BLANCO.
MANUALES DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL.
SARANTÍA DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA INSTALACIÓN, CON MANTENIMIENTOS PREVENTIVO CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO D SARANTÍA.
IBRE DE CFC.
ERTIFICADOS DE CALIDAD ISO VIGENTES.









DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES FICHA TÉCNICA

NOMB	NOMBRE GENÉRICO:	
	SECADORA INDUSTRIAL	
CLAVE	S.S.: S/C	
	ACIÓN NO.	
	ID DE MEDIDA: DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
	PAGINA 1 DE 1	
NO.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO: ESPECIFICACIÓN SOLICITADA	
.0	ESPECIFICACION SOCICITADA	
1	TÓMBOLA SECADORA CON CAPACIDAD DE HASTA 60 KG O MÁS DE ROPA SECA POR CARGA.	
.5	CALENTAMIENTO A BASE DE GAS O MAYOR TECNOLOGÍA.	
.3	CANASTA DE ACCIÓN REVERSIBLE DE DIMENSIONES MÍNIMAS DE 106 CM DE DIÁMETRO X 115 CM DE FONDO EN ACERO GALVANIZADO. CON PERFORACIONES EN EXTRUSIÓN ESPECIAL PARA EVITAR DETERIORO DE PRENDAS.	
'4	PROGRAMACIÓN POR MICROPROCESADOR, PARA SELECCIÓN DE CICLOS EN FUNCIÓN DE TIPO DE TELA Y TEMPERATURA DESEADA.	
*5	SEÑAL LUMINOSA INDICADORA DE ENCENDIDO.	
*6	SISTEMA DE IGNICIÓN AUTOMÁTICO PARA OPTIMIZAR EL CONSUMO DE GAS. O MAYOR TECNOLOGÍA	
17	PUERTA DE 70 CM DE DIÁMETRO CON CRISTAL RESISTENTE A ALTAS TEMPERATURAS.	
*8	GABINETE EN LÁMINA DE ACERO CON RECUBRIMIENTO EPÓXICO PARA EVITAR CORROSIÓN.	
*9	TRAMPA DE PELUSA DE FÁCIL LIMPIEZA DE TIPO CAJÓN.	
10	CAPACIDAD CALORÍFICA MÍNIMA DE 120,000 KCAL/HR.	
'11	VENTILADOR CON DESPLAZAMIENTO DE 21.2 M3/MIN (750 C.F.M).	
*12	MOTOR PARA EL MOVIMIENTO DE LA CANASTA DE 3 H.P., 220 VOLTIOS, 6A CICLOS, 3 FASES. O MAYOR TECNOLOGÍA	
13	MOTOR PARA EL MOVIMIENTO DEL VENTILADOR DE 0.75 H.P., 220 VOLTIOS, 60 CICLOS, 3 FASES.	
14	ENTRADA DE GAS DE 25 MM (1") OPERADA POR MEDIO DE VÁLVULA SOLENOIDE	
15	SALIDA PARA EL DUCTO DE EXTRACCIÓN DE 305 MM (12") DE DIAMETRO.	
16	ALTURA MÍNIMA: 2,200 MM	
17	PROFUNDIDAD MÍNIMA: 1,700 MM	
18	ANCHO MÍNIMO: 1200 MM	
19	APERTURA DE LA PUERTA: 700 MM DE DIAMETRO	
*20	MANUAL DE OPERACIÓN Y SERVICIO EN ESPAÑOL.	
*21	GUÍA MECANICA DE INSTALACIÓN (ANEXA A PROPUESTA TECNICA)	
*22	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN, QUE INCLUYA MANTENIMIENTO PREVENTIVO OTORGADO CON UNA FRECUENCIA MÍNIMA DE CADA 6 MESES.	
*23	INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL USUARIO EN EL LUGAR DE DESTINO DEL EQUIPO.	
*24	ADECUACIÓNES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO EN EL LUGAR DE DESTINO, EN CASO DE SER NECESARIO LAS ADECUACIONES A LA INFRAESTUCTURA (SELLADO DE ÁREA PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y EVITAR AFECTACIONES AL SERVICIO).	
25	CAPACITACIÓN AL USUARIO DE TODOS LOS TURNOS DE LA UNIDAD MÉDICA.	
26	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN, QUE INCLUYA MANTENIMIENTO PREVENTIVO OTORGADO CON UNA FRECUENCIA MÍNIMA DE CADA 6 MESES DURANTE EL PERÍODO DE LA GARANTÍA.	

8









DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES FICHA TÉCNICA

NOMBRE GENERICO:

TRITURADOR DE BASURA DE ALIMENTOS

CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN Nº.: UNIDAD DE MEDIDA:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

TIPE STORY	ANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS: PÁGINA 1 DE 1 DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA	
1	DISPOSITIVO PARA EL MANEJO DE DESPERDICIOS DE ALIMENTOS.PARA INSTALARSE EN EL ÁREA DE COCINA.	
2	PERMITA LA INSTALACIÓN DEBAJO DEL FREGADERO.	
3	FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE Y CON MATERIALES QUE NO PERMITAN LA CORROCIÓN.	
4	CON UNA POTENCIA MINIMA DE 3/4 HP	
5	ACTIVACIÓN MANUAL O AUTOMÁTICA	
6	PERMITA LA ELIMINICACIÓN CONTINUA DE ALIMANENTOS	
7	MOTOR SILENCIOSO, CON SISTEMA DE AISLAMIENTO A PRUEBA DE AGUA.	
8	IMPULSORES GIRATORIOS.	
11	QUE INCLUYA CONECTORES DE TOMA COMPATIBLES CON EL EQUIPO.	
12	CORRIENTE ELÉCTRICA 120V/60Hz.	
13	MANUALES DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL.	
14	INSTALACIÓN, Y PUESTA EN MARCHA EN EL LUGAR DE DESTINO.	
15	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN, QUE INCLUYA MANTENIMIENTO PREVENTIVO OTORGADO CON UNA FRECUENCIA MÍNIMA CADA AÑO DURANTE EL PERIDODO DE LA GARANTÍA.	
15	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	

8









RENGLÓN 156

NOMBE	RE GENÉRICO:
	ALBERCA CHICA DE PELOTAS
CLAVE	S.S.: s/C
	CIÓN NO. D DE MEDIDA:
	DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
	PÁGINA 1 DE 1
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	ALBERCA PARA PELOTITAS DE ESTIMULACIÓN TEMPRANA Y TERAPIA SENSORIAL.
2	FABRICADA HULE ESPUMA EXTRA FIRME: NO SE DOBLA SI LO PISAS (POLIURETANO DE HULE ESPUMA).
3	MEDIDAS: 130x130x35 CMS.
4	LA ALBERCA SE PUEDE SEPARAR EN 5 PIEZAS, LOS CUATRO LADOS SE PUEDEN USAR COMO ESCALONES O VIGAS DE EQUILIBRIO Y CON COLCHONETA EN LA BASE QUE SE PUEDA USAR POR SEPARADO.
5	COSTURAS VISIBLES.
6	FORRADO EN VINIL DE PRIMERA, DE DIVERSOS COLORES.
7	LAVABLE E IMPERMEABLE.
8	APLICACIÓN RETARDANTE A LA FLAMA
9	GARANTÍA DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN.
	NORMAS - CERTIFICADOS:
10	CERTIFICADOS DE CALIDAD VIGENTE

8









RENGLÓN 157

RE GENÉRICO:
BANCA TANDEM 3 LUGARES
S.S.: 519.104.0053
CIÓN NO.
D DE MEDIDA:
DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
PAGINA 1 DE 1
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
BANCA TANDEM 3 LUGARES 149 X 57 X 68 CMS.
ASIENTO Y RESPALDO INTEGRAL DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO LISO COLOR CREMA.
CON CUATRO PUNTOS DE APOYO PARA SUJECIÓN INTEGRADOS AL ASIENTO.
PATAS DE SOLERA DE ACERO INOXIDABLE DE 63 X 63 MM. DE ESPESOR, ACABADO CROMADO, UNIDOS AL SOPORTE HORIZONTAL.
SOPORTE HORIZONTAL RECTANGULAR DE 38 X 100 MM. DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE № 16.
ACABADO EN PINTURA COLOR NEGRO MATE CON PATAS EN LOS EXTREMOS DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO SUJETAS CON REMACHE TIPO POP.
GARANTÍA DE DOS AÑOS COMO MÍNIMO A PARTIR DE LA INSTALACIÓN.
CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).









RENGLÓN 158

RES
PÁGINA 1 DE 1
CULO:
CITADA
ITO.
PESOR, ACABADO CROMADO, UNIDOS AL SOPORTE
CERO INOXIDABLE CALIBRE Nº 16.
OS DE ACERO INOXIDABLE O ALUMINIO SUJETAS CON
UV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).









RENGLÓN 159

NO	MBRE	GEN	ERI	CO:
(256-W-20				

BANCO ALTO PARA TALLER

CLAVE S.S.:511.109.0055

NO. DE	CIÓN NO. E LOTE: DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
-AI111	PAGINA 1 DE
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
2	ASIENTO DE MADERA DE PINO DE 38 MM (11/2") DE ESPESOR; ACABADO BARNIZ NATURAL. PATAS DE TUBULAR DE LÁMINA DE ACERO DE 19 MM (3/4") CAL. NO. 18; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA O CROMADO. REGATONES FIJOS DE HULE NEGRO.
4	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACION.
5	DIMENSIONES: 30 A 35 DE DIAMETRO X 70 CM DE ALTURA.
	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.









RENGLÓN 160

NOMB	RE GENÉRICO:
SE SE	BOTE DE CAMPANA GRANDE DE PLÁSTICO 42L
CLAVE	S.S.: S/C
	CIÓN NO. E LOTE:
	DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
	PÁGINA 1 DE 1
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	BOTE DE TAPA CAMPANA PARA BASURA.
2	DE PLÁSTICO COLOR BEIGE.
3	CON REFUERZOS PARA RECIBIR DEPOSITO.
4	DEPOSITO INTERIOR DE APROXIMANAMENTE 42 LITROS.
5	TAPA TIPO CAMPANA.
6	CON BISAGRA TIPO PLANO PARA SU REGISTRO Y TOPES DE HULE.
7	CON EJE DE ABATIMIENTO DE LA CAMPANA DE BARILLA REDONDA DE ACERO
8	GARANTÍA DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
	NORMAS - CERTIFICADOS:
9	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE









DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES FICHA TÉCNICA

NOMBRE GENÉRICO:

BOTE DE CAMPANA MEDIANO

CLAVE S.S.: 519.132.0059

LICITACIÓN NO. UNIDAD DE MEDIDA:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 1 DE 1

	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA	
1	CUERPO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20.	
2	CON REFUERZOS EN EL PISO PARA RECIBIR DEPOSITO.	
3	ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.	
4	DEPOSITO INTERIOR DE LAMINA DE ACERO GALVANIZADA, CALIBRE NO. 20 CON ASIDERAS INTEGRADAS.	
5	TAPA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, CON BISAGRA TIPO PLANO PARA SU REGISTRO Y TOPES DE HULE; CON EJE DEABATIMIENTO DE LA CAMPANA DE VARILLA REDONDA DE ACERO; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.	
6	ZOCLO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 18, ACABADO PULIDO.	
7	TAMAÑO MEDIANO.	
8	GARANTÍA DE DOS AÑOS COMO MÍNIMO A PARTIR DE LA INSTALACIÓN.	
9	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).	









		INDICATION INC.
NOMB	RE GENÉRICO:	
	BURÓ DOMÉSTICO	
CLAVE	S.S.: S/C	
NO. DI	ICIÓN NO. E LOTE: DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
CAITI	DID DE MITOGOS SOCIONOS.	PAGINA 1 DE 1
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA	
1	CUBIERTA DE MADERA.	
2	ESTRUCTURA DE MADERA COLOR NATURAL.	
3	CAJÓN Y PUERTA EN MADERA.	
4	DIMENSIONES GENERALES APROXIMADA: 40.5 X 39.5 X 90 CM.	
5	GARANTÍA DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALCION	
6	CERTIFICADO ISO VIGENTE.O CERTIFICADO DE CALIDAD.	

X









RENGLÓN 163

NOMBRE GENÉRICO:

CARRO PARA SUPERMERCADO

CLAVE S.S.: 519.160.0138

LICITACIÓN NO. UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PAGINA 1 DE 1

	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:		
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA		
1	ASIENTO PORTA BEBE DE LAMBRON DE ACERO DE 7.9 MM. (5/16") X 6.3 MM. (1/4") X 3.1 MM. (1/8"), ACABADO CROMADO.		
2	CUERPO DE CANASTILLA Y RESPALDO DEL PORTA BEBE, FORMADO CON TIRAS DE ALAMBRON DE ACERO DE 6.3 MM (1/4"), 3.1 MM. (1/8"), 7.9 MM. (5/16") DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO		
3	ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CALIBRE Nº 18 DE 22 MM. (7/8") A 25 MM. (1") DE DIÂMETRO, ACABADO CROMADO.		
4	PLACAS LATERALES DE LAMINA DE ACERO CALIBRE № 14, ACABADO CROMADO.		
5	PARILLA INFERIOR DE ALAMBRON DE ACERO DE 6.3 MM. (1/4") DE DIÁMETRO, ACABADO CROMADO.		
6	RUEDAS FIJAS DE HULE SINTÉTICO NEGRO DE 12.3 MM. (4.7/8") A 124 MM. (5") DE DIÁMETRO POR 32 MM. (11/4") DE ANCHO.		
7	RUEDAS GIRATORIAS DE HULE SINTÉTICO NEGRO DE 12.3 MM. (4.7/8") A 124 MM. (5") DE DIÁMETRO POR 32 MM (11/4") DE ANCHO.		
8	GARANTÍA DE DOS AÑOS COMO MÍNIMO A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.		
9	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).		









DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES FICHA TÉCNICA

NOMB	RE GENÉRICO:
	CARRO TRANSPORTE DE ROPA HÚMEDA CAPACIDAD 100KG
CLAVE	S.S.: S/C
UNIDA	CIÓN NO. D DE MEDIDA: DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
	PÁGINA 1 DE 1
110	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
	CONTENEDOR CON RUEDAS DE GRAN CAPACIDAD PARA LA RECOLECCIÓN Y TRANSPORTE DE ROPA HÚMEDA.
1	CAPACIDAD EN VOLUMEN Y SOPORTE DE 100KG COMO MÍNIMO.
2	MATERIAL DE FABRICACIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O MAYOR TECNOLOGÍA.
3	PROCESO DE MOLDEO POR INYECCIÓN.
4	CON CUATRO RUEDAS REFORZADAS QUE PERMITAN UN FÁCIL DESPLAZAMIENTO.
5	ASAS ERGONÓMICAS PARA FÁCIL AGARRE.
6	CON BORDES REDONDEADOS.
7	DE FÁCIL LIMPIEZA.
8	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN,.
9	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.









RENGLÓN 165

NOMB	RE GENÉRICO:
	CASILLERO TRIPLE
CLAVE	S.S.: S/C
ICITA	ACIÓN NO.
	DAD DE MEDIDA: DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
CHINII	PÁGINA 1 DE 1
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	COSTADO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 24, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA O GRIS.
2	DOS GANCHOS POR COMPARTIMIENTO.
3	BASE PARA LOCKER RESISTENTE, SOPORTE 50KG COMO MÍNIMO.
4	PUERTA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 22, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA O GRIS.
5	CON DOS VENTILAS DE CUATRO RANURAS POR COMPARTIMIENTO.
6	CERRADURA INDIVIDUAL.
7	PORTACANDADO Y PORTAETIQUETA.
8	TAPA SUPERIOR EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 24, ACABADO COLOR ARENA O GRIS.
9	DIMENSIONES GENERALES: 30 X 30 X 180 CMS.
10	MANUALES EN ESPAÑOL.
11	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
12	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).









RENGLÓN 166

	FICHA TECNICA
NOMB	RE GENÉRICO:
	CONTENEDOR DE BASURA CON RUEDAS
CLAVE	S.S.: S/C
UNIDA	ACIÓN NO. NO DE MEDIDA: NOAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS;
	PAGINA 1 DE 1
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
	CONTENEDOR DE BASURA CON RUEDAS PARA FACIL TRANSPORTE DENTRO Y FUERA DEL HOSPITAL.
1	CAPACIDAD DE 135 LITROS COMO MÍNIMO.
2	MATERIAL DE FABRICACIÓN DE POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O MAYOR TECNOLOGÍA.
3	PROCESO DE MOLDEO POR INYECCIÓN.
4	CON TAPA DE FÁCIL APERTURA.
5	CON DOS RUEDAS RESISTENTES QUE NO SOBRESALGAN DEL CUERPO DEL CONTENEDOR.
6	ASAS ERGONÓMICAS PARA FÁCIL AGARRE.
7	DE FÁCIL LIMPIEZA.
8	TERMINADOS LISOS Y REDONDEADOS.
9	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN,.
10	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.









RENGLÓN 167

	FICHA TECNICA
NOMB	RE GENÉRICO:
	CONTENEDOR DE BASURA MUNICIPAL
CLAVE	5.5.: S/C
LICITA	CIÓN NO.
	D DE MEDIDA: DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
CANALI	PAGINA 1 DE :
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
	CONTENEDOR PARA LA RECOLECCIÓN DE TODO TIPO DE BASURA.
1	CAPACIDAD MÍNIMA DE 600 LITROS.
2	FABRICADO CON POLIETILENO DE ALTA DENSIDAD O MAYOR TECNOLOGÍA.
3	RESISTENTE A RAYOS UV.
4	RESISTENTE A ALTAS Y BAJAS TEMPERATURAS DESDE -20° A 40°C COMO MÍNIMO.
5	RESISTENTE A REACTIVOS QUÍMICOS.
6	FÁCIL DE LAVAR.
7	CON 4 RUEDAS DE CAUCHO MACIZAS DE ALTA DURABILIDAD.
8	ASAS PARA SU FÁCIL MANIPULACIÓN.
9	PARTES METÁLICAS RESISTENTES A LA CORROSIÓN.
10	TAPA DE FÁCIL LEVANTAMIENTO.
11	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN.
12	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.

d









5 over outcomes with

RENGLÓN 168

NOMBRE GENERICO:

ESCALERA DE 3 PELDAÑOS

CLAVE S.S.: 519.315.0017

LICITACIÓN NO. UNIDAD DE MEDIDA:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	IO. ESPECIFICACIÓN SOLICITADA	
	ESCALERA DE 3 PELDAÑOS.	
1	60 CM DE ANCHO DE LA ESCALERA COMO MÁXIMO.	
2	CUATRO PUNTOS DE SOPORTE CON GOMA ANTIDERRAPANTE, FIJACIÓN FIRME O SIMILAR.	
3	ESCALONES PLANOS DE ALUMINIO.	
4	SOPORTE 100 KG COMO MÍNIMO.	
5	PORTACUBETAS PLEGABLE	
6	ANTIDERRAPANTE CON PATRÓN EN CADA ESCALÓN O MAYOR TECNOLOGÍA.	
7	GARANTÍA DE DOS AÑOS COMO MÍNIMO A PARTIR DE LAFECHA DE ENTREGA.	
8	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).	

X







DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO FICHA TÉCNICA

NOMBRE GENERICO:


KIT DE COCINA

CLAVE S.S.: S/C

LICITACION NO. NO. DE LOTE:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

	DE ANTICOLOS SOLICE INDOS.	PAGINA 1 DE 3
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA	
1	(4 PIEZAS) OLLA ALTA RECTA DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 80 LITROS	
2	(4 PIEZAS) OLLA ALTA RECTA DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 60 LITROS	
3	(4 PIEZAS) OLLA ALTA RECTA DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 50 LITROS	
4	(4 PIEZAS) OLLA ALTA RECTA DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 10 LITROS	
5	(2 PIEZAS) OLLA ALTA EXPRESS DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 15 LITROS	
6	(2 PIEZAS) OLLA ALTA EXPRESS DE ACERO INOXIDABLE CAPACIDAD DE 21 LITROS	
7	(5 PIEZAS) SARTENE DE ACERO INOXIDABLE DE 26CM CAP 2.5 LITROS, SIN TAPA.	
8	(4 PIEZAS) SARTENE DE 30CM CON TEFLÓN	
	(4 PIEZAS) SARTENE DE 15CM CON TEFLÓN	
9	(4 PIEZAS) SARTENE DE ACERO INOXIDABLE DE 30CM	
10	(3 PIEZAS) CASO FREÍDOR DE ACERO INOXIDABLE DE 4.5 LÍTROS	
11	(4 PIEZAS) BUDINERA OŁLA DE ACERPO INOXIDABLE DE 50 LITROS	
	(4 PIEZAS) BUDINERA OLLA DE ACERPO INOXIDABLE DE 20 LITROS	
12	(6 PIEZAS) BUDINERA OŁŁA DE ACERO INOXIDABLE DE 12 LITROS	
13	(3 PIEZAS) VAPORERA DE ALUMINIO DE 60 LITROS	
14	(3 PIEZAS) VAPORERA DE ALUMINIO DE 20 LITROS	
15	(5 PIEZAS) CAZO CÓNICO DE ACERO INOXIDABLE DE 2 LITROS	
16	(3 PIEZAS) CACEROLA DE ACERO INOXIDABLE DE 10 LITROS	
17	(3 PIEZAS) CACEROLA DE ACERO INOXIDABLE DE 20 LITROS	
18	(2 PIEZAS) CACEROLA DE ACERO INOXIDABLE DE 50 LITROS	
19	(4 PIEZAS) HERVIDORES DE ACERO INOXIDABLE DE 2.5L	
20	(3 PIEZAS) ESCURRIDOR DE ALIMENTOS DE ACERO INOXIDABLE DE 30CM	
21	(6 PIEZAS) CHAROLA CON TAPA TIPO BUDINERA GRANDE DE ACERO INOXIDABLE	
22	(25 PIEZAS) CUCHARAS DE SERVICIO DE ACERO INOXIDABLE	
23	(4 PIEZAS) CUCHARAS SERVIDORE DE PASTA RANURADO DE ACERO INOXIDABLE Y MANGO DE PLASTICO	
24	(3 PIEZAS) PINZAS PARA CARNE DE ACERO INOXIDABLE	
25	(3 PIEZAS) CONTENEDOR PARA GUA DE PLASTICO OCN DISPENSADOR DE 20 LITROS	
26	(120 PIEZAS) CHAROLA DE SERVICIO DE MELAMINA	
27	(8 PIEZAS) CUCHARON GRANDE DE ACERO INOXIDABLE	
28	(3 PIEZAS) CUCHILLO PELADOR DE ACERO INOXIDABLE Y MANGO DE PLASTICO	
29	(4 PIEZAS) CUCHILLO FILETERO DE ACERO INOXIDABLE Y MANGO DE PLASTICO	
30	(4 PIEZAS) CUCHILLO DE PAN DE ACERO INOXIDABLE Y MANGO DE PLASTICO	
31	(4 PIEZAS) CUCHILLO CEBOLLERO DE ACERO INOXIDABLE Y MANGO DE PLASTICO	
32	(4 PIEZAS) CUCHILLO MONDADOR O PUNTILLA DE ACERO INOXIDABLE Y MANGO DE PLASTICO	
33	(5 PIEZAS) ESCURRIDOR DE VERDURAS DE ACERO INOXIDABLE MINIMO 30CM	
34	(10 PIEZAS) CONTENEDOR TRANSPARENTE CON TAPA DE POLICARBONATO DE 53X32X15 CM	











RENGLÓN 169

NOMBRE GENÉRICO:

KIT DE COCINA

CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO.

NO. DE LOTE:

	PÁGINA 2 DE
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
35	(120 PIEZAS) VASOA DE POLICARBONATO DE 150ML
36	(120 PIEZAS) PLATO HONDO DE MELAMINA
37	(120 PIEZAS) PLATO EXTENDIDO DE MELAMINA
38	(120 PIEZAS) PLATO PARA FRUTA DE MELAMINA DE 300ML APROXIMADAMENTE
39	(120 PIEZAS) CUCHARA SOPERA DE ACERO INOXIDABLE
40	(120 PIEZAS) TENEDOR DE ACERO INOXIDABLE
41	(120 PIEZAS) CUBIERTO DE ACERO INOXIDABLE
42	(120 PIEZAS) CUCHARA CAFETERA DE ACERO
43	(3 PIEZAS) TAZA MEDIDORA DE POLICARBONATO DE 250ML
44	(3 PIEZAS) TAZA MEDIDORA DE POLICARBONATO DE 500ML
45	(3 PIEZAS) TAZA MEDIDORA DE POLICARBONATO DE 1 LITRO
46	(10 PIEZAS) CONTENEDOR CUADRADO PARA ALIMENTOS DE POLICARBONATO DE 2 LITROS
47	(120 PIEZAS) CHAROLA PARA ALIMENTOS CON 6 DIVISIONES Y TAPA DE COPOLIMERO
48	(120 PIEZAS) TAZON DE MELAMINA DE 250 ML
49	(10 PIEZAS) JARRA DE PLÁSTICO DE 2 LITROS
50	(10 PIEZAS) JARRA DE PLÁSTICO DE 1 LITRO
51	(4 PIEZAS) RALLADOR DE QUESO DE ACERO INOXIDABLE
52	(4 PIEZAS) PELADOR DE PAPA DE ACERO INOXIDABLE
53	(2 PIEZAS) CANASTILLA PARA FREIR DE ACERO INOXIDABLE (PARA CAZO FREIDOR DE 4.5 LTS)
54	(8 PIEZAS) ESPATULA VOLTEADOR RANURADO DE ACERO INOXIDABLE
55	(8 PIEZAS) ESPATULA VOLTEADOR LISA DE ACERO INOXIDABLE
56	(120 PIEZAS) TAZA CAFETERA DE MELAMINA DE 250 ML
57	(4 PIEZAS) TIJERAS DE COCINA DE ACERO INOXIDABLE
58	(6 PIEZAS) RECIPIENTE CON TAPA HERMETICA DE PLASTICO DE 2 LITROS
59	(2 PIEZAS) RECIPIENTE CON TAPA HERMETICA DE PLASTICO DE 5 LITROS
60	(10 PIEZAS) CAJAS PARA ALMACENAR ALIMENTOS EN REFRIGERACION DE POLICARBONADO DE 18X12X9 CM CON TAPA
61	(5 PIEZAS) TABLA PARA PIZAR DE ACRÍLICO DE 30X45X1 CM
62	(2 PIEZAS) CHAROLA LEVANTA MUERTOS DE PLASTICO DE 20XSX7 CM
63	(2 PIEZAS) CHAROLA LEVANTA MUERTOS DE PLASTICO DE 20XSX5 CM
64	(8 PIEZAS) CHAROLA PANADERA DE ACERO INOXIDABLE DE 60X40X5 CM
65	(4 PIEZAS) BASCULA GRAMERA DIGITAL PARA COCINA
66	(2 KITS) DE CUCHARA MEDIDORA
67	(20 PIEZXAS) BOTE GUARDAESPECIEROS CON TAPA DE 4 LTS
68	(10 PIEZAS) BOTE DE PLÁSTICO CON TAPA DE 20 LTS
69	(10 PIEZAS) BOTE DE PLÁSTICO CON TAPA DE 5 LTS
70	(1 PIEZA) ESTANTE ESPECIERO ORGANIZADOR









RENGLÓN 169

NUMBE	KE GENERICO:
	KIT DE COCINA
CLAVE	S.S.; S/C
TOTAL	ACIÓN NO.
	E LOTE:
	DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
CAIVII	
	PÁGINA 3 DE 3
<u> </u>	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
71	(2 PIEZAS) ABRELATA INDUSTRIAL
72	(3 PIEZAS) AZUCARERA DE CRISTAL, CON TAPA DE ACERO INOX. Nº 110
73	(2 PIEZAS) CESTOS DE POLIPROPILENO PARA ESCURRIR TAZAS, TAMAÑO COMPLETO, 20 COMPARTIMENTOS, 11.1 X 8.9 cm POR COMPARTIMENTO, PARA TAZAS DE ALTURA MÁXIMA DE 10.8 cm, PAREDES LATERALES CERRADAS, COMPARTIMENTOS INTERIORES ABIERTOS, ALTURA DE CESTA DE EXTENSIÓN 14.3 cm.
74	(2 PIEZAS) CESTOS DE POLIPROPILENO , TAMAÑO COMPLETO, PARA ESCURRIR PLATOS DE 22.9 cm A 26 cm, CAPACIDAD 20 PLATOS, PAREDES LATERALES CERRADAS, COMPARTIMENTOS INTERIORES ABIERTOS, ALTURA DE CESTA DE EXTENSIÓN 30.8 cm.
75	(2 PIEZAS) CESTOS DE POLIPROPILENO PARA ESCURRIR VASOS, TAMAÑO COMPLETO, 25 COMPARTIMENTOS, PARA VASOS DE 8.9 cm DE DIÁMETRO MÁXIMO Y ALTURA MÁXIMA DE 11.4 cm, PAREDES LATERALES CERRADAS, COMPARTIMENTOS INTERIORES ABIERTOS, ALTURA DE CESTA DE EXTENSIÓN 14.3 cm.
76	(15 PIEZAS) CHAROLA DE POLICARBONATO CON CINCO DIVISIONES, COLOR BEIGE, 27.2 X 35.2 X 2.9 cm (PARA PACIENTES PEDIATRICO).
77	(3 PIEZAS) EXPRIMIDOR MANUAL DE CÍTRICOS, CON ACCESORIOS, MEDIANO, DE ACERO INOXIDABLE.
78	(2 PIEZAS)LIMA PARA AFILAR CUCHILLOS
79	(1 PIEZA) OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA, 10.8 LITROS, APROXIMADAMENTE
60	(1 PIEZA) OLLA DE ACERO INOXIDABLE CON TAPA, 13.6 LITROS APROXIMADAMENTE
[.] 81	(2 PIEZAS) CAFETERA ELÉCTRICA DE 8 LITROS, ACERO INOXIDABLE.
82	GARANTÍA DE DOS AÑOS EN CADA ELEMENTO DEL KIT A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.

DRA ROMANA GUTIÉRREZPOLO DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA

CERTIFICADO ISO9001-2000 VIGENTE POR CADA UNO DE LOS ELEMENTOS DEL KIT









RENGLÓN 170

NOMBRE GENÉRICO:		
	MESA DE TRABAJO INFANTIL	
CLAVE S.S.: S/C	SAC ACTIVATE DE ANALYSE DE SACIONA DE SACION	HAMPION RECIDING OF A SUCKED RESE

LICITACIÓN NO. NO. DE LOTE: CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

	PÁGINA 1 DE 1
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	MESA DE TRABAJO REDONDA, ELABORADA EN MADERA DE PINO, TERMINADA EN COLOR NATURAL.
2	MEDIDAS DE 50 CMS DE ALTO X 90 CMS DE DIÁMETRO.
3	INCLUYE:
	2 SILLAS ELABORADAS EN MADERA DE PINO Y TERMINADAS EN COLOR NATURAL. MEDIDAS 35 CMS AL ASIENTO X 55 CMS DE ALTO TOTAL
4	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE SU ENTREGA
5	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE









RENGLÓN 171

NOMBRE GENÉRICO:

MESA DE TRABAJO PARA TALLER

CLAVE S.S.: 519.630.5055

LICITACIÓN NO.

UNIDAD DE MEDIDA:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PAGINA 1 DE 1

	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA	
	CUBIERTA Y ENTREPAÑO:	
1	DE TABLON DE MADERA DE PINO DE PRIMERA.	
2	MACHIMBRADA DE 38 MM. (11/2") DE ESPESOR.	
3	ACABADO NATURAL.	
4	ESTRUCTURA DE ÁNGULO DE ACERO DE 50 X 50 X 3 MM. (2" X 2" X 1/8").	
5	ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.	
6	MEDIDAS 180 X 70 CMS.	
7	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.	
8	CERTIFICADOS DE CALIDAD VIGENTE.	

X









RENGLÓN 172

NOMBR	E GENERICO:
	MESA PARA COMEDOR 4 SILLAS
CLAVE S	.S.: 517.609.0156
ICITAC	IÓN NO.
O. DE	LOTE: AD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
7(1112b	
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	BASE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 18; ACABADO CROMADO.
	CUBIERTA DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE 1a. DE 19 MM. (3/4 ") DE ESPESOR RECUBIERTA EN SUS DOS CARAS: EN
2	LA INFERIOR DE MADERA AGLOMERADA DE 3 MM.; ACABADO BARNIZ NATURAL Y EN LA SUPERIOR CON MADERA CONTRACHAPEADA DE PINO DE 1a. DE 3 MM.; ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO COLOR BLANCO BRILLANTE CUBIERTA Y
	CANTOS.
3	REGATON DE ALTURA AJUSTABLE.
4	TUBO COLUMNA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 16 MÍNIMO DE 50 MM. (2"); ACABADO CROMADO.
5	DIMENSIONES GENERALES: 90 X 90 X 76 CM.
6	QUE INCLUYA 4 SILLAS.
7	GARANTÍA DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
	NORMAS - CERTIFICADOS:
8	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE.

X









RENGLÓN 173

NOME	RE GENÉRICO:
	SILLÓN CONFORTABLE DOS LUGARES
CLAVI	: S.S.: s/ C
ICIT	ACIÓN NO.
	AD DE MEDIDA:
	IDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
NO.	DESCRIPCIÓN DEL ARTICULO: ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
	ESTECH EXPON SOCIETION
1	ASIENTO DE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE PRIMERA DE 12.7 MM DE ESPESOR.
2	ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE DE 20 MM DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR.
3	AGLOMERADO DE 50 MM DE ESPESOR EN LA PARTE INFERIOR, FORRADO DE VINILO TIPO PIEL, COLOR NEGRO.
4	DESCANSABRAZOS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA, FORRADO CON VINIL TIPO PIEL COLOR NEGRO.
5	PATAS DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 25.4 (1"), ACABADO CROMADO.
6	RESPALDO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA.
7	DE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE PRIMERA DE 9.5 MM (3/8") DE ESPESOR.
8	ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE DE 19 MM (3/4") DE ESPESOR EN LA PARTE FRONTAL.
9	AGLUTINADO DE 31 MM (11/4") DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR.
10	FORRADO CON VINILO TIPO PIEL, COLOR NEGRO.
11	REGATON FIJO COLOR NEGRO.
12	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
13	CERTIFICADO ISO 901 VIGENTE.
14	DIMENSIONES: 150 X 80 X 80 CMS.









NOMBRE GENÉRICO:

SILLÓN CONFORTABLE TRES LUGARES

CLAVE : S.S.: 519.623.0022

LICITACIÓN NO.

UNIDAD DE MEDIDA:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

DÁCINA 1 DE 1

DECEMBER ADTICITOR
DESCRIPCION DEL ARTICULO:
ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
ASIENTO DE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE PRIMERA DE 12.7 MM DE ESPESOR.
ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE DE 20 MM DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR.
AGLOMERADO DE 50 MM DE ESPESOR EN LA PARTE INFERIOR, FORRADO DE VINILO TIPO PIEL, COLOR NEGRO.
DESCANSABRAZOS DE MADERA DE PINO DE PRIMERA, FORRADO CON VINIL TIPO PIEL COLOR NEGRO.
PATAS DE PERFIL TUBULAR CUADRADO DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 25.4 (1"), ACABADO CROMADO.
RESPALDO DE BASTIDOR DE MADERA DE PINO DE PRIMERA.
DE MADERA CONTRACHAPADA DE PINO DE PRIMERA DE 9.5 MM (3/8") DE ESPESOR.
ESPUMA DE POLIURETANO FLEXIBLE DE 19 MM (3/4") DE ESPESOR EN LA PARTE FRONTAL.
AGLUTINADO DE 31 MM (11/4") DE ESPESOR EN LA PARTE SUPERIOR.
FORRADO CON VINILO TIPO PIEL, COLOR NEGRO.
REGATON FIJO COLOR NEGRO.
GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FEHCA DE ENTREGA.
CERTIFICADO ISO 901 VIGENTE.
DIMENSIONES: 210 X 80 X 80 CMS.










RENGLÓN 175

NOME	RE GENÉRICO:
	SILLON REPOSET
CLAVE	E S.S.: s/c
LICITA	ACIÓN NO.
UNIDA	AD DE MEDIDA:
CANT	IDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
	PÁGINA 1 DE 1
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	SILLON RECLINABLE TIPO REPOSET.
2	ACABADO VINIL TIPO PIEL.
3	1.03 M DE ALTO X 96 CM DE ANCHO X 75 CM DE PROFUNDIDAD.
4	CON PALANCA PARA RECLINAR Y DESCANZA BRAZOS.
5	CON TABURETE INTEGRADO.
6	DOS AÑOS DE GARANTÍA A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
7	CERTIFICADO ISO VIGENTE.









NOMBR	E GENÉRICO:
	ANAQUEL DE 90 CM PARA OLLAS
CLAVE	S.S.: 517.063.0106
UNIDAD	CIÓN NO. D DE MEDIDA: PAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
	PÁGINA 1 DE 1
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	ENTREPAÑOS EN FORMA DE CANAL DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 16 TIPO MARIMBA, ACABADO PULIDO.
2	PERFIL DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE; CALIBRE NO. 16 EN FORMA DE CANAL; ACABADO PULIDO.
3	POSTES DE ÁNGULO DE ACERO INOXIDABLE , CALIBRE NO. 16; SOLDADO A ENTREPAÑOS; ACABADO PULIDO.
4	REGATON DE ALUMINIO DE 32 MM (1 1/4") DE DIAMETRO, CON 50 MM (MINIMO) DE CARRERA PARA AJUSTE DE ALTURA CON COPLE DE 25 MM (MINIMO) DE ACERO INOXIDABLE.
5	DIMENSIONES GENERALES: 90 X 60 180 CM.
6	GARANTÍA DE DOS AÑOS COMO MÍNIMO A PARTIR DE LA INSTALACIÓN.
7	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE
	Λ.









RENGLÓN 177

NOMB	RE GENÉRICO:
	ANAQUEL PARA PAQUETES ESTERILIZADOS
CLAVE	S.S.: S/C
I VOLTA	CYÓN-MO
	CIÓN NO. D DE MEDIDA:
	DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
	PAGINA 1 DE 1
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACION SOLICITADA
1	ENTREPAÑO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 20 CON DOBLECES EN LAS ORILLAS A 90° SOLDADAS CON UN PERALTE MÍNIMO 25.4 MM. REFORZADOS CON CANALETAS DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 20, UNIDAS CON SOLDADURA TÉRMICA, DEBEN LLEVAR PERFORACIONES EN FORMA OVAL PARA TORNILOS DE 6.3 MM (1/4") DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE, EN LOS FRENTES Y COSTADOS; ACABADO PULIDO.
2	POSTES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 14 EN FORMA DE "L" CON PERFORACIONES Y BASE PROTECTORA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 14 ATORNILLADA O DOBLADA O SOLDADA; ACABADO PULIDO.
3	REFUERZOS DE CARTABON DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18, CON PERFORACIONES PARA SU ARMADO; ACBADO PULIDO.
4,	TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE DE 6.3 X 12.7 MM CON TUERCA DE ACERO INOXIDABLE, ROLDANA DE PRESIÓN Y ROLDANA PLANA; ACABADO PULIDO.
5	DIMENSIONES: 91 X 45 X 220 CMS.
6	GARANTÍA DE DOS AÑOS COMO MÍNIMO A PARTIR DE LA INSTALACIÓN.
7	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).
,	` ,









RENGLÓN 178

NOMB	RE GENÉRICO:
	ANAQUEL PARA PAQUETES PRE-ESTERILIZACIÓN
CLAVE	S.S.: S/C
ICTTA	CIÓN NO.
	D DE MEDIDA:
CANTI	DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
	PÁGINA 1 DE 1
NIO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	ENTREPAÑO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 20 CON DOBLECES CON DOBLECES EN LASCRILLAS A 90° SOLDADAS CON UN PERALTE MÍNIMO 25.4 MM. REFORZADOS CON CANALETAS DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 20, UNIDAS CON SOLDADURA TÉRMICA, DEBEN LLEVAR PERFORACIONES EN FORMA OVAL PARA TORNILOS DE 6.3 MM (1/4") DE DIAMETRO DE ACERO INOXIDABLE, EN LOS FRENTES Y COSTADOS; ACABADO PULIDO.
2	POSTES DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 14 EN FORMA DE "L" CON PERFORACIONES Y BASE PROTECTORA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 14 ATORNILLADA O DOBLADA O SOLDADA; ACABADO PULIDO.
3	REFUERZOS DE CARTABON DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18, CON PERFORACIONES PARA SU ARMADO; ACBADO PULIDO.
4	TORNILLOS DE ACERO INOXIDABLE DE 6.3 X 12.7 MM CON TUERCA DE ACERO INOXIDABLE, ROLDANA DE PRESIÓN Y ROLDANA PLANA; ACABADO PULIDO.
5	DIMENSIONES: 91 X 45 X 220 CMS.
6	GARANTÍA DE DOS AÑOS COMO MÍNIMO A PARTIR DE LA INSTALACIÓN.
7	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).
-	









RENGLÓN 179

NOMBRE GENÉRICO:		THE PERSON NAMED IN COLUMN TO THE PE
	BARRA DE BAÑO MARIA CON REPISAS DE SERVICIO	
CLAVE S.S.: S/C	HELICIAN PROPERTY OF THE SECURITY OF THE SECUR	AND DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF THE PARTY

LICITACIÓN NO. UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 1 DE 1

	PAGINA 1 DE 1
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	BAÑO MARIA CON REPISAS PARA EL SERVICIO DE COCINA DE FABRICACIÓN ESPECIAL.
2	FABRICADO EN ACERO INOXIDABLE, CUBIERTO AL FRENTE, COSTADOS Y PISO.
3	INCLUYA NIPLE DE DESCARGA, NIBELADORES, VÀLVULAS Y NIVELADORES PROFERIONALES, ANTIESTORNUDOS.
4	CONTEGA DIVISIONES.
5	ERGONÓMICA.
7	CANASTA DE ALUMINIO.
9	MANUALES EN ESPAÑOL.
10	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN
11	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE









DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES RENGLÓN 180 FICHA TÉCNICA

	NOM	BRE	GEN	ERI	CO:
--	-----	-----	-----	-----	-----

CAMPANA DE EXTRACCIÓN

CLAVE S.S.: 517.214.1060

LICITACIÓN NO. UNIDAD DE MEDIDA:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

	PAGINA 1 DE 1
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	CUERPO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, ACABADO PULIDO
2	DE MATERIAL NO POROSO E INCOMBUSTIBLE
3	QUE INCLUYA COLECTOR DE FILTROS Y FILTROS DE HUMOS
4	DIMENSIONES GENERALES: DE OBRA DE ACUERDO A PROYECTO, SE REQUIERE VISITA
5	QUE INCLUYA SISTEMA DE EXTINCIÓN DE INCENDIOS
6	INSTALACION, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACION POR PARTE DEL PROVEEDOR
7	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN . CON MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE GARANTIA
8	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).
9	CORRIENTE ELECTRICA 110V 60Hz
10	ADECUACIÓNES NECESARIAS PARA LA INSTALACIÓN Y PUESTA EN MARCHA DEL EQUIPO EN EL LUGAR DE DESTINO, EN CASO DE SER NECESARIO LAS ADECUACIONES A LA INFRAESTUCTURA (SELLADO DE ÁREA PARA ASEGURAR EL FUNCIONAMIENTO DEL EQUIPO Y EVITAR AFECTACIONES AL SERVICIO).
11	CAPACITACIÓN AL USUARIO DE TODOS LOS TURNOS DE LA UNIDAD MÉDICA.
12	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN, QUE INCLUYA MANTENIMIENTO PREVENTIVO OTORGADO CON UNA FRECUENCIA MÍNIMA DE CADA 6 MESES DURANTE EL PERIODO DE LA GARANTÍA.









DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES

RENGLÓN 181

NOMBRE GENÉRICO:	TIGHT ILCITION	
	CESTO ACERO INOXIDABLE	
CLAVE S.S.: S/C	TOTAL DE SENSE DE SEN	AND THE SECOND PROPERTY OF THE

LICITACIÓN NO. UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

NO.

1

2

3

4

5

6

	PÁGINA 1 DE
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
ESPECIFICACIÓN SOLICITADA	
CUERPO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 22, ACABADO PULIDO.	
FONDO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 22, ACABADO PULIDO.	
BORDE SUPERIOR PERIMETRAL PASADO DE ESCUADRA Y APLASTADO.	
DIMENSIONES GENERALES: 32 X 18 CMS.	
GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN .	
CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS	5).









DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES FICHA TÉCNICA

RENGLÓN 182

NOME	BRE GENÉRICO:
	ESTANTE GUARDA ESTERIL DE 90 CM ACERO INOXIDABLE
CLAVE	E S.S.; S/C
LICITA	ACIÓN NO.
	AD DE MEDIDA: IDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
CANT	PÁGINA 1 DE 1
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	BASE DE TUBO CUADRADO DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE Nº 18 DE 32 X 32 MM. (11/4" X 11/4").
2	CON MARCO DE ÁNGULO DE ACERO INOXIDABLE DE 32 X 32 MM. (11/4" X 11/4") X 3 MM. (1/8") DE ESPESOR.
3	ACABADO PULIDO.
4	CUERPO, LATERALES, RESPALDO Y ENTREPAÑOS CON REFUERZOS DESMONTABLES DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE Nº 20, ACABADO PULIDO.
5	PUERTAS DE PERFIL DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE Nº 20 ACABADO PULIDO.
6	CON VIDRIO DE 8 MM. DE ESPESOR Y EMPAQUE DE VINIL FIJO CON BANQUETA DESMONTABLE.
7	CERRADURA DE PESTILLO RIGIDO EN PUERTAS Y PASADORES.
8	REGATON DE ACERO INOXIDABLE DE 25 MM. (1") DE DIÁMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
9	DIMENSIONES: 90 CM ANCHO X 45 CM DE PROFUNDIDAD X 205 CM DE ALTO.
10	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN.
11	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV , CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS)



CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE

NOMBRE GENÉRICO:







DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES FICHA TÉCNICA

RENGLÓN 183

	CIÓN NO.
	D DE MEDIDA: DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
	PAGINA 1 DE 1
NO.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO: ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
NO.	ESPECIFICACION SOLICITADA
1	CUBIERTA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE Nº 16 TIPO AISI-B14, CON RESPALDO Y FREGADERO DE 40 X 45 X 19 MN Y BORDE PERIMETRAL ACABADO PULIDO.
2	ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CALIBRE Nº 18 DE 32 X 32 MM (11/4 " X 11/4 ") ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
3	LÁMINA DE ACERO CALIBRE Nº 20, ACABADO EN COLOR ARENA.
4	RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA Y RESPALDO
5	CON CAJONERA CENTRAL DE ACERO INOXIDABLE
6	REFUERZO DE LÁMINA GALVANIZADA EN FORMA DE CANAL.
7	REGATON DE ALUMINIO DE 25 MM (1 ") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
8	DIMENSIONES: 180 X 70 X 90 CM.
9	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
10	









DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES FICHA TECNICA

RENGLÓN 184

NOMBRE GENERICO:

MESA ALTA DE 180 CM DE ACERO INOXIDABLE

CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO. UNIDAD DE MEDIDA:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	MESA ALTA DE ACERO INOXIDABLE APRA LABORATORIO
2	CUBIERTA LISA DE LÂMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CAL. 16, ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR.
3	ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18 DE 32x32 MM (1 1/4x 1 1/4") ACABADO EN PULIDO.
4	BASE DE LAS PATAS DE MATERIAL ANTICORROSIVO Y AJUSTABLE TIPO ROSCA
5	LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE Nº 20, ACABADO PULIDO.
6	DIMENSIONES: 180x70x90 CM.
7	GARANTÍA DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
8	NORMAS - CERTIFICADOS:
9	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA EXPEDIDO POR LA COFEPRIS VIGENT (FABRICANTES NACIONALES) Ó ISO 9001-200, TUV, CE, FDA E ISO 13465 (FABRICANTES EXTRANJEROS).









DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES FICHA TECNICA

NOMBRE GENÉRICO:

MESA BAJA DE 120 CM DE ACERO INOXIDABLE

CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO. UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	MESA BAJA DE ACERO INOXIDABLE APRA LABORATORIO
2	CUBIERTA LISA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI-304 CAL. 16, ACABADO PULIDO CON RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR.
3	ESTRUCTURA DE TUBO CUADRADO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE No. 18 DE 32x32 MM (1 1/4x 1 1/4") ACABADO EN PULIDO
4	LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE Nº 20, ACABADO PULIDO.
5	DIMENSIONES: 120x70x90 CM.
6	BASE DE LAS PATAS DE MATERIAL ANTICORROSIVO Y AJUSTABLE TIPO ROSCA
7	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE.
8	GARANTÍA DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.

ONA. ROMANA GUTIERREZ POLO









DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES FICHA TÉCNICA

RENGLÓN 186

NOMBRE GENERICO:

MESA DE 180 CM PARA ENSAMBLE CON REPISA INTERMEDIA

CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO. UNIDAD DE MEDIDA:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO: ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	CUBIERTA LISA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI 304 CAL. NO. 16; ACABADO PULIDO.
2	ESTRUCTURA DE TUBO DE ACERO CAL. NO. 18 DE 32 X 32 MM (11/4" X 11/4"); ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
3	REGATON DE ALUMINIO DE 25 MM (1") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
4	CON REPISA INTERMEDIA
5	TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISIS-304, CAL. NO. 18 DE 13 X 13 MM (1/2" X 1/2") Y CHAROLAS DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISIS-304, CAL. NO. 18, ACABADO PULIDO.
6	DIMENSIONES APROXIMADAS: 180 X 110 X 90 CM.
7	NOTA: TOLERANCIA DE LA DIMENSIÓN GENERAL +/- 1.0 CM.
8	GARANTÍA DE DOS AÑOS, A PARTIR DE LA ENTREGA EN LA UNIDAD DE DESTINO.
9	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.









DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES FICHA TÉCNICA

RENGLÓN 187

IOMBR	E GENÉRICO:
	MESA LISA DE 120 CM CON RESPALDO Y ENTREPAÑOS DE ACERO INOXIDABLE
LAVE	5.S.: S/C
NIDAL	CIÓN NO. D DE MEDIDA: NAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 MM , CALIBRE NO. 16 EN LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE CUBIERTA.
2	CUBIERTA LISA Y RESPALDO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 16 ; ACABADO PULIDO.
3	ENTREPAÑOS DE LÁMINA ACERO INOXIDABLE, CALÍBRE NO. 18 , ACABADO PULIDO.
4	ESTRUCTURA DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 16 DE 36 MM (1 1/2") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO.
5	RECUBRIMIENTO (TIPO APCOSEAL O SIMILAR) EN LA PARTE INFERIOR DE LA CUBIERTA.
6	REFUERZOS DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 16 DE 32 MM (1 1/4") DE DIAMETRO; ACABADO PULIDO.
7	REGATON DE ALUMINIO DE 32 MM (1 1/4") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
8	DIMENSIONES GENERALES APROXIMADAS: 120 X 70 X 90 CM.
9	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
10	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE









DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES FICHA TÉCNICA RENGLÓN 188

	MESA LISA DE 150 CM ACERO INOXIDABLE
CLAVE	S.S.: s/ C
ICITA	CIÓN NO.
	D DE MEDIDA: DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
	PÁGINA 1 DE 1
NO.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO: ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
	ESFECIFICACION SOLICITADA
1	CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 , CALIBRE NO. 16 ELA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE CUBIERTA.
2	CUBIERTA LISA DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE. NO 16 DE ACABADO PULIDO.
3	ENTREPAÑO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE. NO. 16 ACABADO PULIDO.
4	ESTRUCTURA DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 16 DE 38 MM (1 1/2") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO.
5	RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL O SIMILAR EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CUBIERTA.
6	REFUERZOS DE TUBO DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE. NO. 16 DE 32 MM (1 1/4") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO.
7	REGATON DE ALUMINIO DE 32 MM (1 1 /4") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
8	DIMENSIONES GENERALES 150 X 70 X 90 CMS.
9	GARANTIA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
10	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.









DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES FICHA TÉCNICA RENGLÓN 189

NOMBR	E GENÉRICO:
	MESA LISA DE 180 CM DE ACERO INOXIDABLE
LAVE	S.S.: S/C
	CIÓN NO.
NIDA	D DE MEDIDA:
ANTIC	PÁGINA 1 DE 1
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	CANAL PERIMETRAL Y REFUERZOS TRANSVERSALES DE LAMINA DE ACERO INOXIDABLE DE 40 X 40 , CALIBRE NO. 16 E LA PARTE SUPERIOR DE LA ESTRUCTURA PARA MONTAJE DE CUBIERTA.
2	CUBIERTA LISA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE. NO 16 DE ACABADO PULIDO.
3	ENTREPAÑO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE. NO. 16 ACABADO PULIDO.
4	ESTRUCTURA DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE NO. 16 DE 38 MM (1 1/2") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO.
5	RECUBRIMIENTO TIPO APCOSEAL O SIMILAR EN LA PARTE SUPERIOR DE LA CUBIERTA.
б	REFUERZOS DE TUBO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE, CALIBRE. NO. 16 DE 32 MM (1 1/4") DE DIAMETRO ACABADO PULIDO.
7	REGATON DE ALUMINIO DE 32 MM (1 1 /4") DE DIAMETRO CON ALTURA AJUSTABLE.
8	DIMENSIONES GENERALES APROXIMADAS 180 X 70 X 90 CMS.
9	GARANTIA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
10	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.









DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES RENGLÓN 190 FICHA TÉCNICA

The second	FICHA IEUNICA	
NOMBR	E GENÉRICO:	Landau Landau
	REPISA DE 150 CM CONTRA MURO	
CLAVE	S.S.; S/C	
UNIDAD	CIÓN NO. D DE MEDIDA: DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
		PAGINA 1 DE 1
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA	
1	CUERPO DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE TIPO AISI- 304, CALIBRE NO. 18; ACABADO PULIDO.	
2	PREPARACION PARA FLIAR A MURO CON TAQUETE Y TORNILLO.	
3	DIMENSIONES GENERALES: 150 X 25 X 30.	
4	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN	
5	CERTIFICADO ISO 9001 VIGENTE.	









DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO FICHA TÉCNICA

RENGLÓN 191

NOMBRE	GENERICO:
--------	-----------

REPISA TRIPLE DE 90 CM PARA RECIBO DE LOZA

CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO. NO. DE LOTE: CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

				_
DESCRIPCIÓN	DEL	ARTI	CULO	:

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:				
ESPECIFICACIÓN SOLICITADA				
REPISA DE LÁMINA DE ACERO INOXIDABLE CALIBRE NO. 16 UNIDO CON PUNTOS DE SOLDADURA DEL MISMO MATERIAL; ACABADO PULIDO.				
DIMENSIONES GENERALES: 90 X 45 X 65 CMS.				
GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN.				
CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE.				









DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES FICHA TÉCNICA

NOMBR	E GENERICO:
A STATE OF THE STA	BOCINAS PARA COMPUTADORA
CLAVE S	5.5.1 S/C
LICTTAC	TÓN NO.
UNIDAD	DE MEDIDA;
CANTIU	AD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	PAR DE BOCINAS QUE PERMITAN SONIDO DE ALTA FIDELIDAD PARA COMPUTADORA.
2	SONIDO ESTEREO ENVOLVENTE.
3	SISTEMAS DE ALTAVOCES MÍNIMO 2.0
4	TAMAÑO IGUAL O MAYO A: 65 * 60 * 105 mm.
5	POTENCIA NOMINAL MÍNIMA DE : 3 W * 2.
6	MODO DE FUENTE DE ALIMENTACIÓN: USB DC 5V.
7	PERMITA AJUSTE DE VOLUMEN Y/O PARÁMETROS
8	MANUALES DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL.
9	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN.
10	CERTIFICADO ISO 9001-2000 O CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE,









ÁREA SOLICITANTE: FICHA TÉCNICA

	DESCRIPCIÓN:	HOJA1 DE	
ICITACIÓN	<u> </u>	PROVEEDOR:	
PARTIDA			
-			
CANTIDAD: MODELO: CLAVE S.S.: CATÁLOGO: UNIDAD DE MEDIDA: Equipo. ORIGEN DEL RECURSO CANTIDAD OFERTADA: NOMBRE GENÉRICO: Computadora de Escritorio Windows. NÚMERO DESCRIPCIÓN Características principales: • Factor de forma pequeño. • Procesador Intel Core i5 - 6600 (Quad Core 3.3GHz, 3.6GHz Gráficos 530). • Sistema operativo Windows 10 profesional de 64 bits o superior. • UDIMM de 4 GB (1 x 4 GB) de memoria DDR4 a 2400MHz o superior. • Almacenamiento Disco Duro-SATA de 2.5", 7 mm, 1 TB 7200 rpr			
JNIUAU DE	MEDIDA: Equipo.		
MOMBBE	GENÉRICO: Computadora de Escritori		
	GENERICO. Compatadora de Escritor		
	DESC	RIPCIÓN	CANTIDAD
	 Factor de forma pequeño. 		
M PO D	 Procesador Intel Core i5 – 6600 (Quad Core 3.3GHz, 3.6GHz Turbo, 6MB, w/HD	
	Sistema operativo Windows 10 pro	fesional de 64 bits o superior.	
	Unidad óptica delgada 8x (DVD+-F		
		nto interno de 3.5"; admite (1) unidad de 3.5" o (2)	
	unidades de 2.5"; (1) compartimien		
	Ranuras de expansión:	no optico delgado externo.	
	o 1 PCIe x16 Gen 3 de alti	ura media	
		a media	1
	o 1 M.2 (22x80 mm)		
	Red Ethernet RJ45	D	
	 Tarjeta de Video NVIDIA QUADRO) P400 2GB mDP.	
	Puertos:		
		lanteros, 2 internos, 2 traseros)	
	o 6 puertos USB 3.0 (2 de		
	o 1 ficha de audio universa		
	 1 lector de tarjeta SD int 	erno (opcional)	- 11/2/30
	o 3 SATA de 6 Gb/s		- 17-00
	o 2 PS2		L0666
	o 2 DisplayPort		13.38
	o 1 HDMI		1
	o 1 conector de red RJ45		1799
	o 1 serial		FF 95 to
	o 1 salida de línea de audi	io	- 100
	o 1 conector VGA (opciona	ai)	
	Fuente de alimentación;		
	o PSU con 92% de eficie	encia y 240 W (certificación Platinum 80PLUS)	
		nergy Star. PSU con 85% de eficiencia y 180W	
		PLUS) cumple con la norma Energy Star.	
	Monitor de 22 pulgadas LED.		
		, ambos de la misma marca del CPU.	
	Fuente de alimentación de 200 wa		
	Cumpla con la Norma Oficial Mexic		

1



Nota: La presente ficha técnica no supone el Visto Bueno al que se refieren los artículos 4 y 6 de los Lineamientos Generales para la Adquisición de Equipos, Programas y Sistemas Informáticos y de Comunicaciones, así como de la Contratación de Servicios de Telefonía e Internet en la Administración Pública Estatal (G.O.E. núm. Ext. 250 de fecha 23 de junio 2017).









ÁREA SOLICITANTE: FICHA TÉCNICA

RENGLÓN 193

CÉDULA DE	E DESCRIPCIÓN:	HOJA2 DE	
LICITACIÓN		PROVEEDOR:	
PARTIDA:		MARCA:	
CANTIDAD:		MODELO:	
CLAVE S.S.		CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: Equipo.		ORIGEN DEL RECURSO	
		CANTIDAD OFERTADA:	
NOMBRE Windows.	GENÉRICO: Computadora de Escritorio		
NÚMERO	DESCRI	PCIÓN formación necesaria para la recuperación de	CANTIDAD
	duro o a través de DVD o CD de recu a 3 años de garantía en sitio, en parte: fabricante del equipo, para todos lo monitor. El fabricante debe contar con a través de un numero local o un 018 El fabricante del equipo ofertado deb dominio el nombre de la marca de consultar y bajar los controladores y pa al modelo del equipo y con compatibil Incluya regulador de voltaje externo p	s y mano de obra, otorgada y avalada por el s componentes y accesorios, incluyendo el un Call Center para la recepción de llamadas, 100. e contar con una página web, que tenga por dicho equipo. En dicha página se deberán arches sin costo para la convocante referentes idad para los sistemas operativos soportados. ara protección del equipo.	
Elaboró:		del Departamento de Apoyo Tecnológico a Hos e de Departamento de Tecnologias de la Inforn	
Revisó:	Jonathan Eden Hernandez Canda - Jen	e de Departamento de Techologías de la Inform	7
Autorizó: _	Dra. Romana Gutiérrez Polo. – Director	a de Atención Médica P - L J	





SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ÁREA SOLICITANTE: FICHA TÉCNICA

RENGLÓN 194

CÉDULA DE		RIPCION:	HOJA:1 DE	
LICITACION	<i>c.</i>		PROVEEDOR: MARCA:	
PARTIDA:			MARCA: MODELO:	
CANTIDAD:				
CLAVE S.S.		. Equipo	CATALOGO: ORIGEN DEL RECURSO:	
UNIDAD DE	. MEDIDA	. Equipo.	CANTIDAD OFERTADA:	-
NOMEDE	CENEDI	CO: Computadora Portátil Medio	CANTIDAD OF ENTADA.	
Rendimient				
NÚMERO		DESCRIF	PCIÓN	CANTIDAD
	Caracte	erísticas principales:		
		Procesador Intel Core i5-7200U (Dual	Core, 3M Cache, 2.5 GHz, 15W).	
		Sistema Operativo Windows 7 Profesi		
		8 GB (1 x 8GB) DDR4 2133 MHz, exp		
		Disco Duro SATA de 2.5" y 1 TB de 54		
		Chipset integrado con el procesador.		
		Pantalia plana de 14" HD en diagonal	(1366 × 768) LED	
			(1000 × 100) LED.	NH W
1		Puertos:		
FITTE		o 1 USB 2.0	can Down(Chara)	
		o 2 USB 3.1 de 1.ª gen. (uno	con PowerSnare)	
		o 1 HDMI 1.4		
		o 1 VGA	de terista o CIM automa	
		o 1 RJ-45, opción de bandeja		
		o 1 lector de tarjeta de memo		
		o 1 ficha universal (ficha de auriculares global + entrada de micrófono +		
		entrada de línea)		
1-4-51		 1 lector de huellas digitales 		
A FIRE YEL		 1 ranura de bloqueo de cuñ 	a Noble	
	•	Interfaz de red Ethernet RJ-45.		
	•	Conexión inalámbrica 802.11ª/b/g/n, b	pluetooth 4.1.	
		Fuente de alimentación adaptador de	CA inteligente de 45 W.	
/-		Cumpla con la Norma Oficial Mexican	a, ISO9001 y/o ISO9002.	1 1 9 9
1 /			formación necesaria para la recuperación de	
/ /			ación de fábrica en una partición en el disco	
100		duro o a través de DVD o CD de recuj		10 4.6
1/4			s y mano de obra, otorgada y avalada por el	
			s componentes y accesorios, incluyendo el	
			un call Center para la recepción de llamadas,	
		a través de un numero local ó un 01 8		
			e contar con una página web, que tenga por	
			dicho equipo. En dicha página se deberán	N 6 LE
			arches sin costo para la convocante referentes	
			idad para los sistemas operativos soportados.	
		Incluya regulador de voltaje externo p		
Elaboró:	j		del Departamento de Apoyo Tecnológico a Hos	pitales
Revisó:	-	2	e de Departamento de Tecnologías de la Inform	- 1
Autorizó: ¿	11	Dra. Romana Gutiérrez Polo. – Director	A . / 1	

P





SESVER Servicios de Salud de Veracruz



ÁREA SOLICITANTE:

RENGLÓN 195

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN:		ción:	HOJA1 DE 3		
	LICITACIÓN:		PROVEEDOR:		
PARTIDA:			MARCA:		
CANTIDAD			MODELO:		
CLAVE S.S			CATALOGO:		
UNIDAD DE	MEDIDA: E	quipo.	CANTIDAD OFERTADA:		
NOMBBE	CENERICO	Equipo Multifuncional Láser	·		
Monocrom		Eddibo Mattianolollar Easoi			
NÚMERO		DESCRI	PCIÓN	CANTIDAD	
	Caracterist	ticas principales:		il	
	• F	unciones: Impresión, copia, escáner	, fax.		
	• т	ecnología de impresión láser.			
		/elocidad de impresión en negro: Noi	rmal, hasta 26 ppm.		
		salida de la primera página (preparad			
		ciclo de trabajo (mensual, A4): Hasta			
		olumen de páginas mensual recome		·	
		Calidad de impresión en negro (óptim			
1		/elocidad del procesador 600 MHz.	my needs and more but.		
		enguajes de impresión PCL5c, PCL6	S PS PCIm PDF		
		fionitor pantalla táctil de 3,0"; LCD (g			
	1	Capacidad ePrint.	Tancos colory.]	
			t Cartificación Monria Impresión inglámhrica		
			t, Certificación Mopria, Impresión inalámbrica		
1		lirecta, Aplicaciones móviles.	llululu la la la carada		
ļ		Conectividad inalámbrica Wi-fi 802.11			
1	 Conectividad estándar, Puerto USB 2.0 de alta velocidad (host/dispositivo), puerto de red Fast Ethernet 10/100Base-TX incorporado, puerto de línea telefónica. 				
				1	
			dows 10 (32 y 64 bits), Windows 8.1 (32 y 64		
	6	oits), Windows 8 (32 y 64 bits), Wind	ows 7 (32 y 64 bits), Windows Vista (32 y 64	1	
		oits), Windows Server 2008 (32 y 64	bits), Windows Server 2008 R2 (32 y 64 bits):		
		rocesador de 1 GHz y 32 bits (x86)	o 64 bits (x64), 1 GB de RAM (32 bits) o 2 GB		
			acio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o		
			ws XP (32 bits) (SP2 o superior): Procesador		
			AM, 400 MB de espacio libre en el disco duro,		
	۱ ،	D/DVD-ROM o Internet, puerto USB	o de red, Windows Server 2003 (32 bits) (SP1	!	
			(32 bits): Procesador de 1 GHz (32 bits) (x86),		
	! !	GB de RAM (32 bits), 400 MB de e	spacio libre en el disco duro, CD/DVD-ROM o		
			v 10.7 Lion. OS X v 10.8 Mountain Lion. OS X		
		10.9 Mavericks, 1 GB disponible en			
	• s	Sistemas operativos compatibles: In	stalaciones completas de software admitidas		
	•	en: Windows 10 (32 y 64 bits), Windows	ws 8.1 (32 y 64 bits), Windows 8 (32 y 64 bits),	, !	
1	ļ v	vindows / (32 y 64 bits), vvindows v	rista (32 y 64 bits), Windows XP (32 bits) (SP2	1	
	} .	superior). Instalaciones unicamen	te de controladores (por CD) admitidas en:		
1	1		ts), Windows Server 2003 (32 bits) (SP1 o	}	
	1	superior), Windows	o Course 2009 B2 (64 bits) Installations	1	
1			vs Server 2008 R2 (64 bits). Instalaciones]	
	} .	inicamente de controladores (por AF	PW) admitidas en: Windows 8.1 (32 y 64 bits).	1	
	! !	vindows 8 (32 y 64 bits), Windows a	7 (32 y 64 bits), Windows Vista (32 y 64 bits),		
			superior), Windows Server 2012 R2 (64 bits),		
	۱ ۱	Windows Server 2012 (64 bits), Wind	ows Server 2008 R2 (SP1) (64 bits), Windows		
	8	Server 2008 (32 y 64 bits), Windows S	Server 2003 R2 (32 y 64 bits), Windows Server		











ÁREA SOLICITANTE: FICHA TÉCNICA

RENGLÓN 195

CÉDULA DE D	ESCRIPCIÓN:	HOJA2 DE 3	
LICITACIÓN:		PROVEEDOR:	
PARTIDA:		MARCA:	
CANTIDAD:		MODELO:	
CLAVE S.S.:	EDIDA: Equipo.	CATÁLOGO: ORIGEN DEL RECURSO:	
DINIDAD DE IVII	EDIDA, Equipo.	CANTIDAD OFERTADA:	
NOMBRE GE	NÉRICO: Equipo Multifuncional Láser	ONITIONS OF ENTITION.	
Monocromátic			
NÚMERO	DESCRI	PCIÓN	CANTIDAD
	2003 (32 y 64 bits) (SP1 o superior),	Windows Server 2003 Standard y Enterprise.	
	Mac OS X Lion, OS X Mountain Lion	y Mavericks.	15112111
	 Memoria estándar 256 MB. 		
		lar: bandeja de entrada de 250 hojas, bandeja itomático de documentos (AAD) de 35 hojas.	
	 Salida de manejo de papel, estándar: 		
	outage and and the trace (notes).		
	Impresión a doble cara automática (es		
		Imitidos: A4, A5, B5 (JIS), C5, DL, 16k, sobres.	
		Bandeja prioritaria: 3 x 5 a 8,5 x 14 pulgadas,	
	Bandeja 2 de 250 hojas: 3 x 7,4 a 8,5		
		Bandeja prioritaria: 76 x 127 a 216 x 356 mm,	
	Bandeja 2 de 250 hojas: 76 x 187 a 2		
		embretado, liviano, común, preimpreso, pre-	
	perforado, reciclado, rígido), sobres, t		
	 Pesos de medios, admitidos: De 60 a 	163 g/m²	
	 Pesos de medios, alimentador de doc g/m². 	cumentos automático (ADF) admitido 60 a 75	
	 Tipo de escáner cama plana, alimenta 	ador automático de documentos (ADF).	
	 Formato del Archivo de digitalización 		
	Resolución de escaneo, óptica: hasta	300 dpi (color y monocromático, ADF); hasta	
	600 dpi (color, cama plana); hasta 120		
A CONTRACTOR	Tamaño de escaneo, máximo 216 x 2		
	Tamaño de escaneo (ADF), máximo 2		
		hasta 15 ppm (blanco y negro, hasta 6 ppm	
	(color)		
	Capacidad de alimentador automático		
	 Funciones estándar de envío digital: carpeta de red. 	Escanear a correo electrónico; escanear a	
	 Formatos de archivo admitidos: PDF, 	JPG.	
	 Modos de entrada de digitalización: 	Windows panel de control frontal, escaneo	
	mediante HP LaserJet Scan. Macinto TWAIN o WIA.	osh HP Director o software con certificación	
	 Velocidad de copiado (normal) negro: 	hasta 26 cpm.	
	Resolución de copia (texto en negro):		
	Configuración de reducción/ampliación		
	Copias máximo: hasta 99 copias.		MAT - NA
	Velocidad de transmisión de fax 3 seg	nor nágina	
		por pagnia.	1 - 12-
	Memoria de fax: hasta 400 páginas.	/ dt A A A	
	 Resolución de fax: hasta 300 x 300 pp 	pp (medios tonos activado).	

V +





de Veracruz



ÁREA SOLICITANTE: FICHA TÉCNICA

RENGLÓN 195

CÉDULA DE DE	SCRIPCIÓN:	THO IAN DE D	
LICITACIÓN:	COTAT CICIL.	HOJA3 DE 3	
PARTIDA:		PROVEEDOR:	
CANTIDAD:		MARCA:	
		MODELO:	
UNIDAD DE MEI	DIDA: Equipo	CATÁLOGO:	
		ORIGEN DEL RECURSO:	
NOMBRE GENÉRICO: Equipo Multifuncional Laser		CANTIDAD OFERTADA:	
Monocromático			
NÚMERO	DESCRIF	CIÓN	CANTIDAD
	grupo). Ubicaciones de envio 119.	hasta 120 números (119 marcaciones de 110 volts: De 110 a 127 VCA (+/-10 %), 50/60	
	Hz (+/- 2 Hz), 5,4 A; Tensión de entrac 50/60 Hz (+/- 2 Hz), 2,9. Cumpla con la Norma Oficial Mexicana Incluya CD-ROM con software, control	da de 220 volts: De 220 a 240 VCA (+/-10 %), a, ISO9001 y/o ISO9002.	
	 1 año de garantía en sitio, en partes fabricante del equipo, para todos los contar con un Call Center para la reclocal o un 01 800. El fabricante del equipo ofertado, debidominio el nombre de la marca de consultar y bajar los controladores y pa 	y mano de obra, otorgada y avalada por el omponentes y accesorios. El fabricante debe epción de llamadas, a través de un numero el contar con una página web, que tenga por dicho equipo. En dicha página se deberán riches sin costo para la convocante referentes dad para los sistemas operativos soportados.	
Elaboró:	1.	el Departamento de Apoyo Tecnológico a Hosp	oitales-
Revisó:	Jonathan Edén Hernández Landa - Jefe	de Departamento de Tecnologías de la Inform	ación.
Autorizó:	Dra. Romana Gutiérrez Polo. – Directora	de Atención Médica	,









ÁREA SOLICITANTE: FICHA TÉCNICA

RENGLÓN 196

	E DESCRIPCIÓN:	HOJA:1 DE 3		
LICITACIÓ! PARTIDA:	IN.	PROVEEDOR:		
CANTIDAD		MARCA:		
CLAVE S.S	The state of the s	MODELO:		
	E MEDIDA: Equipo.	CATALOGO: ORIGEN DEL RECURSO:		
DIAIDUD DI	L MEDIDA. Equipo.	CANTIDAD OFERTADA:		
NOMBRE (GENÉRICO: Impresora Láser Monocromática			
NÚMERO	DESCRI	PCIÓN	CANTIDAD	
10.000	Características principales:	OION	CANTIDAD	
	Tecnología de impresión láser monoci	romático		
	Velocidad de impresión en negro nom		Esperation of	
	Salida de la primera página negro 7.5		100	
	Velocidad del procesador de 1.2 GHz			
	Calidad de impresión en negro (óptim			
	Resolución 600 x 600 dpi y 1200 x 12 Cialo do trabajo (managed, 141) banta.	PRODUCTION OF THE PROPERTY OF		
	Ciclo de trabajo (mensual, A4) hasta			
	Volumen de páginas mensual recome			
	Monitor LCD de 4 líneas (texto en col)			
	 Capacidad de impresión móvil, ePrint 			
		2.0 de alta velocidad (host/dispositivo), puerto		
	de red Gigabit Ethernet 10/100/1000T	, paquete de integración HW.		
	 Requisitos mínimos del sistema, Wine 	dows XP (SP3) todas las ediciones de 32 bits	5 1 10 5	
	(XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vis	ita todas las ediciones de 32 bits (Home Basic,		
	Premium, Professional, etc.), Windo	ws 7 todas las ediciones de 32 y 64 bits,		
	Windows 8/8.1 todas las ediciones de	32 y 64 bits (sin incluir el SO RT para Tablets),		
	Windows 10 todas las ediciones de 32	y 64 bits (sin incluir SO RT para Tablets). SO		
	Windows compatible con el Controlad	or de impresión universal: Windows XP (SP3)		
	todas las ediciones de 32 y 64 bits (>	(P Home, XP Pro, etc.), Windows Vista todas		
	las ediciones de 32 y 64 bits (Home B	asic, Premium, Professional, etc.), Windows 7		
	todas las ediciones de 32 y 64 bits, V	Vindows 8/8.1 todas las ediciones de 32 y 64		
	bits (sin incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 todas las ediciones de 32 y 64		
	bits (sin incluir el SO RT para Tablets)	, SO móvil (Controladores en el SO): Android,		
	Windows 8/8.1/10 RT Linux OS (HPL	IP en el SO): SUSE Linux (12.2, 12.3, 13.1),		
	Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint	(13, 14, 15, 16, 17), Boss (3.0, 5.0), Ubuntu		
	(10.04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13	3.10, 14.04, 14.10), Debian (6.0.x, 7.x). Otros		
	SO: UNIX, Unidad de CD-ROM o DVD), o conexión a Internet, conexión USB, de red		
	o inalámbrica dedicada, 200 MB de es	spacio disponible en el disco duro.		
	 Mac OS X 10.7 Lion, OS X 10.8 Mount 	ntain Lion, OS X 10.9 Mavericks, OS X 10.10		
	Yosemite, USB, 1 GB de espacio disp	onible en el disco duro.		
		O Mindaya on appropriate son al Cantrolador		
	 Sistemas operativos compatibles, El S 	SO villidows es compatible con el Controlador		
		ias ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro,		
	en la caja: Windows XP (SP3) todas			
	en la caja: Windows XP (SP3) todas etc.), Windows Vista todas las edic	ias ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro,		
	en la caja: Windows XP (SP3) todas etc.), Windows Vista todas las edi Professional, etc.), Windows 7 todas	las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, ciones de 32 bits (Home Basic, Premium,		
	en la caja: Windows XP (SP3) todas etc.), Windows Vista todas las edi Professional, etc.), Windows 7 todas todas las ediciones de 32 y 64 bits (si	las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, ciones de 32 bits (Home Basic, Premium, las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 n incluir el SO RT para Tablets), Windows 10		
	en la caja: Windows XP (SP3) todas etc.), Windows Vista todas las edi Professional, etc.), Windows 7 todas todas las ediciones de 32 y 64 bits (si todas las ediciones de 32 y 64 bits (si	las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, ciones de 32 bits (Home Basic, Premium, las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 n incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 n incluir el SO RT para Tablets), SO Windows		
	en la caja: Windows XP (SP3) todas etc.), Windows Vista todas las edi Professional, etc.), Windows 7 todas todas las ediciones de 32 y 64 bits (si todas las ediciones de 32 y 64 bits (si compatible con el Controlador de im	las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, ciones de 32 bits (Home Basic, Premium, las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 n incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 n incluir el SO RT para Tablets), SO Windows presión universal (de HP.com): Windows XP		
	en la caja: Windows XP (SP3) todas etc.), Windows Vista todas las edic Professional, etc.), Windows 7 todas todas las ediciones de 32 y 64 bits (si todas las ediciones de 32 y 64 bits (si compatible con el Controlador de im (SP3) todas las ediciones de 32 y 64	las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, ciones de 32 bits (Home Basic, Premium, las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 n incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 n incluir el SO RT para Tablets), SO Windows presión universal (de HP.com): Windows XP bits (XP Home, XP Pro, etc.), Windows Vista		
	en la caja: Windows XP (SP3) todas etc.), Windows Vista todas las edic Professional, etc.), Windows 7 todas todas las ediciones de 32 y 64 bits (si todas las ediciones de 32 y 64 bits (sincompatible con el Controlador de imp (SP3) todas las ediciones de 32 y 64 todas las ediciones de 32 y 64 bits	las ediciones de 32 bits (XP Home, XP Pro, ciones de 32 bits (Home Basic, Premium, las ediciones de 32 y 64 bits, Windows 8/8.1 n incluir el SO RT para Tablets), Windows 10 n incluir el SO RT para Tablets), SO Windows presión universal (de HP.com): Windows XP		

1



Nota: La presente ficha técnica no supone el Visto Bueno al que se refieren los artículos 4 y 6 de los Lineamientos Generales para la Adquisición de Equipos, Programas y Sistemas Informáticos y de Comunicaciones, así como de la Contratación de Servicios de Telefonía e Internet en la Administración Pública Estatal (G.O.E. núm. Ext. 250 de fecha 23 de junio 2017).





SESVER Servicios de Salud de Veracruz



ÁREA SOLICITANTE: FICHA TÉCNICA

RENGLÓN 196

CÉDULA DE DI		HOJA'2 DE 3		
LICITACIÓN:		PROVEEDOR:		
PARTIDA:		MARCA:		
CANTIDAD:	A	MODELO:		
CLAVE S.S.:		CATÁLOGO:		
UNIDAD DE ME		ORIGEN DEL RECURSO:		
		CANTIDAD OFERTADA:		
NOMBRE GEN Alto Volumen.	ERICO: Impresora Láser Monocromática			
NÚMERO	DESCRIPC	MAN.	CANTIDAD	
TOMENO		ra Tablets, SO: OS X 10.7 Lion, OS X 10.8	CANTIDAL	
		cks, OS X 10.10 Yosemite, SO móvil		
		Windows 8/8.1/10 RT, Linux OS (HPLIP en		
		Fedora (17, 18, 19, 20), Linux Mint (13, 14,		
		04, 11.10, 12.04, 12.10, 13.04, 13.10, 14.04,		
	14.10), Debian (6.0.x, 7.x), Otros SO: Ut			
	 Memoria estándar de 512 MB, memoria 			
		pel, estándar, bandeja 1 multipropósito para		
	100 hojas, bandeja 2 de entrada para 50			
	 Uso de papel, salida de manejo de par 	pel, estándar, bandeja de salida para 500		
	hojas; bandeja de salida trasera para 10	0 hojas, Impresión a doble cara.		
	 Tamaños de soportes de impresión adm 	nitidos, Bandeja multiuso 1: A4, A5, A6, B5		
	(JIS), B6 (JIS), 16K, tarjeta postal D (JIS	S), ejecutivo (JIS), RA4, 10 x 15 cm, sobre		
	(DL ISO, C5 ISO, C6 ISO, B5 ISO). Ban	deja 2, bandeja de entrada para 500 hojas		
	opcional: ejecutivo (JIS), A4, A5, RA4, B	5 (JIS), 16K.		
	 Tamaños de soportes, personalizado, ba 	indeja multiuso 1: 76 x 127 a 216 x 356 mm;		
		hojas opcional: 148 x 210 a 216 x 356 mm;		
100000	Cassette para soportes personalizados o			
		membrete, común, preimpreso, perforado,		
		uetas, cartulina, transparencias, etiquetas		
	para borde de estante, definido por el us	Let by a real control of the control		
		o, bandeja multiuso 1: de 60 a 200 g/m²;		
		0 hojas opcional, cassette para soportes		
		ntrada de alta capacidad para 1500 hojas		
	opcional; de 60 a 120 g/m²; Alimentado	or de sobres opcional: de 75 a 105 g/m²;		
	Módulo de impresión a doble cara opcior			
	 Alimentación voltaje de entrada de 110 v 	voltios: de 100 a 127 VCA (+/- 10%), 50/60		
	Hz (+/- 3 Hz); Voltaje de entrada de 220	voltios: de 220 a 240 VCA (+/- 10%), 50/60		
16	Hz (+/- 3 Hz).	The property of the second of		
	 Cumpla con la Norma Oficial Mexicana, l 	ISO9001 y/o ISO9002.		
	 Incluya CD-ROM con software, controlad 			
	 1 año de garantía en sitio, en partes y 	mano de obra, otorgada y avalada por el		
		nponentes y accesorios. El fabricante debe		
		oción de llamadas, a través de un numero		
	local o un 01 800.			
		contar con una página web, que tenga por		
		cho equipo. En dicha página se deberán		
0.00		hes sin costo para la convocante referentes		
		d para los sistemas operativos soportados.		
	at those of a control of the control	u pere los sisternos operativos supultados. I		

1



Nota: La presente ficha técnica no supone el **Visto Bueno** al que se refieren los artículos 4 y 6 de los Lineamientos Generales para la Adquisición de Equipos, Programas y Sistemas Informáticos y de Comunicaciones, así como de la Contratación de Servicios de Telefonía e Internet en la Administración Pública Estatal (G.O.E. núm. Ext. 250 de fecha 23 de junio 2017).









ÁREA SOLICITANTE: FICHA TÉCNICA

RENGLÓN 196

	CÉDULA DE DESCRIPCIÓN:	HOJA3 DE 3		
	LICITACIÓN:	PROVEEDOR:		
	PARTIDA:	MARCA:		
	CANTIDAD:	MODELO:		
	CLAVE S.S.:	CATÁLOGO:		
	UNIDAD DE MEDIDA: Equipo.	ORIGEN DEL RECURSO:		
		CANTIDAD OFERTADA:		
	NOMBRE GENERICO: Impresora Láser Monocromática Alto Volumen.			
	NÚMERO DESCRIF	PCIÓN CANTIDAD		
N	Revisó: Jonathan Edén Hernández Landa - Jefe	e de Departamento de Tecnologías de la Información.		
	Autorizó: Dra. Romana Gutiérrez Polo. – Director	a de Atención Médica n D		











DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES FICHA TÉCNICA

RENGLÓN 197

NOMB	RE GENERICO:
	PANTALLA LED 40
CLAVE	S.S.: S/C
	CIÓN NO.
	D DE MEDIDA; DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
	PÁGINA 1 DE 1
NO.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO: ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	PANTALLA PLANA LED O MAYOR TECNOLOGÍA.
2	TAMAÑO DE PANTALLA 40" 101.6 CM COMO MÍNIMO.
3	RESOLUCIÓN MÍNIMA DE 1920x1080 PIXELES.
4	FULL HD O MAYOR TECNOLOGÍA.
5	QUE CUENTE CON RELACIÓN DE CONTRASTE ALTA.
6	TECNOLOGÍA DE VIASUALIZACION LED.
7	TECNOLOGIA EN AUDIO: DTS PREMIUM SOUND,DTS STUDIO SOUND, DOLBY DIGITAL PLUS O SUPERIOR.
8	SALIDA DE AUDIO (RMS): 20 W COMO MINIMO CON 2 ALTAVOCES.
9	PUERTOS E INTERFASES MÍNIMOS: HDMI (2), ETHERNET LAN (RJ-45)(1), USB (1), COMPONENTE (YPbPr/YCbCr)(1).
10	AUDIFONO, SALIDA DE SONIDO ÓPTICA.
11	INCLUYA SOPORTE Y ACCESORIOS PARA INSTALAR EN PARED.
12	RELACIÓN DE ASPECTO NATIVA 16:9.
13	FORMATOS GRÁFICOS SOPORTADOS MÍNIMO 1920 x 1080 (HD 1080),
14	CORRIENTE ELECTRICA 110V 60HZ.
15	GARANTÍA DE 12 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN.
16	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).
	<u>.</u>









DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES

FICHA TÉCNICA NOMBRE GENÉRICO: VIDEOPROYECTOR DIGITAL CLAVE S.S.: S/C LICITACIÓN NO. UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS PÁGINA 1 DE 1 DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO: ESPECIFICACIÓN SOLICITADA NO. VIDEOPROYECTOR: SISTEMA DE PROYECCIÓN. 1 TECNOLOGÍA DLP O LED O MAYOR TECNOLOGÍA. 2 3 FRENTE/ RETROPROYECCIÓN/ MONTAJE EN TECHO. NUMERO DE PIXELES 786432 PIXELES (1024 X 768) X3 RESOLUCIÓN NATIVA XGAASPECTO DE RADIO 4:3, DISPOSICIÓN DE PIXELES LÍNEALENTES ZOOM MANUAL ENFOQUE MANUAL, LÁMPARA TIPO 150 W (ULTRAEFICIENTE)UHE, PROPORCIÓN ANCHA DE LA 8 9 PANTALLA, DISTANCIA DE PROYECCIÓN 26" A 300", 10 BRILLANTEZ (TÍPICA) 1000 ANSI LUMENESREPRODUCCIÓN 11 DE COLOR 24 BIT; 16.7 MIL, DIMENSIONES 267 MM ANCHO X 213 MM ALTO X 87 MM PROFUNDO, EXPOSICIÓN NATIVA 12 13 1024 X 768, REDIMENSIONADO 1600 X 1200, 1280 X 1024. 80 X 600, 640 X 480SEÑAL DE ENTRADA NTSC/NTSC4.43/NTSC50/PAL/M-PAL/N-PAL7PAL60/, SEÑAL 15 16 DE SALIDA (RGB ANÁLOGO COMÚN)CONTROL 1/0 MOUSE/SERIAL 1/0, TERMINAL 1/0 DIN 9 PIN X 1 USB X 1 HDMI 17 18 TIPO B X 1.FUNDA PARA VIDEOPROYECTOR EN VINIL FUNDA CON CORREA MANUALES EN ESPAÑOL 20 GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL USUARIO EN EL LUGAR DE DESTINO DEL EQUIPO.

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO DIRECTORA DE ATENCIÓN MEDICA

CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).









DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES RENGLÓN 199 FICHA TÉCNICA

OMB	RE GENÉRICO:
	ANAQUEL ESQUELETO DE 5 ENTREPAÑOS
LAVE	S.S.: 511.026.0204
JNIDA	CIÓN NO. D DE MEDIDA: DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
	PAGINA 1 DE 1
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACION SOLICITADA
1	ENTREPAÑO DE LÁMIMA DE ACERO CALIBRE NO. 20 CON DOBLECES CON DOBLECES EN LAS ORILLAS A 90° SOLDADAS CON UN PERALTE MÍNIMO 25.4 MM. REFORZADOS CON CANALETAS DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, UNIDAS CON SOLDADURA TÉRMICA, DEBEN LEVAR PERFORACIONES EN FORMA OVAL PARA TORNILOS DE 6.3 MM (1/4") DE DIAMETRO, EN LOS FRENTES Y COSTADOS; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. POSTES DE ACERO CALIBRE NO. 14 EN FORMA DE "L" CON PERFORACIONES Y BASE PROTECTORA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14
3	ATORNILLADA O DOBLADA O SOLDADA; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. REFUERZOS DE CARTABON DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 18, CON PERFORACIONES PARA SU ARMADO; ACBADO EN PINTURA COLOR ARENA.
4	TORNILLOS DE 6.3 X 12.7 MM CON TUERCA, ROLDANA DE PRESIÓN Y ROLDANA PLANA; ACABADO GALVANIZADO.
5	DIMENSIONES APROXIMADAS: 91 X 45 X 220 CMS.
6	GARANTÍA DE DOS AÑOS COMO MÍNIMO A PARTIR DE LA INSTALACIÓN.
7	CERTIFICADO DE CALIDAD ISO VIGENTE










DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES FICHA TÉCNICA

RENGLÓN 200

NOMBI	RE GENERICO:
	ANAQUEL ESQUELETO DE 7 ENTREPAÑOS
CLAVE	S.S.: 511.026.0337
TOTTA	CIÓN NO.
111111111111111111111111111111111111111	D DE MEDIDA:
	DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
	PAGINA 1 DE 1
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1 2 3 4	ENTREPAÑO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 CON DOBLECES EN LAS ORILLAS A 90° SOLDADAS CON UN PERALTE MÍNIMO 25.4 MM. REFORZADOS CON CANALETAS DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20, UNIDAS CON SOLDADURA TÉRMICA, DEBEN LEVAR PERFORACIONES EN FORMA OVAL PARA TORNILOS DE 6.3 MM (1/4") DE DIAMETRO, EN LOS FRENTES Y COSTADOS; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. POSTES DE ACERO CALIBRE NO. 14 EN FORMA DE "L" CON PERFORACIONES Y BASE PROTECTORA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 14 ATORNILLADA O DOBLADA O SOLDADA; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. REFUERZOS DE CARTABON DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18, CON PERFORACIONES PARA SU ARMADO; ACBADO EN PINTURA COLOR ARENA TORNILLOS DE 6.3 X 12.7 MM CON TUERCA, ROLDANA DE PRESIÓN Y ROLDANA PLANA; ACABADO GALVANIZADO
5	DIMENSIONES: 91 X 45 X 220 CMS.
6	GARANTÍA DE DOS AÑOS COMO MÍNIMO A PARTIR DE LA INSTALACIÓN.
7	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).









DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES RENGLÓN 201 FICHA TÉCNICA

NOMBRE GENÉRICO:

ANAQUEL PARA CARGAS PESADAS

CLAVE S.S.: 511.026.0410

LICITACIÓN NO. UNIDAD DE MEDIDA:

	PÁGINA 1 DE 1
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	ENTREPAÑOS DE LÁMINA DE ACERO, CAL. Nº 20, CON DOBLECES EN LAS ORILLAS A 90º SOLDADAS CON UN PERALTE MÍNIMO DE 25.4 MM (1") REFORZADO CON CANALETAS DE LÁMINA DE ACERO CAL. Nº 20, UNIDAS CON SOLDADURA TÉRMICA, DEBEN LLEVAF PERFORACIONES CON FORMA OVAL PARA TORNILLO DE 6.3 MM (1/4") DE DIAMETRO EN LOS FRENTES Y COSTADOS, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
2	POSTES DE LÁMINA DE ACERO CAL. Nº 14, EN FORMA DE "L" CON PERFORACIONES Y BASE PROTECTORA DE LÁMINA DE ACERC CALIBRE Nº 14, ATORNILLADA, DOBLADA O SOLDADA, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
3	REFUERZOS DE CARTABON DE LÁMINA DE ACERO CAL. Nº 12 CON PERFORACIONES PARA SU ARMADO; ACABADO EN PINTUR/COLOR ARENA.
4	TEMPLADORES DE LÁMINA DE ACERO CAL. № 12 CON PERFORACIONES; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
5	TORNILLOS DE 6.3 MM X 12.7 MM (1/4" X 1/2") CON TUERCA, ROLDANA DE PRESIÓN Y ROLDANA PLANA; ACABADO GALVANIZADO.
6	DIMENSIONES: 220 X 91 X 45 CM
7	GARANTÍA DE DOS AÑOS COMO MÍNIMO A PARTIR DE LA INSTALACIÓN.
8	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).









DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES FICHA TÉCNICA

RENGLÓN 202

NOMBRE GENÉRICO:

ANAQUEL CARGAS PESADAS (290X210X60CM)

CLAVE S.S.: 511.026.0410

LICITACIÓN NO. UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS: PÁGINA 1 DE 1 DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO: ESPECIFICACIÓN SOLICITADA NO. ENTREPAÑOS DE LÁMINA DE ACERO, CAL. Nº 20, CON DOBLECES EN LAS ORILLAS A 90º SOLDADAS CON UN PERALTE MÍNIMO DE 25.4 MM (1") REFORZADO CON CANALETAS DE LÁMINA DE ACERO CAL. № 20, UNIDAS CON SOLDADURA TÉRMICA, DEBEN LLEVAR PERFORACIONES CON FORMA OVAL PARA TORNILLO DE 6.3 MM (1/4") DE DIAMETRO EN LOS FRENTES Y COSTADOS, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. postes de lámina de acero cal. Nº 14, en forma de "l" con perforaciones y base protectora de lámina de acero 2 CALIBRE Nº 14, ATORNILLADA, DOBLADA O SOLDADA, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. REFUERZOS DE CARTABON DECLÁMINA DE ACERO CAL. Nº 12 CON PERFORACIONES PARA SU ARMADO; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. TEMPLADORES DE LÁMINA DE ACERO CAL. № 12 CON PERFORACIONES; ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA. TORNILLOS DE 6.3 MM X 12.7 MM (1/4" X 1/2") CON TUERCA, ROLDANA DE PRESIÓN Y ROLDANA PLANA; ACABADO GALVANIZADO. 5 DIMENSIONES: 290 X 210 X 60 CM 6 GARANTÍA DE DOS AÑOS COMO MÍNIMO A PARTIR DE LA INSTALACIÓN. 7 CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).









DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES RENGLÓN 203 FICHA TÉCNICA

NOMBI	RE GENÉRICO:
	ARCHIVERO 4 GAVETAS
LAVE	S.S.: 511.076.0351
ICITA	COLUNG
	CIÓN NO. D DE MEDIDA:
70.000	DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
	PÁGINA 1 DE 1
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1 2 3	BASE Y REFUERZOS EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 18, ACABADO EN PINTURA COLOR ORO, REGATONES INTEGRALES EN LA BASE. CERRADURA GENERAL. CORREDERAS DE LÁMINA DE ACERO No. 15 ACABADO ZINCADO EN PINTURA COLOR ORO.
4	PORTA ETIQUETA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 24 ACABADO CROMADO.
5	TAPA, COSTADOS, RESPALDO, FONDO Y GAVETA CON JALADERA EMBUTIDA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 22: ACABADO EN PINTURA COLOR ORO.
6	DIMENSIONES: 134 CM DE LARGO X 45 CM DE ANCHO X 71 CM DE FONDO.
7	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
8	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).









DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALE RENGLÓN 204 FICHA TÉCNICA

NOMB	RE GENÉRICO:
	ARCHIVERO GUARDA VISIBLE SENCILLO
CLAVE	S.S.: S/C
LICITA	CIÓN NO.
UNIDA	O DE MEDIDA:
CANTI	DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
	PAGINA 1 DE 1
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	BASE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20; TROQUELADA Y DOBLADA; ACABADO EN PINTURA COLOR ORO.
2	COSTADO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20; TROQUELADA, DOBLADA Y BARRENADA; ACABADO EN PINTURA COLOR ORO.
3	DIVISORES DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20; TROQUELADA; ACABADO EN PINTURA COLOR ORO.
4	ENTREPAÑO RANURADO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20; TROQUELADA Y DOBLADA; ACABADO EN PINTURA COLOR ORO.
5	LARGUERO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 16; TROQUELADA, DOBLADA Y BARRENADA; ACABADO EN PINTURA COLOR ORO.
6	POSTE DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 16; TROQUELADA, DOBLADA Y BARRENADA; ACABADO EN PINTURA COLOR ORO.
7	TAPA DE LOS ENTREPAÑOS DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 20: TROQUELADA; ACABADO EN PINTURA COLOR ORO.
8	GARANTÍA DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
	NORMAS - CERTIFICADOS:
9	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA.









DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES FICHA TÉCNICA

RENGLÓN 205

NOMBRE GENERICO:

CESTO PARA PAPELES

CLAVE S.S.: 511.232.0022

LICITACIÓN NO. UNIDAD DE MEDIDA:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

D/	GT	N A	1	DE	1

	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	CUERPO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 22, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
2	FONDO DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE No. 22, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
3	BORDE SUPERIOR PERIMETRAL PASADO DE ESCUADRA Y APLASTADO.
4	DIMENSIONES GENERALES: 32 X 18 CMS.
5	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN .
6	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).









DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES FICHA TÉCNICA

LICITACIÓN UNIDAD DE	
LICITACIÓN UNIDAD DE	NO. MEDIDA:
UNIDAD DE	MEDIDA:
UNIDAD DE	MEDIDA:
THE THE PARTY	
CANTIDAD D	DE ADTÍCULOS COLICITADOS.
	PÁGINA 1 DE 1 DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
	IERTA Y CUERPO CON BASTIDOR DE MADERA CONTRACHAPADA DE PRIMERA O AGLOMERADO DE MADERA DE 38 MM. DE ESOR MÍNIMO, ACABADO EN BARNIZ NATURAL.
2 AGLO	ETA, ENTREPAÑO Y PUERTAS CORREDIZAS, CON SISTEMA DE RODAMIENTO DE MADERA CONTRACHAPADO DE PRIMERA O OMERADO DE MADERA, CORREDERAS METÁLICAS, CON CERRADURAS DE SEGURIDAD AL FRENTE, ACABADOS LOS FRETES Y AS EN CHAPA DE ENCINO CON BARNIZ NATURAL.
3 DIME	ENSIONES: 180 X 45 X 75 CM.
4 GARA	ANTÍA DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
5 DIME	ENSIONES GENERALES 35 X 28 X 10 cm.
NORM	MAS - CERTIFICADOS:
6 CERT	TIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE Y CERTIFICADO DE BUENAS PRÁCTICAS DE MANUFACTURA.









DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES FICHA TÉCNICA

	FICHA IEUNICA
IOMBR	RE GENÈRICO:
	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA DE PEDESTAL DERECHO
LAVE	S.S.: S/C
ICITA	CIÓN NO.
	D DE MEDIDA:
ANIII	DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS: PÁGINA 1 DE 1
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA DE PEDESTAL DERECHO.
2	CERRADURAS LATERALES POR PEDESTAL.
3	CUBIERTA Y LATERAL EN BASTIDOR DE MADERA CONTRACHAPADO DE PINO DE PRIMERA O AGLOMERADO DE MADERA DE 34 A 38 MM. DE ESPESOR, ACABADO EN CHAPA DE ENCINO EN BARNIZ NATURAL.
4	GAVETA DE MADERA CONTRACHAPADO DE PINO DE PRIMERA O AGLOMERADO DE MADERA.
5	CORREDERAS METÁLICAS CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE GANCHO.
6	ACABADO EN LOS FRENTES CON CHAPA DE ENCINO DEN BARNIZ NATURAL.
7	JALADERA INTEGRADA.
8	REGATON AJUSTABLE.
9	DIMENSIONES: 75 X 120 CMX50 CM.
10	
	GARANTÍA DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.

0









DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES FICHA TÉCNICA

GENÉRICO: ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJON ARCHIVERO			
ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJON ARCHIVERO			
S.: S/C			
DN NO.			
DE MEDIDA:			
DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:			
PÁGINA 1 DE 1			
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:			
ESPECIFICACIÓN SOLICITADA			
CRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA.			
CUBIERTA Y LATERAL EN BASTIDOR DE MADERA CONTRACHAPADO DE PINO DE PRIMERA O AGLOMERADO DE MADERA DE 34 A 38 MM. DE ESPESOR, ACABADO EN CHAPA DE ENCINO EN BARNIZ NATURAL.			
ACABADO EN LOS FRENTES CON CHAPA DE ENCINO EN BARNIZ NATURAL.			
LADERA INTEGRADA.			
GATON AJUSTABLE.			
MENSIONES APROXIMADO: 75 X 120 CMX50 CM			
ARANTÍA DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.			
RTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.			
C III III III III III III III III III I			









DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES FICHA TÉCNICA

IOMBI	RE GENERICO:			
	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA DE PEDESTAL IZQUIERDO			
LAVE	S.S.: S/C			
JNIDA	CIÓN NO. D DE MEDIDA: DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:			
	PAGINA 1 DE 1			
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:			
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA			
1	ESCRITORIO EJECUTIVO CON CAJONERA DE PEDESTAL IZQUIERDO.			
2	CERRADURAS LATERALES POR PEDESTAL.			
3	CUBIERTA Y LATERAL EN BASTIDOR DE MADERA CONTRACHAPADO DE PINO DE PRIMERA O AGLOMERADO DE MADER 34 A 38 MM. DE ESPESOR, ACABADO EN CHAPA DE ENCINO EN BARNIZ NATURAL.			
4	GAVETA DE MADERA CONTRACHAPADO DE PINO DE PRIMERA O AGLOMERADO DE MADERA.			
5	CORREDERAS METÁLICAS CON CERRADURA DE SEGURIDAD DE GANCHO.			
6	ACABADO EN LOS FRENTES CON CHAPA DE ENCINO DEN BARNIZ NATURAL.			
7	JALADERA INTEGRADA.			
8	REGATON AJUSTABLE.			
9	DIMENSIONES: 75 X 120 CMX50 CM.			
10	GARANTÍA DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA ENTREGA.			

1









DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES FICHA TÉCNICA RENGLÓN 210

NOMBRE GENÉRICO:		A THE PERSON AND THE	
	ESCRITORIO MÓVIL		
CLAVE S.S.: S/C	THE PROPERTY OF THE PROPERTY O	SOLD DE LOCATION DE LA COMPANION DE LA COMPANI	

LICITACIÓN NO. UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PÁGINA 1 DE 1

	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:					
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA					
1	SUPERFICIE DE TRBAJO PLANA DE MADERA DE PRIMERA O AGLOMERADO O LAMINA DE ACERO CALIBRE No. 18, O MAYOF TÉCNOLOGIA.					
2	SUPERFICIE MÍNIMA DE 60 X 50CM +/-5CM					
3	BASE RODABLE CON 4 RUEDAS ERGONOMICAS, CON FRENO EN ALMENOS DOS DE ELLAS.					
4	ALTURA AJUSTABLE DE 70 A 120CM.					
5	QUE SOPORTE UN PERO MINIMO DE 6KG.					
9	GARANTÍA DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA INSTALACIÓN					
10	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).					
11	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.					









RENGLÓN 211

NOMBRE GENÉRICO:

LITERA

CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO. UNIDAD DE MEDIDA:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	LITERAS METÁLICAS PARA EL ÁREA DE MÉDICOS BECARIOS.
2	LITERA CON COLCHONES, ADECUADA PARA NIÑOS Y ADULTOS.
3	ESTRUCTURA TUBULAR DE ACERO REFORZADO.
4	ACABADO EPOXI COLOR PLATA RESISTENTE A LA CORROSIÓN Y OXIDACIÓN.
5	CON BARRA CENTRAL DE REFUERZO EN ACERO.
6	SOMIERES ESTRUCTURADA.
7	MEDIDAS COMO MÍNIMO 150 X 105 X 200 CM.
8	CON ESCALERA INCORPORADA DE 3 PELDAÑOS COMO MÍNIMO.
9	CON CUATRO PUNTOS DE ANCLAJE DE SEGURIDAD.
10	DOS COLCHONES ESPECIALES DE ACUERDO A LA LITERA OFERTADA. CON REVESTIMIENTO CON TRATAMIENTO HIPO ALERGÉNICO Y RELLENO TERMO REGULABLE
11	PUENTE DE ALTA DENSIDAD ERGONÓMICOS Y RESISTENTES, QUE SOPORTEN 200 KG COMO MÍNIMO.
12	CON DIMENSIONES DE ACUERDO A LA ESTRUCTURA DE LA LITERA OFERTADA.
13	GARANTÍA DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
14	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
	Λ

DRA. ROMANA GUTIARREZ POLO DIRECTORA DE ATENCASMA ÉDICA









Christian School Ch

RENGLÓN 212

NOMBRE GENÉRICO:

MESA DE CENTRO DE MADERA

CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO.

UNIDAD DE MEDIDA:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

NO.	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO: ESPECIFICACIÓN SOLICITADA			
1	CHAMBRANA TROQUELADA DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE Nº 20; ACABADO CROMADO O PINTADO COLOR NEGRO.			
2	CUBIERTA DE AGLOMERADO DE MADERA O DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 20 CON 2 REFUERZOS TRANSVERSALES; ACABADO EN LAMINADO PLÁSTICO COLOR TEKA O CHAPA DE ENCINO.			
3	ESTRUCTURA TABULAR DE LÁMINA DE ACERO CALIBRE NO. 18 DE 25 MM X 25 MM; ACABADO CROMADO.			
4	MEDIDAS: 115 A 120 x 55 A 60 x 40 A 50 CM.			
5	REGATÓN FIJO.			
6	GARANTIA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.			
7	CERTIFICADO ISO VIGENTE.			

DRA ROMANA GUTIÉRREZ POLO DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA









RENGLÓN 213

NOMBRE GENÉRICO:	
	MESA ESQUINERA DE MADERA
DESCRIPTION OF THE PROPERTY OF	TO CHI THE WAR THE WAS THE WAS THE WAS THE

CLAVE S.S.: S/C

LICITA	ACIÓN NO.
UNIDA	AD DE MEDIDA:
CANTI	DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
	PÁGINA 1 DE 1
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	ÁNGULO DE ACERO DE 25 X 25 MM (1X1").
2	BASTIDOR DE 50.6 MM (2") DE ANCHO DE AGLOMERADO DE MADERA, ACABADO EN CHAPA DE ENCINO CON BARNIZ NATURAL MATE.
3	MOLDURA DE ALUMINIO DE 6.3 X 6.3 MM (1/4 X1/4").
4	REGATON AJUSTABLE.
5	REFUERZO INTERMEDIO DE 19 M (3/4) DE ESPESOR AGLOMERDADO DE MADERA ACABADO EN CHAPA DE ENCINO CON BARNIZ NATURAL MATE.
6	DIMENSIONES GENERALES: 7 0 X 70 X 60 CM.
7	GARANTIA DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
8	CERTIFICADO DE CALIDAD ISO VIGENTE.

DRA ROMANA GUTIÉRREZ POLO DRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA









RENGLÓN 214

NOMBRE GENERICO:

MESA PARA JUNTAS OVALADA CON SEIS SILLONES

CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO. UNIDAD DE MEDIDA:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA	
1	MESA DE 2.50 X 1.10 X 0.78 MTS. CON CUBIERTA FABRICADA EN FIBRA DE MADERA DE DENSIDAD MEDIA(MDF) DE 31 MM. DESPESOR CON RECUBRIMIENTO EN CHAPA DE MADERA RECONSTITUIDA (MADERA NATURAL LAMINADA) TIPO 4410 COLOR MAHOGANY ALP-3 COLOR ROJO CEREZO.	
2	COLUMNAS VERTICALES DE APOYO PARA SOPORTAR LA CUBIERTA FABRICADA EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 14, LAS COLUMNAS DEBERAN SER DISEÑADAS CON PREPARACIONES INTERNAS PARA LA CONDUCCIÓN DE CABLEADO DE ENERGÍA ELÉCTRICA; ASI COMO CABLEADO PARA VOS Y DATOS, LAS BASES DEBERAN SER FABRICADAS DE FORMA EMBUTIDA O TROQUELADA DE UNA SOLA PIEZA CON DIMENSIONES DE ACUERDO AL ANCHO DE LA CUBIERTA PARA GARANTIZAR EXELENTE ESTABILIDAD.	
3	REGATONES Y NIVELADORES PARA AJUSTES DE ALTURA CON PLATOS DE 82 MM. DE DIAMETRO FABRICADOS EN NÎLON 100% CON TORNILLOS DE ACERO DE 9.3 MM. (3/8) DE DIAMETRO POR 51 ML. 2" DE LONGITUD INTEGRADO AL PLATO.	
4	TRABE/ DUCTO PARA ESTRUCTURAS LAS COLUMNAS VERTICALES CON LAS BASES, FABRICADA EN LAMINA DE ACERO CR CALIBRE 14.	
5	MOLDURAS (TAPAS) DESMONTABLES PARA LAS COLUMNAS VERTICALES FABRICADAS EN ALUMINIO No. 0 RECICLADO ALIACION 6063 CON DUREZA T-5.	
6	PREPARACIÓN PARA EL PASO DE UN MANEJO DE CABLES CON TAPA.	
7	TODOS LOS ELEMENTOS DE LA PARTE INFERIOR DE LA MESA, DEBERAN INCLUIR UN ACABADO EN PINTURA EPOXICA MICROPULVERIZADA EN COLOR GRIS CLARO.	
8	LA PINTURA DEBERA SER HORNEADA EN UN RANGO DE 230° C. PARA GARANTIZAR ADHERENCIA PARA SOPORTAR EL RAYADO DE UN LAPIZ 3H COMO MINIMO Y RESISTENCIA AL IMPACTO Y RESISTENCIA EN CAMARA SALINA HASTA POR 216 HORAS (RESISTENCIA A LA CORROSION).	
9	INCLUIR SEIS SILLONES FIJOS DE RESPALDO ALTO CON BASE DE TRINEO TAPIZADOS ENTELA COLOR CEREZO.	
10	LOS ASIENTOS Y RESPALDOS DEBERAN SER ERGONOMICOS CON ESTRUCTURA INTERNA DE MADERA, FABRICADA A BASE DE 5 CAPAS DE MADERA LAMINADA CONTRACHAPEADA Y MOLDEADA A BASE DE TEMPERATURA Y ALTA PRESIÓN, FORMANDO UNA SOLA PIEZA LAMINADA DE 12MMM. DE ESPESOR.	
11	GRANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.	
12	CENTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE	

8

DRA. ROMANA GUMÉRREZ POLO DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA









RENGLÓN 215

NOMBRE GENÉRICO:

MESA PARA MÁQUINA DE ESCRIBIR O TELEFONO

CLAVE S.S.: 511.619.0504

LICTTACIÓN NO. UNIDAD DE MEDIDA: CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

		DE	

DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO: ESPECIFICACIÓN SOLICITADA		
NO.	ESPECIFICACION SOLICITADA	
	CUBIERTA:	
1	DE LÂMINA DE ACERO CALIBRE No. 20, DOBLADA.	
2	CARA SUPERIOR Y CANTOS TERMINADOS CON LAMINADO PLASTICO EN COLOR TEKA MATE, SU CARA INFERIOR EN PINTURA COLOR NEGRO.	
3	MOLDURA DE LÁMINA DE ACERO ACABADO CROMADO.	
4	PANEL LATERAL EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 22, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.	
5	PATAS DE PERFIL TUBULAR DE ACERO CALIBRE 18 DE 25.4 X 25.4 MM. (1 X 1") ACABADO CROMADO.	
6	REFUERZO CENTRAL Y TRAVESAÑO INTERMEDIO EN LÁMINA DE ACERO CALIBRE 18 ACABADO CORMADO.	
7	RODAJA GIRATORIA TIPO BOLA.	
8	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.	
9	CERTIFICADOS DE CALIDAD VIGENTES.	
9	CERTIFICADOS DE CALIDAD VIGENTES.	

DRA, ROMANA GUNERREZ POLO DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA









NOMB	RE GENÉRICO:
	PIZARRON MAGNÉTICO DE PARED DE 120 CMS
CLAVE	S.S.: S/C
UNIDA	ICIÓN NO. ID DE MEDIDA; DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
	PAGINA 1 DE
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	PIZARRON BLANCO DE ACRÍLICO.
2	DIMENSIONES 120 X 90 CMS.
3	MARCO DE ALUMINIO.
4	CON CHAROLA PORTA PLUMONES.
5	ESQUINAS MITRADAS.
6	GANCHOS TRAGEROS PARA MONTAJE O PERFORACIONES PARA COLOCACIÓN AL MURO.
7	GARANTÍA DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
8	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
	Λ

DRA. ROMANA GUTIERREZ POLO DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA









CLANC	ce.clr
LAVE	S.S.; S/C
	ACIÓN NO.
	ND DE MEDIDA: DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
CANALI	PÁGINA 1 DE
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	PIZARRON BLANCO DE ACRILICO
2	DIMENSIONES 150 X 90 CMS
3	MARCO DE ALUMINIO
4	CON PORTA PLUMON
5	ESQUINAS MITRADAS
6	GANCHOS TRAGEROS PARA MONTAJE
7	GARANTIA DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA
8	CERTIFICADOS DE CALIDAD VIGENTE

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA









RENGLÓN 218

NOMB	RE GENÉRICO:	SECURITY OF STREET
	PIZARRON MAGNÉTICO DE PARED DE 90 CMS	
LAVE	S.S.: S/C	
JNIDA	ICIÓN NO. ID DE MEDIDA: DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
		PAGINA 1 DE
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA	
1	PIZARRON BLANCO DE ACRILICO	
2	DIMENSIONES 90 X 60 CMS	
3	MARCO DE ALUMINIO	
4	CON PORTA PLUMON	
5	ESQUINAS MITRADAS	
6	GANCHOS TRAGEROS PARA MONTAJE	
7	GARANTÍA DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.	
8	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE	

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA









RENGLÓN 219

NOMB	RE GENERICO:	
	RACK PARA ALMACENAMIENTO	
CLAVE	: S.S.: S/C	
UNIDA	ACIÓN NO. AD DE MEDIDA: IDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	
	DECONDOTÓN DEL ADTIQUEO	PÁGINA 1 DE 1
NO	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA	
1	RACK METÁLICOS RESISTENTES PARA ALMACENAMIENTO EN EL ÁREA DE FARMACIA.	
2	DIMENSIONES: DE 120 CM X 60 CM X 200CM	
3	MÍNIMO 3 PELDAÑOS.	
4	GARANTÍA DE DOS AÑOS COMO MÍNIMO A PARTIR DE LA INSTALACIÓN.	
5	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.	
	N. Carlotte and Ca	

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA









RENGLÓN 220

	SILLA FIJA ACOJINADA AI	PILABLE	
1 41/5		自己的原始的自己的思想的自己的	NAME OF THE OWNERS OF THE OWNER, OF THE OWNER, OF THE OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER, OWNER,
LAVE	S.S.: 511.814.0127		
ICITA	ACIÓN NO.		
	D DE MEDIDA:		
ANTI	DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:		PÁGINA 1 DE
	DESCRIPCIÓN DEL ART	TCULO:	1110211112
NO.	ESPECIFICACIÓN SOI		
1	SILLA FIJA ACOJINADA APILABLE DE POLIURETANO.		
2	BASE DE TUBO OVAL ACABADO ELECTRO PINTADO.		
3	ESTRUTURA DE ACERO DE TUBO OVAL		
4	PINTURA ELECTROESTATICA.		
7	PINTURA ELECTROESTATICA.		
5	COLOR NEGRO EN ASIENTO Y RESPALDO ACOJINADO.		
6	DIMENSIONES APROXIMADAS: 51 X 54 X 82 CM.		
7	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA INSTALACIÓN.		
8	CERTIFICADO DE CALIDAD ISO 9001-2000 VIGENTE.		

DRA ROMAÑA GUTIÉRREZ POLO DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA









RENGLÓN 221

101-101	RE GENÉRICO:
	SILLA FIJA ACOJINADA PARA AULA
LAVE	S.S.: 511.814.0127
ICTTA	CIÓN NO.
	D DE MEDIDA:
	DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
	PÁGINA 1 DE 1
	DESCRIPCION DEL ARTICULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	PUPITRE DE DISEÑO ERGONÓMICO CON RESPALDO .
2	ACERO TUBULAR OVALADO TUBO REDONDO DE CALIBRE 16
	The state of the s
4	RECUBRIMIENTO ACOJINADO
-	
5	TELA EN PLIANA DE COLOR NEGRO.
6	PALETA ABLATIBLE
7	TERMINADO CON PINTURA EN POLVO O ELECTROSTATICA COLOR NEGRO MATE.
9	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
	CAMBITIA DE DOS AROS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA,
10	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE .
	A second

X

DRA ROMANA SUTIÉBREZ POLO DIRECTORA DE ATENCIÓN MEDICA









RENGLÓN 222

NOMBRE GENÉRICO:

SILLA GIRATORIA SECRETARIAL

CLAVE 5.S.: 511.814.0291

LICITACIÓN NO. UNIDAD DE MEDIDA:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PAGINA 1 DE 1

	DESCRIPCION DEL ARTICULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	ASIENTO GRUESO DE TELA COLOR NEGRO LAVABLE.
2	PISTÓN NEUMATICO PARA AJUSTE DE ALTURA, DE GAS NITRÓGENOS CON DOS CAMARAS DE COMPRESIÓN. CON SISTEMA DE BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS.
3	BASE GIRATORIA 360°
4	CARRIL DE RUEDAS DUAL
5	ALTO 92 CM APROXIMADO
6	ANCHO 50 CM APROXIMADO
7	PROFUNDO 58 CM APROXIMADO
8	ANCHO DEL ASIENTO 50 CM APROXIMADO
9	PROFUNDIDAD DEL ASIENTO 58 CM APROXIMADO
10	MECANISMO DE PALANCA PARA AJUSTAR ALTURA.
11	CON DESCANSA BRAZOS.
12	GARANTIA DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
13	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE .
	7/2

1

DRA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO DIRECTORA DE ATENCION MÉDICA









NOMB	RE GENÉRICO:
	SILLON GIRATORIO EJECUTIVO DE RESPALDO ALTO
CLAVE	S.S.: 511.836.0287
LICITA	CIÓN NO.
	DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
	PÁGINA 1 DE 1
	DESCRIPCION DEL ARTICULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	MOVIMIENTO GIRATORIO DE 360 GRADOS CON CONTROL DE AJUSTE DE TENSIÓN, CON BLOQUEO PARA RECLINACIÓN DE MULTIPLES POSICIONES.
2	ELEVACIÓN MEDIANTE PISTON NEUMATICO DE GAS NITRÓGENO, CON SISTEMA DE BLOQUEO EN DIFERENTES ALTURAS.
3	AJUSTE DE ALTURA DE ASIENTO A BASE DE UN SISTEMA DE PALANCAS.
4	BRAZOS FLIOS DE POLIURETANO CON ALMA DE ACERO.
5	SILLON GIRATORIO CON BASE DE 26 PULGADAS CON CINCO PUNTOS DE APOYO Y RODAJAS DOBLES DE NYLON.
6	ASIENTO Y RESPLADO TAPIZADO EN TELA COLOR NEGRO.
7	ACOJINAMIENTO DE ASIENTO Y RESPALDO DE INYECCIÓN DE ESPUMA DE POLIURETANO DE 50 KG/M3
8	GARANTÍA DE 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN.
9	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE .

DRA ROMANA GUTIÉRREZ POLO DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA









VE S.S.	TABLERO DE CORCHO DE 120 X 90 CM
	:S/C
TACIÓN	
DE LOT	
	DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	LAMINADO DE CORCHO QUE PERMITE LA FÁCIL INTRODUCCIÓN DE PINS O CHINCHETAS SIN DEJAR HUELLA.
2	TABLERO DE FIBRA DE MADERA CON RECUBRIMIENTO EN LA CARA POSTERIOR QUE EVITA DAÑO POR LA HUMEDAD.
3	MARCO DE ALUMINIO ANODIZADO.
4	REFUERZOS DE LÁMINA DE ACERO EN LA CARA POSTERIOR.
5	MEDIDAS DE 150 X 90 CMS
6	ARANDELAS EN LA PARTE POSTERIOR QUE FACILITA SU INSTALACIÓN.
7	BARRENOS ARMELLADOS PARA LA MEJOR FIJACIÓN.
8	GARANTÍA DE 24 MESES A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA.
9	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE

DRA ROMANA GUTIÉRREZ POLO DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA









DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO FICHA TÉCNICA

RENGLÓN 225

NOMBRE GENERICO:

MULTIMETRO DIGITAL

CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO. NO. DE LOTE: CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

PAGINA 1 DE 2

	PAGINA 1 DE 2
DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
ESPECIFICACIÓN SOLICITADA	
MEDIDA DE VERDADERO VALOR EFICAZ AC.	
REPRESENTACIÓN DIGITAL, CON UNA FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE 4 VECES POR SEGUNDO.	
DISPLAY CON RETROILUMINACIÓN.	
BARRA GRÁFICA ANALÓGICA QUE SE ACTUALIZAN CON UNA FRECUENCIA DE 40 VECES POR SEGUNDO.	
SELECCIÓN DE RANGOS AUTOMATICA Y MANUAL.	
RETENCIÓN DE VALORES EN PANTALLA Y RETENCIÓN AUTOMÁTICA DE LECTURAS.	
MODO DE REGISTRO DE MÍNIMOS, MÁXIMO Y MEDIOS, CON ALARMA DE MÍNIMOS Y MÁXIMOS.	
LECTURA DE TEMPERATURA (SONDA TERMOPAR TIPO K DE EXTREMO REDONDEADO INCLUIDA).	
EL MODO SUAVIZADO PERMITE EL FILTRADO DE SEÑALES DE ENTRADA INTERMITENTES.	
PRUEBAS ACUSTICAS DE CONTINUIDAD Y DE DIODOS.	
SEÑAL DE ADVERTENCIA DE CONEXIONES INCORRECTAS.	
ALARMA DE TENSIÓN INSEGURA QUE ALERTA EN CASO DE TENSIONES SUPERIORES A LOS 30 V.	
INDICACION DE BATERIA BAJA.	
ALOJAMIENTO ERGONÓMICO CON FUNDA INTEGRADA.	
FÁCIL CAMBIO DE BATERIAS Y FUSIBLES SIN NECESIDAD DE ABRIR TODO EL ALOJAMIENTO.	
CON MODO EN ESPERA PARA MAYOR DURACIÓN DE BATERIAS.	
FUNCIONES:	
TENSIÓN DE CC: MÁX. 1000 V. RESOLCUIÓN MÁX. 0.1 mV	
TENSIÓN DE CA: MÁX 1000 V. RESOLUCIÓN MÁX. 0.1 mV.	
CORRIENTE CONTÍNUA: 10 A MÁX. RESOLUCIÓN MÁX. 0.01MA.	
CORRIENTE ALTERNA: 10 A MÁX. RESOLUCIÓN MÁX.: 0.01 mA.	
RESISTENCIA: 50 MΩ MÁX. RESOLUCIÓN MÁX: 0.1 Ω.	
CAPACITANCIA: 10000 µF RESOLUCIÓN MÁX. 1 nF	
FRECUENCIA: 100 KHZ MÁX. RESOLUCIÓN MÁX. 0.01 HZ.	
	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA MEDIDA DE VERDADERO VALOR EFICAZ AC. REPRESENTACIÓN DIGITAL, CON UNA FRECUENCIA DE ACTUALIZACIÓN DE 4 VECES POR SEGUNDO. DISPLAY CON RETROILUMINACIÓN. BARRA GRÁFICA ANALÓGICA QUE SE ACTUALIZAN CON UNA FRECUENCIA DE 40 VECES POR SEGUNDO. SELECCIÓN DE RANGOS AUTOMATICA Y MANUAL. RETENCIÓN DE VALORES EN PANTALLA Y RETENCIÓN AUTOMÁTICA DE LECTURAS. MODO DE REGISTRO DE MÍNIMOS, MÁXIMO Y MEDIOS, CON ALARMA DE MÍNIMOS Y MÁXIMOS. LECTURA DE TEMPERATURA (SONDA TERMOPAR TIPO K DE EXTREMO REDONDEADO INCLUIDA). EL MODO SUAVIZADO PERMITE EL FILTRADO DE SEÑALES DE ENTRADA INTERMITENTES. PRUEBAS ACUSTICAS DE CONTINUIDAD Y DE DIODOS. SEÑAL DE ADVERTENCIA DE CONEXIONES INCORRECTAS. ALARMA DE TENSIÓN INSEGURA QUE ALERTA EN CASO DE TENSIONES SUPERIORES A LOS 30 V. INDICACION DE BATERIA BAJA. ALOJAMIENTO ERGONÓMICO CON FUNDA INTEGRADA. FÁCIL CAMBIO DE BATERIAS Y FUSIBLES SIN NECESIDAD DE ABRIR TODO EL ALOJAMIENTO. CON MODO EN ESPERA PARA MAYOR DURACIÓN DE BATERIAS. FUNCIONES: TENSIÓN DE CC: MÁX. 1000 V. RESOLUCIÓN MÁX. 0.1 mV. TENSIÓN DE CC: MÁX. 1000 V. RESOLUCIÓN MÁX. 0.1 mV. CORRIENTE ALTERNA: 10 A MÁX. RESOLUCIÓN MÁX. 0.01 mA. RESISTENCIA: 50 MQ MÁX. RESOLUCIÓN MÁX. 1 nF.











DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO FICHA TÉCNICA

RENGLÓN 225

NOMBR	E GENERICO:
****	MULTIMETRO DIGITAL
CLAVE :	5.S.: S/C
NO. DE	LIÓN NO. LOTE: DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS: PÁGINA 2 DE 2
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
25 26 27 28 29	TEMPERATURA: -40°C / +400°C MÁX, RESOLUCIÓN MÁX. 0.1°C. TAMAÑO:(LXAXF): 190 MM X 89 MM X 45 MM. APROXIMADAMENTE PESO: 0.42 KG. APROZIMADAMENTE GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA. ACCESORIOS INCLUIDOS: PUNTAS DE PRUEBA DE 4 MM TIPO BARRIL, BATERRÍA ALCALINA DE 9 V INSTALADA, MANUAL DE USUARIO.
30	CUMPLA CON CERTIFICADO TUV. CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).

DRÁ. FOMÁNA GUTIÉRREZ POLO DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA









RENGLÓN 226

DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO A HOSPITALES FICHA TECNICA

NOMBR	E GENÉRICO;
	PÁŢÍN HIDRÁULICO
CLAVE	S.S.: S/C
UNIDAL	CIÓN NO. D DE MEDIDA: DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
	PÁGINA 1 DE 1
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1	SISTEMA HIDRÁULICO.
2	PARA SOPORTAR COMO MÍNIMO 2 TONELADAS.
3	CONTROL MANUAL.
4	RADIO DE GIRO MÎNIMO DE 210°.
5	LLANTAS DE POLIURETANO DE MÍNIMO 7". LLANTAS DE POLIURETANO DE 3" PARA HORQUILLA, O MAYOR TECNOLOGÍA
6	MANUAL DE OPERACIÓN EN ESPAÑOL.
7	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN,.
8	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.

DRA. ROMANA GUTTERREZ POLO DIRECTORA DE ATENCION MÉDICA









STORME	GENÉRICO: ROTOMARTILLO TALADRO INALÁMBRICO
	:S/C
O. DE LO	OTE:
ANTIDA	D DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO: ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
NO.	
1	ROTOMARTILLO TALADRO INALÁMBRICO
2	REVOLUCIONES POR MINUTO: 0 - 1, 400
3	BATERÍA DE 18V A 24V COMO MÍNIMO.
4	CONSUMO APROXIMADO DE 3 A 4.7A MÍNIMO.
5	INCLUYA CAJA DE HERRAMIENTAS Y ADAPTADORES.
6	1 BATERÍA DE RESPUESTO.
7	PESO APROXIMADO 3 KG.
8	BOTON PARA ACTIVAR CAMBIO DE DIRECCIÓN, REVERSIBLE.
9	BOTON DE TRABAJO CONTINUO.
10	POTENCIA APROXIMADA: 710W.
11	CABLE CARGADOR O BASE CARGADOR DE ACUERDO A TECNOLOGÍA OFERTADA.
12	GARANTÍA DE DOS AÑOS, A PARTIR DE LA PUESTA EN MARCHA.
13	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.
	1

DRA ROMANA GUTIÉRAEZ POLO DIRECTORA DE ATENCIÓN MEDICA









DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO FICHA TÉCNICA

RENGLÓN 228

NOMBRE GENERICO:

SET DE HERRAMIENTAS

CLAVE S.S.: S/C

LICITACIÓN NO. NO. DE LOTE:

CANTIDAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:

	PAGINA 1 DE 2
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
. 1	DOS JUEGO DE 30 LLAVES ALLEN 15 TAMAÑO ESTÁNDAR: 0.028, 0.035, 0.050, 1/16, 5/64, 3/32, 7/64, 1/8, 9/64, 5/32, 3/16, 7/32, 1/4, 5/16, 3/8; TAMAÑO MILIMÉTRICAS: 0.7,0.9,1.3, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 4.5, 5, 5.5, 6, 7, 8, 10 MM.
2	DOS JUEGOS DE 9 LLAVES TORX MEDIDAS: T-10,T-15,T-20,T-25,T-27,T-30,T-40,T-45,T-50.
3	DOS MATRACA CABEZA REDONDA 5 1/8" LARGO CON JUEGO DE 12 DADOS COMPATIBLES DE VARIAS MEDIDAS. (ESTANDAR Y MILIMETRICOS)
4	JUEGO DE DESARMADOR PLANO MANCO DE ACETATO, PUNTA MAGNÉTICA. MEDIDAS: 3/16 X 4, 1/4 X 1 1/2, 1/4 X 4, 1/4 X 6, 5/16 X 6, 3/8 X 8. (CUATRO JUEGOS)
5	CUATRO JUEGOS DE DESARMADOR DE CRUZ MANGO DE ACETATO, PUNTA MAGNETIZADA. MEDIDAS: 1/8 X 4, 3/8 X 8, 1/8 X 6, 1/8 X 8, 3/16 X 3, 3/16 X 6, 3/16 X 8, 1/4 X 1 1/2, 1/4 X 4, 1/4 X 4, 1/4 X 6, 1/4 X 8, 5/16 X 6.
6	SEIS LLAVES AJUSTABLES (PERICO) - VARIAS MEDIDAS
7	DOS PINZAS DE PRESIÓN DOS DE MORDAZA CURVA Y OTRA DE MORDAZA RECTA.
8	DOS PINZA PELACABLE 9" DE 7 MEDIDAS DISTINTAS CON CUATRO MORDAZAS PARA CRIMPAR.
9	DOS JUEGOS DE LLAVES ESPAÑOLAS COMBINADAS TAMAÑO ESTÁNDAR: 1/4" X 95 MM, 5/16" X 100 MM, 3/8" X 120 MM, 7/16 X 130 MM, 1/2" X 145 MM, 9/16" X 165 MM, 5/8" X 190 MM, 11/16" X 205 MM, 3/4" X 230 MM; MILIMÉTRICAS: 6 MM X 95 MM, 7 X 95 MM, 8 X 100 MM, 9 X 110 MM, 10 X 120 MM, 11 X 130 MM, 12 MM X 140 MM, 13 MM X 145 MM, 14 MM X 165 MM.
10	CUATRO MARTILLO DE UÑA CURVA, PULIDO, MANGO DE HICKOR Y CABEZA DE 16 OZ. Y BOCA DE 1/8".
11	CUATRO SETS DE ELECTRICISTA INCLUYE: 6 DESARMADORES DE JOYERO PUNTA PLANA Y PHILIPS, 4 MINI PINZAS COMFORT GRIP DE CORTE DIAGONAL, TIPO TENAZA, DE ELECTRICISTA Y DE PUNTA DE AGUJA.
12	CUATRO PINZAS DE ELECTRICISTA PROFESIONAL 9" MANGO DE VINÍL.
13	CUATRO PINZAS DE PUNTA Y CORTE DE 6" MANGO DE VINIL.
14	CUATRO PINZAS DE CORTE DIAGONAL DE 6" MANGO DE VINIL.
15	DOS LLAVE STILSON 10", 8", 15 " DE CADA UNA
16	DOS NIVELES CLÁSICOS DE 10" CON GOTAS INTERCAMBIABLES CON MAYOR RESISTENCIA A LA ABRASIÓN Y AL IMPACTO.
17	CUATRO GOGGLES DE SEGURIDAD CON RESPIRADOR ANTI-EMPAÑANTE DE POLICARBONATO.
18	CUATRO FLEXOMETRO CONTRA IMPACTO DE 5 MTS (16 FT), TOPE MAGNÉTICO
19	DOS CAUTÍN TIPO LÁPIZ 30 WATTS Y 2 PUNTAS DE REPUESTO, TRABAJO LÍGERO (340°C) CON SOPORTE PARA CAUTÍN CON LIMPIADOR DE ESPONJA.
20	DOS CAJAS PARA HERRAMIENTAS INDUSTRIAL FABRICADA EN POLIPROPILENO CON BROCHE METÁLICO PESO DE 3 KG DE 23" X 10".
21	CUATRO EXTENSIONES DE 20 MTS. USO RUDO
22	UNA CORTADORA DE BANCO DE REGUILETE DE 1/2 HP
23	UN TORNILLO DE BANCO
24	DOS BANCOS DE TRABAJO
25	UN COMPRESOR MECANICO CON PISTOLA PARA PINTAR DE GRAVEDAD Y CON 20 MTS DE MANGUERA A 120V











DEPARTAMENTO DE APOYO TECNOLÓGICO FICHA TÉCNICA

RENGLÓN 228

LAL	S.S.: S/C
	ACIÓN NO.
O. D	E LOTE: DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
20112	PAGINA 2 DE
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
	NO.
26	UNA PLANTA PARA SOLDAR 120V, 60 HZ
27	DOS ARCOS
28	DOS SERRUCHOS
29	DOS ESCUADRAS
30	UNA PULIDORA/CORTADORA 120V
31	DOS SOPLETES PARA SOLDAR COBRE
32	UN AMPERIMETRO DE GANCHO
33	UNA ESCALERILLA DE TIJERA DE CINCO PELDAÑOS
34	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE ENTREGA EN CADA ELEMENTO DEL SET
35	CERTIFICADO ISO9001-2000 VIGENTE POR CADA ELEMENTO DEL SET

d

DHA. ROMANA GUTIÉRREZ POLO DIRECTORA DE ATENCION MÉDICA









RENGLÓN 229

	<u>S.S.:S/C</u>
ICITA	CIÓN NO.
	D DE MEDIDA:
ANTI	DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS: PÁGINA 1 DE
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
	·
1	BARRA PROTECTORA DE ACERO, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
2	BARRA DE ACERO DE 25.4 MM DE DIÁMETRO UNIDAS A ESTRUCTURA POR MEDIO DE SOLDADURA TÉRMICA, ACABADO EN COLOR ARENA.
3	MANGO DE HULE ESTRIADO.
4	RUEDAS LLANTA SOLIDA.
5	SOLERA DE 38 X 9 MM., ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
6	TUBO DE ACERO DE 19 MM. DE DIÉMTRO, ACABADO EN PINTURA COLOR ARENA.
7	GARANTÍAA DE DOS AÑOS COMO MÍNIMO A PARTIR DE LA INSTALACIÓN.
	CERTIFICADO ISO 9001-2000 VIGENTE (FABRICANTES NACIONALES) Ó TUV, CE, FDA (FABRICANTES EXTRANJEROS).

ORA. ROMANA GUTTERREZPOLO
DIRECTORA DE ATENCIÓN MEDICA









	FICHA TECNICA
NOMBI	RE GENÉRICO:
	ESCALERA ALTA
CLAVE	S.S.: S/C
	CIÓN NO. D DE MEDIDA:
	DAD DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:
	PÁGINA 1 DE 1
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:
NO.	ESPECIFICACIÓN SOLICITADA
1 2	ESCALERA DE 32 PIES CON ALCANCE DE 9 METROS COMO MINIMO DE ALUMINIO.
3	CAPACIDAD DE CARGA DE 170KG COMO MÍNIMO.
4	CON PROTECTORES O TAPA PARA MEJOR AGARRE A LA SUPERFICIE Y EVITAR DAÑOS EN LAS PAREDES.
5	PELDAÑOS EN FORMA "D".
6	TRAMPA CON SISTEMA DE SEGURIDAD.
7	TACONES MÓVILES CON SUELA DE GOMA ANTIDERRAPES.
8	GARANTÍA DE DOS AÑOS A PARTIR DE LA FECHA DE INSTALACIÓN.
9	CERTIFICADO DE CALIDAD VIGENTE.

DRA ROMANA GUTIÉRREZ POLO DIRECTORA DE ATENCIÓN MÉDICA







MBRE G	ENÉRICO:	
	JUEGO DE JARDINERÍA	
VE S.S.	: :S/C	
DE LO		
ITIDAD	DE ARTÍCULOS SOLICITADOS:	PÁGINA 1 DE 2
	DESCRIPCIÓN DEL ARTÍCULO:	
NO.	UEGO GRANDE HERRAMIENTAS PARA EL MANTENIMIENTO DE ÁREA VERDES.	
1	TRES PALAS PARA JARDÍN DE 15 PULGADAS	
1.1	CON CASQUILLO METÁLICO	
1.2	MANGO ERGONÓMICO DE MADERA PULIDO.	
1.3	DIMENSIONES 53.2 X 8.8 X 2.8 CM	
1.4	CON UN ORIFICIO EN LA PARTE SUPERIOR PARA COLGARLO.	
2	PALA CUADRADA	
2'1	DE 40 PULGADAS	
2'2	CABEZA DE ACERO	
2'3	AGARRADERA PLÁSTICA QUE RESISTA LA CORROSIÓN	
2'4	CON MANGO ENGOMADO Y DE MADERA PULIDO	
2'5	DIMENSIONES 104 X 24.5 X 16 CM	
3	PALA REDONDA CON TERMINACIÓN EN PUNTA.	
3.1	CON CABEZA Y ARILLO EN METAL DE ALTA RESISTENCIA AL IMPACTO.	
3.2	MANGO DE MADERA PULIDO Y EMPUÑADURA TIPO "Y"	
3.3	CON CASQUILLO METÁLICO Y CABEZA CON HOMBROS HACIA ATRÁS.	
3.4	DIMENSIONES SON 102 X 22 CM	
4	RASTRILLO STANDARD	
4.1	RASTRILLO REFORZADO.	
4.2	TROQUELADO DE 1/4" DE ESPESOr.	
4.3	MANGO EN MADERA PULIDO DE 60" LARGO.	
4.4	CABEZA FABRICADA EN ACERO DE 16" CON 16 DIENTES.	
4.5	DIMENSIONES 155 X 42 CM	
5	TIJERAS PARA PODAR A DOS MANOS	
5.1	DE 19 PULGADAS	
5.2	CON MUESCA PARA CORTE DE RAMAS.	

