







FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52101	MARCA:
CANTIDAD: 27	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: KIT	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
ONIDAD DE MEDIDA. KIT	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: BAFLE AMPLIFIC PASIVO 15"

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
1	BOCINA BAFFLE	27/
	2 VÍAS CON AMPLIFICADOR	
	WOOFER 15 PULGADAS CON 50 MM DE VC	
	TWEETER 25 MM	
	FRECUENCIA DE CORTE 2.5 KHZ	1
	SENSIBILIDAD DE 96 dB	
	RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 50 HZ-20K HZ (10 dB)	
	POTENCIA MÁXIMA DE 15,000 W	
	IMPEDANCIA NOMINAL DE 8 Ohm	
	CONECTOR Y ENTRADA DE TIPO SPEAKON	
	2 ENTRADAS PARA MICRÓFONOS	
	CON USB, MP3, SD, RADIO FM, BLUETOOTH	
	CON CONTROL REMOTO	
	QUE INCLUYA 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS	
	QUE INCLUYA PEDESTAL	
	GARANTÍA DE 12 MESES	
	1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1 / 1	

ELABORÓ:	
	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN CONTROL DE ENFERMEDADES
OJTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA









FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 2	
LICITACIÓN	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 52101	MARCA:	
CANTIDAD: 9	MODELO:	
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:	15/15/
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33	
ONIDAD DE MEDIDA. EQUIPO	CANTIDAD OFERTADA:	

NOMBRE GENÉRICO: EQUIPO VIDEO PROYECTOR

SISTEMA DE PROYECCIÓN: SISTEMA DE PROYECCIÓN DE CRISTAL LÍQUIDO RGB MÉTODO DE PROYECCIÓN: FRONTAL / RETROPROYECCIÓN / COLGADO DEL TECHO NÚMERO DE PÍXELES: 786,432 PUNTOS (1024 X 768) X 3 LUMINOSIDAD DE COLOR: BRILLO EN COLOR: 2.700 LÚMENES LUMINOSIDAD DEL BLANCO: BRILLO EN BLANCO: 2.700 LÚMENES RELACIÓN DE ASPECTO: 4:3 RESOLUCIÓN NATIVA: XGA TIPO DE LÁMPARA: 200 W UHE VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA: HASTA 10.000 HORAS (MODO ECO); HASTA 5.000 HORAS (MODO NORMAL) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 30" A 300" [0.89 A 9.12 M] (ZOOM: WIDE); 30" A 300" [1.07 A 10.95 M] (ZOOM: TELE) CORRECCIÓN KEYSTONE: VERTICAL + 30 GRADOS; HORIZONTAL + 30 GRADOS USB 3 EN 1: TRANSMITE IMAGEN, AUDIO Y CONTROL DE PRESENTACIÓN DE POWER POINT RELACIÓN DE CONTRASTE: HASTA 1.07 BILLON DE COLORES LENTE DE PROYECCIÓN TIPO: FOCO MANUAL NÚMERO F: 1.58-1.72 DISTANCIA FOCAL: 16,9MM - 20,28MM THROW RATIO: RANGO 1.48 - 1.77 RELACIÓN DE ZOOM: 1-1.2 (ÓPTICO) CONECTIVIDAD RJ-45 x 1;	RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
LUMINOSIDAD DE COLOR: BRILLO EN COLOR: 2.700 LÚMENES LUMINOSIDAD DEL BLANCO: BRILLO EN BLANCO: 2.700 LÚMENES RELACIÓN DE ASPECTO: 4:3 RESOLUCIÓN NATIVA: XGA TIPO DE LÁMPARA: 200 W UHE VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA: HASTA 10.000 HORAS (MODO ECO); HASTA 5.000 HORAS (MODO NORMAL) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 30" A 300" [0.89 A 9.12 M] (ZOOM: WIDE); 30" A 300" [1.07 A 10.95 M] (ZOOM: TELE) CORRECCIÓN KEYSTONE: VERTICAL + 30 GRADOS; HORIZONTAL + 30 GRADOS USB 3 EN 1: TRANSMITE IMAGEN, AUDIO Y CONTROL DE PRESENTACIÓN DE POWER POINT RELACIÓN DE CONTRASTE: HASTA 10000:1 REPRODUCCIÓN DEL COLOR: HASTA 1.07 BILLON DE COLORES LENTE DE PROYECCIÓN TIPO: FOCO MANUAL NÚMERO F: 1.58-1.72 DISTANCIA FOCAL: 16,9MM - 20,28MM THROW RATIO: RANGO 1.48 - 1.77 RELACIÓN DE ZOOM: 1-1.2 (ÓPTICO) CONECTIVIDAD	2	SISTEMA DE PROYECCIÓN: SISTEMA DE PROYECCIÓN DE CRISTAL LÍQUIDO RGB MÉTODO DE PROYECCIÓN: FRONTAL / RETROPROYECCIÓN / COLGADO DEL TECHO	9
VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA: HASTA 10.000 HORAS (MODO ECO); HASTA 5.000 HORAS (MODO NORMAL) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 30" A 300" [0.89 A 9.12 M] (ZOOM: WIDE); 30" A 300" [1.07 A 10.95 M] (ZOOM: TELE) CORRECCIÓN KEYSTONE: VERTICAL + 30 GRADOS; HORIZONTAL + 30 GRADOS USB 3 EN 1: TRANSMITE IMAGEN, AUDIO Y CONTROL DE PRESENTACIÓN DE POWER POINT RELACIÓN DE CONTRASTE: HASTA 10000:1 REPRODUCCIÓN DEL COLOR: HASTA 1.07 BILLÓN DE COLORES LENTE DE PROYECCIÓN TIPO: FOCO MANUAL NÚMERO F: 1.58-1.72 DISTANCIA FOCAL: 16,9MM - 20,28MM THROW RATIO: RANGO 1.48 - 1.77 RELACIÓN DE ZOOM: 1-1.2 (ÓPTICO) CONECTIVIDAD		LUMINOSIDAD DE COLOR: BRILLO EN COLOR: 2.700 LÚMENES LUMINOSIDAD DEL BLANCO: BRILLO EN BLANCO: 2.700 LÚMENES RELACIÓN DE ASPECTO: 4:3 RESOLUCIÓN NATIVA: XGA	
PRESENTACIÓN DE POWER POINT RELACIÓN DE CONTRASTE: HASTA 10000:1 REPRODUCCIÓN DEL COLOR: HASTA 1.07 BILLÓN DE COLORES LENTE DE PROYECCIÓN TIPO: FOCO MANUAL NÚMERO F: 1.58-1.72 DISTANCIA FOCAL: 16,9MM - 20,28MM THROW RATIO: RANGO 1.48 - 1.77 RELACIÓN DE ZOOM: 1-1.2 (ÓPTICO) CONECTIVIDAD		VIDA ÚTIL DE LA LÁMPARA: HASTA 10.000 HORAS (MODO ECO); HASTA 5.000 HORAS (MODO NORMAL) DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 30" A 300" [0.89 A 9.12 M] (ZOOM: WIDE); 30" A 300" [1.07 A 10.95 M] (ZOOM: TELE) CORRECCIÓN KEYSTONE: VERTICAL + 30 GRADOS; HORIZONTAL + 30 GRADOS	
		PRESENTACIÓN DE POWER POINT RELACIÓN DE CONTRASTE: HASTA 10000:1 REPRODUCCIÓN DEL COLOR: HASTA 1.07 BILLÓN DE COLORES LENTE DE PROYECCIÓN TIPO: FOCO MANUAL NÚMERO F: 1.58-1.72 DISTANCIA FOCAL: 16,9MM - 20,28MM THROW RATIO: RANGO 1.48 - 1.77	
			11











FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 2 DE 2	
LICITACIÓN	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 52101	MARCA:	
CANTIDAD: 9	MODELO:	
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: EQUIPO	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33	
OTTIERE DE MEDIEM. EQUITO	CANTIDAD OFERTADA:	

	CANTIDAD OFERTADA:	
	NÉRICO: EQUIPO VIDEO PROYECTOR	
RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
	MÓDULO INALÁMBRICO 802.111 B/G/N (OPCIONAL), VGA X 2, HDMI X 1, VIDEO COMPUESTO X 1, S-VIDEO X 1, AUDIO IN, RS-232C X 1, VIDEO OUT X 1, USB A/B X 1 OTROS PARLANTE: 5W MONO CONSUMO DE ENERGÍA 110V A 120V: 284W (NORMAL) 208 (ECO) CONSUMO DE ENERGÍA 220V A 240V: 273W (NORMAL) 204 (ECO) DIMENSIONES (ANCHO X PROF. X ALT.): 297 X 87 X 244 MM PESO: APROX. 5.8 LBS. / 2.6KG ACCESORIOS LÁMPARA DE REEMPLAZO FILTRO DE AIRE DE REEMPLAZO MÓDULO LAN INALÁMBRICO GARANTÍA DE 12 MESES NORMAS 31 NOM-001-SCFI-1993, NOM-024-SCFI-2013, NOM-008-SCFI-2002.	
LABORÓ:	DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA / DEPARTAMENTO DE CO ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES	
EVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVIONTROL DE ENFERMEDADES	ENCIÓN Y

EL/IDONO.	DEPARTAMENTO DE SALUD REPRODUCTIVA / DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES CRÓNICAS NO TRANSMISIBLES	/
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	1
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	7









# FICHA TÉCNICA

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1
LICITACIÓN	PROVEEDOR:
PARTIDA: 52101	MARCA:
CANTIDAD: 1	MODELO:
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:
UNIDAD DE MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33
57115715 52 1112515711 1 1 1 1 2 C	CANTIDAD OFERTADA:

NOMBRE GENÉRICO: MICRÓFONO CONDENSADOR

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAL
3	MICRÓFONO CONDENSADOR 16 BIT MONTABLE DE DIAFRAGMA DUAL PATRONES POLARES: UNIDIRECCIONAL. RESPUESTA DE FRECUENCIA: 20 HZ - 16 KHZ. CONECTOR DE SALIDA XLR GARANTÍA DE 12 MESES DIMENSIONES: MANGO: 54 MM, LONGUITUD: 180 MM PESO: 420 GRS COLOR INDISTINTO	

ELABORÓ:	BIOL. ARTURO BAEZ HERNANDEZ - DEPARTAMENTO DE CONTROL DE ENFERMEDADES TRANSMITIDAS POR VECTOR	
REVISÓ:	DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES	
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA	ily









	F	ICHA TÉCNICA	
CÉDULA DE	DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1	
LICITACIÓN		PROVEEDOR:	
PARTIDA: 5	2101/	MARCA:	
CANTIDAD:	5/	MODELO:	
CLAVE S.S.	: S/C	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE	MEDIDA: PIEZA	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33	
NOMBREO	ENÉRICO CIOTEMA ROBEÍTICA	CANTIDAD OFERTADA:	
	ENÉRICO: SISTEMA PORTÁTIL		
RENGLÓN		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
4	PROFUNDIDAD (0.68 KG) BASE DE CARGA DE 1.6 CM I PROFUNDIDAD (79 G) CARGADOR DE PARED: 6.7 C DE PROFUNDIDAD CABLE DE 9.44 CM DE LARGO ENTRADAS/SALIDAS AUXILIAR DE 3.5 MM PUERTO USB MICRO-B DETALLES ALCANCE INALÁMBRICO DE I DURACIÓN DE LA BATERÍA D POTENCIA NOMINAL: 100-240 GARANTÍA DE 24 MESES COLOR: INDISTINTO	HASTA 9 M (30 PIES) E HASTA 10 HORAS V	5
ELABORÓ:	ENFERMEDADES NO TRANSA	A TORRES - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE C MISIBLES MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVEN	11/
REVISÓ:	CONTROL DE ENFERMEDADE	S	
AUTORIZÓ:	IDRA. GUADALUPE DIAZ DEL (	CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD P	UBLICA









#### FICHA TÉCNICA

		FICHA TÉCNICA	
CÉDULA DE	DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1	
LICITACIÓN	/	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 52	101	MARCA:	
CANTIDAD: 4	/	MODELO:	
CLAVE S.S.:	S/C	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE I	AEDIDA: KIT	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33	
ONIDAD DE I	WEDIDA. KIT	CANTIDAD OFERTADA:	
NOMBRE GE	NÉRICO: KIT DE MICROF		
RENGLÓN		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
5	SALIDAS BALANCEADAS DESVIACIÓN DE FRECU RESPUESTA DE FRECU FRECUENCIA UHF 630-6 QUE CONTENGA 2 MICROFONOS INALAM 1 RECEPTOR PROFESIO 2 ANTENAS 2 ANILLOS PROTECTOR CABLE 6.3 A 6.3 CON FUENTE DE ALIME 1 MALETA PARA FACILIT GARANTÍA DE 24 MESES	OS ENCIA FONO INALAMBRICO CON SALIDA DE 6.35 MM Y 2 S XLR JENCIAS ±44 kHz ENCIA 65Hz-20kHz ±3DB 597 MHz  MBRICOS DNAL CON PANTALLA DINAMICA RES ANTIVUELCO NTACIÓN TAR SU TRANSPORTE S	4
ELABORÓ:	ENFERMEDADES NO TR	LOEZA TORRES - JEFA DEL DEPARTAMENTO DE C LANSMISIBLES RÍOS MERCADANTE - SUBDIRECTORA DE PREVEN	/ 1/
REVISÓ:	CONTROL DE ENFERME	DADES	VI (
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DÍAZ	DEL CASTILLO FLORES - DIRECTORA DE SALUD P	UBLICA CONTRACT









# FICHA TÉCNICA

TICHA IZCINCA	
HOJA: 1 DE 1	
PROVEEDOR:	
MARCA:	
MODELO:	
CATÁLOGO:	
ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33	7
CANTIDAD OFERTADA:	
MICRÓFONO	
	HOJA: 1 DE 1 PROVEEDOR: MARCA: MODELO: CATÁLOGO: ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33 CÁNTIDAD OFERTADA:

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAL	
6	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:	1 /	
	MATERIAL DE HIERRO AJUSTABLE HACIA DENTRO FACILMENTE PLEGABLE PARA UN FACIL USO Y EMBALAJE CON CAPA INTERIOR DE ESPONJA DE ALTA DENSIDAD QUE CONSTA DE 5 PANELES.		
	DISEÑO ROBUSTO ELABORADO EN ALUMINIO.		
	AJUSTE DE ÁNGULO MULTIPLE DE 180 GRADOS.		
	• LA ESTRUCTURA METALICA MULTICAPA DEBERÁ CUMPLIR CON ABSORBING, CAPA DE FILTRO Y CAPA REFLEJANTE		
	FILTRO POP DOBLE CAPA HECHO CON GASA DE MALLA DE DOBLE CAPA ENGROS		
	DIMENSIONES EXPANDIDO DE 75 X 30 CENTIMETROS (29.52 X 11.82 PULGADAS)		
	* GARANTÍA DE 12 MESES		
	* DEBERA INCLUIR TRIPIE Y ESTUCHE BOLSA PARA SU FACIL USO Y TLASDADO.		
	30cm		

AUTORIZÓ: DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES.- DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

andays









# **FICHA TÉCNICA**

RENGLÓN		DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
NOMBRE GENÉRICO	: SISTEMA DE MICRÓFONO INAL	ÁMBRICO.	
UNIDAD DE MEDIDA: PAQUETE		CANTIDAD OFERTADA:	
		ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33	
CLAVE S.S.: S/C	2	CATÁLOGO:	
CANTIDAD: 1		MODELO:	
PARTIDA: 52101		MARCA:	
LICITACIÓN		PROVEEDOR:	
CÉDULA DE DESCRIPO	CIÓN	HOJA: 1 DE 1	

RENGLÓN	DESCRIPCIÓN	CANTIDAD
7	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:	1
	SISTEMA DE MICRÓFONO INALÁMBRICO DE DOBLE CANAL PARA LA GRABACIÓN DE DOS FUENTES DE SONIDO DE FORMA SIMULTÁNEA.	
	<ul> <li>TRANSMISIÓN DIGITAL DE 2.4 GHZ, SERIE IV, ENCRIPTACIÓN DE 128 BITS</li> <li>TRANSMISIÓN DE AUDIO NÍTIDO HASTA 200M (CAMPO VISUAL)M OPTIMIZANDO PARA UN FUNCIONAMIENTO EXTREMADAMENTE ESTABLE EN ENTORNOS DE RADIOFRECUENCIA DENSOS.</li> </ul>	
	• SALIDA ANÁLOGA DE TRS DE 3.5MM, SALIDA DIGITAL PARA USB-C Y IOS, COMPATIBILIDAD UNIVERSAL CON CÁMARAS DISPOSITIVOS MÓVILES Y COMPUTADORAS	
	* CAPACIDAD DE GRABACIÓN INTEGRADA MAS DE 40 HORAS CON SU MEMORIA INTERNA	
)	* OPCIÓN PARA GRABAR CADA CANAL DE FORMA SEPARADA O COMBINADA PARA UNA FLEXIBILIDAD DEFINITIVA EN POSPRODUCCIÓN	
	* DEBERÁ CONTAR CON CANAL DE SEGURIDAD, CONTROL DE GANANCIA FLEXIBLE CON ATENUACIÓN DE TRES FASES EXPANDIBLE HASTA 10 * COLOR: NEGRO	
	* INCLUYE BATERIA INTERNA RECARGABLE DE IONES DE LITIO, CON DURACIÓN DE HASTA 7 HORAS, 2 TRANSMISORES TIPO LAVALIER CON CLIP DE ZOLAPA, 1 RECEPTOR, 1 CABLE SCS, 3 CABLES USB-C (SC20), BOLSA DE ALMACENAMIENTO Y 3 PARABRISAS	
	* GARANTÍA DE 12 MESES	
	manus 5531	

ELABORÓ:	ING. MARIANO TOVAR RÍOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE CULTURA EN SALUD		
REVISÓ:	DR. ARTURO MOMPIN RAMÍREZ SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE LA SALUD		
AUTORIZÓ:	DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA		









### **FICHA TÉCNICA**

CÉDULA DE DESCRIPCIÓN	HOJA: 1 DE 1	
LICITACIÓN	PROVEEDOR:	
PARTIDA: 52101	MARCA:	
CANTIDAD: 1	MODELO:	
CLAVE S.S.: S/C	CATÁLOGO:	
UNIDAD DE MEDIDA: KIT	ORIGEN DEL RECURSO: RAMO 33	
	CANTIDAD OFERTADA:	

NIDAD DE MED		
	CANTIDAD OFERTADA:	
OMBRE GENÉR	RICO: MICRÓFONO INALÁMBRICO CON SOPORTE AJUSTABLE CON FILTRO POP	
RENGLÓN	DESCRIPCIÓN.	CANTIDAD
8	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:	1
	MICRÓFONO	0
	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:	
	* EQUIPO DE GRABACIÓN DE ESTUDIO PROFESIONAL INALÁMBRICO	
	* INCLUYE FILTRO POP, SOPORTE DE SUSPENSIÓN REGULABLE, TAPA ESPUMA ANTIVIENTO, CABLE DE ALIMEI TARJETA DE SONIDO.	NTACIÓN Y
	* CAPTURA SENSIBLE CON CÁPSULA DE DIAFRAGMA DE MATERIAL FINO QUE VIBRA Y ENVÍA UNA SEÑAL A CUANDO ESTA OCUPADO Y ES GOLPEADO POR ONDAS DE SONIDO, PROPORCIONANDO UN REPRES EXTREMADAMENTE PRECISA Y MUY DETALLADA DE LO QU SUENA	
	* IDEAL TANTO EN VOCALES COMO EN INSTRUMENTOS DE REFRENCIA ANCHA IDEAL PARA CAPTURAR VOCES DE GUITARRAS ACUSTICAS, PIANOS YA QUE EL CONDENSADOR ES CAPAZ DE TOMAR UNA CAPTURA INSTANTANEA DE TODOS LOS MATICES Y SUTILEZAS INHERENTES A ESTOS INSTRUMENTOS	
	CUENTA CON ALTA SNR, LO QUE SIGNIFICA MENOS DISTORCIÓN CAUSADA EN EL PROCESO DE GRABACIÓN UNICO DE TRES CAPAS QUE EVITA RUIDOS NO DESEADOS, PROPORCIONANDO UN RENDIMIENTO CLARO Y SIN R	Section Contract to the Contract of the Contra
	SOPORTE DE MICRÓFONO	
	CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES:	
	* SOPORTE DE MICRÓFONO AJUSTABLE CON FILTRO POP  * CLIP DE MICRÓFONO	
	* BASE AJUSTABLE DE ALTURA CON ADAPTADOR DE METAL DE 5/8 A 3/8 PULGADAS	
	* DIMENSIÓN DE LA BASE ES DE 12.6 CMS	
	GARANTÍA DE 12 MESES	
	TIUOW POI	
	主 2 字 1	
ELABORO	6: ING. MARIANO TOVAR RÍOS JEFE DEL DEPARTAMENTO DE FOMENTO DE CULTURA EN SALUD	
REVISO	6: DR. ARTURO MOMPIN RAMÍREZ SUBDIRECTOR DE PROMOCIÓN DE LA SALUD	,98

AUTORIZÓ: DRA. GUADALUPE DIAZ DEL CASTILLO FLORES.- DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA