



HOJA: 1 DE 2

REGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

AUDÍFONOS DE TIPO CERRADO, SRH1540

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
20308	52101	48	S/C	EQUIPO	3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 1

- TIPO DE AUDÍFONOS: CIRCUMAURALES (CERRADOS).
- TRANSDUCTOR: IMÁN DE NEODIMIO DINÁMICO DE 40 MM.
- RESPUESTA DE FRECUENCIA: DE 5 A 25,000 HZ.
- SENSIBILIDAD A 1 KHZ: 99 DB/MW.
- IMPEDANCIA A 1 KHZ: 46 Ω.
- AISLAMIENTO ACÚSTICO A 1 KHZ: 15 DB.
- CARACTERÍSTICAS ADICIONALES:
- CÁPSULAS DE NEODIMIO DE 40 MM QUE OFRECEN UN RENDIMIENTO ACÚSTICO SUPERIOR, PARA UNA MAYOR GAMA DE SITUACIONES SONORAS. AGUDOS LIMPIOS Y AMPLIADOS Y GRAVES MÁS CÁLIDOS
- DISEÑO CERRADO: DESCANSA CÓMODAMENTE SOBRE LAS OREJAS Y REDUCE EL RUIDO DE FONDO.
- CONSTRUCCIÓN LIGERA: UTILIZA ALEACIÓN DE ALUMINIO DE AERONÁUTICA Y CASCOS DE FIBRA DE CARBONO PARA MAYOR RESISTENCIA.
- DIAFRAGMA APTIV™: MEJORA LA LINEALIDAD Y REDUCE LA DISTORSIÓN ARMÓNICA TOTAL.
- MARCO DE CONTROL DE ACERO: ELIMINA RESONANCIA INTERNA PARA UN RENDIMIENTO CONFIABLE EN TODOS LOS NIVELES DE ESCUCHA.
- ARCO SUPERIOR ERGONÓMICO: ACOLCHADO, LIGERO Y TOTALMENTE AJUSTABLE PARA COMODIDAD PROLONGADA.
- CABLE DE COBRE SIN OXÍGENO (OFC): CON CHAQUETA REFORZADA CON KEVLAR PARA MAYOR DURABILIDAD.
- CABLES DE DOBLE SALIDA: CON CONECTORES MMCX CHAPADOS EN ORO PARA CONEXIÓN SEGURA Y FACILIDAD DE ALMACENAMIENTO O REEMPLAZO.
- ALMOHADILLAS INTERCAMBIABLES: FABRICADAS CON ALCANTARA® Y ESPUMA DE ALTA DENSIDAD PARA MÁXIMO CONFORT.
- LA LEGENDARIA RESISTENCIA DE SHURE, CAPAZ DE SOPORTAR LOS RIGORES DE UN USO DIARIO
- COLOR: NEGRO
- FACTOR DE FORMA: CIRCUMAURALES
- TECNOLOGÍA DE CONECTIVIDAD: ALÁMBRICO
- ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
- CARACTERÍSTICA ESPECIAL RESISTENTE AL SUDOR
- COMPONENTES INCLUIDOS ALMOHADILLAS
- RANGO DE EDAD (DESCRIPCIÓN) ADULTO
- MATERIAL ALUMINIO
- USOS ESPECÍFICOS DEL PRODUCTO PROFESIONAL
- DURABILIDAD LEGENDARIA DE SHURE: RESISTE EL USO DIARIO.

CONTENIDO

- INCLUYE: CABLE ADICIONAL, ALMOHADILLAS DE REPUESTO Y FUNDA CON CREMALLERA PARA AÑOS DE DISFRUTE AUDITIVO.



HOJA: 2 DE 2

REGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

AUDÍFONOS DE TIPO CERRADO, SRH1540

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN

FT:

1

GARANTÍA: 24 MESES

CADUCIDAD: NO APLICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NO APLICA

MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA



POR EL ÁREA REQUERENTE


DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA


DRA. MARÍA DE LOURDES BLESA CUEVAS
SUBDIRECTORA PROMOCIÓN DE LA SALUD



HOJA: 1 DE 1

REGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

BAFLE AMPLIFIC PASIVO 15"

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
20701	52101	48	S/C	KIT	2

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 2

- BOCINA BAFLE
- 2 VÍAS CON AMPLIFICADOR
- WOOFER 15 PULGADAS CON 50 MM DE VC
- TWEETER 25 MM
- FRECUENCIA DE CORTE 2.5 KHZ
- SENSIBILIDAD DE 96 dB
- RESPUESTA DE FRECUENCIA DE 50 HZ-20K HZ (10 dB)
- POTENCIA MÁXIMA DE 15,000 W
- IMPEDANCIA NOMINAL DE 8 Ohm
- CONECTOR Y ENTRADA DE TIPO SPEAKON
- 2 ENTRADAS PARA MICRÓFONOS
- CON USB, MP3, SD, RADIO FM, BLUETOOTH
- CON CONTROL REMOTO
- QUE INCLUYA 2 MICRÓFONOS INALÁMBRICOS



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN

GARANTÍA: 24 MESES

CADUCIDAD: NO APLICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NO APLICA

MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: INSTRUCTIVO EN ESPAÑOL

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DE ENFERMEDADES





HOJA: 1 DE 3

REGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

CONMUTADOR / MEZCLADOR DE TRANSMISIÓN EN VIVO DESIGN ATEM MINI PRO

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
20308	52101	48	S/C	EQUIPO	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT:

3

ESPECIFICACIONES:

- ENTRADAS HDMI: ATEM MINI PRO CUENTA CON 4 ENTRADAS HDMI12. ESTO TE PERMITE CONECTAR HASTA 4 CÁMARAS O FUENTES DE VIDEO.
- CALIDAD PROFESIONAL: A PESAR DE SU TAMAÑO COMPACTO, EL ATEM MINI PRO OFRECE UNA CALIDAD DE IMAGEN EXCEPCIONAL. PUEDES ALTERNAR ENTRE LAS FUENTES CON FACILIDAD Y MEZCLAR EL AUDIO SEGÚN TUS NECESIDADES.
- EFECTOS VISUALES: INCLUYE EFECTOS VISUALES DIGITALES INTEGRADOS, LO QUE TE PERMITE AGREGAR IMÁGENES SIMULTÁNEAS PARA COMENTARIOS O PRESENTACIONES.
- SALIDAS HDMI: DISPONE DE 2 SALIDAS HDMI PARA CONECTAR MONITORES O PROYECTORES12.
- PUERTOS USB: EL ATEM MINI PRO TIENE 2 PUERTOS USB, UNO PARA GRABACIÓN EN UNA UNIDAD EXTERNA Y OTRO PARA SER RECONOCIDO COMO UNA CÁMARA WEB12.
- FUNCIÓN SUPERSOURCE: ESTA FUNCIÓN TE PERMITE CREAR EFECTOS VISUALES AVANZADOS CON 4 CANALES1.
- VISUALIZACIÓN MÚLTIPLE: PUEDES VER HASTA 16 FUENTES SIMULTÁNEAMENTE EN LA FUNCIÓN DE VISUALIZACIÓN MÚLTIPLE

FORMATOS COMPATIBLES:

- FORMATOS HD (ENTRADA) 720P50, 720P59.94, 720P60 1080P23.98, 1080P24, 1080P25, 1080P29.97, 1080P30, 1080P50, 1080P59.94, 1080P60 1080I50, 1080I59.94, 1080I60

- FORMATOS HD (SALIDA) 1080P23.98, 1080P24, 1080P25, 1080P29.97, 1080P30, 1080P50, 1080P59.94, 1080P60

- FORMATOS DE TRANSMISIÓN POR INTERNET 1080P23.98, 1080P24, 1080P25, 1080P29.97, 1080P30, 1080P50, 1080P59.94, 1080P60

- MUESTREO DE VIDEO YUV 4:2:2 PRECISIÓN CROMÁTICA 10 BITS ESPACIOS CROMÁTICOS REC. 709

- RESOLUCIONES HDMI ADMITIDAS PARA EQUIPOS INFORMÁTICOS 1280 X 720P 50HZ, 59.94 HZ, 60HZ 1920 X 1080P 23.98, 24, 25, 29.97, 30, 50, 59.94, 60HZ 1920 X 1080I 50, 59.94HZ, 60HZ

- CONVERSIÓN DE ESPACIOS CROMÁTICOS MEDIANTE SOPORTE FÍSICO EN TIEMPO REAL.

- COMPOSITORES PARA SUPERPOSICIONES PREVIAS 1

- COMPOSITORES PARA SUPERPOSICIONES POSTERIORES 1

- COMPOSITORES PARA SUPERPOSICIONES POR CROMINANCIA 1

- COMPOSITORES PARA SUPERPOSICIONES LINEALES O POR LUMINANCIA 2

- COMPOSITOR PARA TRANSICIONES SOLO EFECTOS VISUALES DIGITALES (DVE).

- TOTAL, DE CAPAS 5

- GENERADORES DE CARTA DE AJUSTE 1

- GENERADORES DE COLOR 2

- EFECTOS CON BORDES Y SOMBRA PARALELA 1

- INTERFAZ RESOLUCIÓN MÍNIMA DEL MONITOR DE 1366 X 768

AUDIO

- MEZCLA DE AUDIO 6 ENTRADAS Y 2 CANALES DE MEZCLA.

- OPCIONES PARA CADA CANAL: ON/OFF/ AUDIO-FOLLOW-VIDEO CON CONTROL INDIVIDUAL DE LA GANANCIA. INDICADOR DE VOLUMEN Y SATURACIÓN. HERRAMIENTAS DE AUDIO FAIRLIGHT: COMPRESOR, PUERTA DE RUIDO, LIMITADOR Y ECUALIZADOR PARAMÉTRICO DE 6 BANDAS.

- CONTROL DE GANANCIA PRINCIPAL.

- ENTRADA ANALÓGICA AUDIO ESTÉREO NO BALANCEADO





HOJA: 2 DE 3

REGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

CONMUTADOR / MEZCLADOR DE TRANSMISIÓN EN VIVO DESIGN ATEM MINI PRO

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
20308	52101	48	S/C	EQUIPO	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT:

3

- CONMUTACIÓN PROGRAMA CON CORTES Y CAMBIOS DE PLANO GRABADO EN ARCHIVOS. DRP COMO UN PROYECTO DE DAVINCI RESOLVE.
- SISTEMA DE ARCHIVOS EXFAT (WINDOWS/MAC) O HFS+ (MAC)
- SUPERVISIÓN SIMULTÁNEA DE IMÁGENES
- SUPERVISIÓN SIMULTÁNEA DE IMÁGENES 10 VENTANAS CONFIGURABLES PARA EL ANTICIPO O EL PROGRAMA (IZQUIERDA O DERECHA), LAS 4 FUENTES HDMI, EL REPRODUCTOR MULTIMEDIA Y EL ESTADO DE LA TRANSMISIÓN Y LA GRABACIÓN, ASÍ COMO MEDIDORES DE AUDIO.
- DEFINICIÓN PARA VISUALIZACIÓN SIMULTÁNEA HD
- REPRODUCTOR MULTIMEDIA
- REPRODUCTORES MULTIMEDIA 1
- CANALES IMAGEN EN PRIMER PLANO Y CANAL ALFA PARA CADA REPRODUCTOR.
- CAPACIDAD DEL PANEL MULTIMEDIA (IMÁGENES) 20 CON IMAGEN PRINCIPAL Y CANAL ALFA.
- FORMATOS DE IMAGEN COMPATIBLES PNG, TGA, BMP, GIF, JPEG Y TIFF.

CONTROL

- PANEL DE CONTROL INTEGRADO. SOFTWARE PARA CONTROLAR CÁMARAS. COMPATIBLE CON PANEL FÍSICO OPCIONAL.
- CONEXIÓN PARA PANELES DE CONTROL COMPATIBLE CON ESTÁNDARES 10/100/ 1000 BASE-T. PERMITE LA CONEXIÓN DEL PANEL CON EL MEZCLADOR EN FORMA DIRECTA O MEDIANTE UNA RED ETHERNET. TAMBIÉN ADMITE UNA CONEXIÓN DIRECTA MEDIANTE EL PUERTO USB-C.
- ACTUALIZACIÓN DEL SOFTWARE MEDIANTE EL PUERTO USB-C O LA RED ETHERNET.
- COMPATIBILIDAD CON PANELES DE CONTROL INCLUYE EL PROGRAMA ATEM SOFTWARE CONTROL. COMPATIBLE CON DISPOSITIVOS ATEM1M/E ADVANCED PANEL, ATEM2M/E ADVANCED PANEL Y ATEM4M/E ADVANCED PANEL. EL MEZCLADOR TAMBIÉN PUEDE CONFIGURARSE MEDIANTE EL PROGRAMA BLACKMAGIC VIDEOHUB HARDWARE PANEL SETUP PARA ASIGNAR FUENTES A DESTINOS MEDIANTE UNIDADES VIDEOHUB SMART CONTROL PRO O VIDEOHUB MASTER CONTROL PRO.
- PANEL DE CONTROL INCLUIDO ATEM SOFTWARE CONTROL PARA MACOS 10.14 (MOJAVE), MACOS 10.15 (CATALINA) O VERSIONES POSTERIORES, Y WINDOWS 10 DE 64 BITS SOLAMENTE.

CONEXIONES

- TOTAL DE ENTRADAS DE VIDEO 4
- TOTAL DE SALIDAS 2
- TOTAL DE SALIDAS AUXILIARES 1
- TOTAL DE ENTRADAS DE AUDIO 2 X 3.5 MM ESTÉREO
- TOTAL DE SALIDAS DE AUDIO NO DISPONIBLE, AUDIO INTEGRADO SOLAMENTE.
- CONEXIÓN PARA CÓDIGO DE TIEMPO NO DISPONIBLE.
- ENTRADAS DE VIDEO HDMI 4 X HDMI TIPO A, HD DE 10 BITS CONMUTABLE. 2 CANALES DE AUDIO INTEGRADOS.
- RESINCRONIZACIÓN DE FUENTES EN TODAS LAS ENTRADAS HDMI.
- CONVERSIÓN DE FORMATOS Y FRECUENCIA DE IMAGEN EN TODAS LAS ENTRADAS HDMI.
- SALIDAS HDMI PRINCIPALES 1
- PUERTO ETHERNET COMPATIBLE CON ESTÁNDARES 10/100/1000 BASE-T PARA ACTUALIZAR EL DISPOSITIVO, CONTROLARLO MEDIANTE EL SOFTWARE, TRANSMITIR POR INTERNET Y CONECTAR PANELES DIRECTAMENTE O A TRAVÉS DE UNA RED.
- INTERFAZ INFORMÁTICA 1 X USB-C 3.1 DE PRIMERA GENERACIÓN PARA DETECTAR EL DISPOSITIVO COMO UNA CÁMARA WEB, ACTUALIZARLO, CONTROLARLO MEDIANTE EL SOFTWARE, CONECTAR PANELES Y GRABAR EN UNIDADES DE ALMACENAMIENTO EXTERNAS.





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 3 DE 3

REGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

CONMUTADOR / MEZCLADOR DE TRANSMISIÓN EN VIVO DESIGN ATEM MINI PRO

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT:

3

SOPORTE INFORMÁTICO

- ACTUALIZACIÓN DEL DISPOSITIVO MEDIANTE CONEXIÓN USB DIRECTA A EQUIPOS MAC OS X Y WINDOWS. INCLUYE EL PROGRAMA ATEM SWITCHER UTILITY.
- CONFIGURACIÓN MODIFICACIÓN DE AJUSTES MEDIANTE EL PROGRAMA ATEM SOFTWARE CONTROL, SALVO LA DIRECCIÓN IP DEL MEZCLADOR, QUE SE CONFIGURA CON EL PROGRAMA UTILITARIO A TRAVÉS DE UNA CONEXIÓN USB.

SISTEMAS OPERATIVOS

- MAC 10.14 MOJAVE, MAC 10.15 CATALINA O POSTERIOR, WINDOWS 10 DE 64 BITS O POSTERIOR.

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN

GARANTÍA: 24 MESES

CADUCIDAD: NO APLICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

NORMAS/ CERTIFICACIONES: NO APLICA

MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: INSTRUCTIVO EN ESPAÑOL

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DRA. MARÍA DE LOURDES BLESÁ CUEVAS
SUBDIRECTORA PROMOCIÓN DE LA SALUD



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN



HOJA: 1 DE 2

REGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

ESTABILIZADOR DE CARDÁN PORTÁTIL DE 3 EJES CON CÁMARA 4K

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
20308	52101	48	S/C	EQUIPO	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 4

ESPECIFICACIONES

ESTABILIZADOR

- SUPERSMOOTH: 3 EJES
- INTERVALO CONTROLABLE: PANEÓ: -230° A 70°, INCLINACIÓN: -100° A 50°, ROTACIÓN: ±45°
- RANGO MECÁNICO: PANEÓ: -250° A 90°, INCLINACIÓN: -180° A 70°, ROTACIÓN: ±90°
- VELOCIDAD MÁX. CONTROLABLE: 120°/S
- INTERVALO DE VIBRACIÓN ANGULAR: ±0.005°

CÁMARA

- SENSOR: 1/1.7" CMOS, PÍXELES EFECTIVOS: 64 MP
 - OBJETIVO: FOV 93° F/1.8, FORMATO EQUIVALENTE: 20 MM
 - RANGO ISO, FOTO: 100-6400 (16 MP), 100-3200 (64 MP), VÍDEO: 100-6400, SLOW MOTION: 100-3200
 - VELOCIDAD DEL OBTURADOR ELECTRÓNICO: 8-1/8000 S
 - TAMAÑO MÁX. DE IMAGEN: 9216×6912 PÍXELES
 - MODOS DE FOTOGRAFÍA: DISPARO ÚNICO: 16 MP, 64 MP, CUENTA ATRÁS: 3, 5, 7 S, PANORÁMICA: 3×3, 180°
 - RESOLUCIÓN DE VÍDEO, 4K ULTRA HD: 3840×2160 A 24/25/30/48/50/60 FPS, 2.7K: 2720×1530 A 24/25/30/48/50/60 FPS, FHD: 1920×1080 A 24/25/30/48/50/60 FPS
 - RESOLUCIÓN DE VÍDEO HDR: 2.7K: 2720×1530 A 24/25/30 FPS, FHD: 1920×1080 A 24/25/30 FPS, FORMATO EQUIVALENTE: 38 MM
 - MODOS DE VÍDEO: VÍDEO HDR, TIMELAPSE, MOTIONLAPSE, HYPERLAPSE
 - MOTIONLAPSE: IZQ. A DER, DER. A IZQ., MOVIMIENTO PERSONALIZADO (MÁX. 4 PUNTOS)
 - SLOW MOTION: 1080P/120 FPS (PARA 4X), 1080P/240 FPS (PARA 8X)
 - TASA MÁX. DE BITS DE VÍDEO: 100 MBPS
 - FORMATOS DE ARCHIVO COMPATIBLES: FAT32 (≤32 GB)/EXFAT (>32 GB)
 - FORMATOS FOTOGRÁFICOS: JPEG/DNG
 - FORMATOS DE VÍDEO: MP4 (MPEG-4 AVC/H.264)
 - TARJETAS SD COMPATIBLES: MICROSD UHS-I CON UN GRADO 3 DE VELOCIDAD O SDHC/SDXC UHS-I CON UN GRADO 1 DE VELOCIDAD MÁX. 256 GB
 - SALIDA DE AUDIO: 48 KHZ; AAC
- APLICACIÓN MÓVIL
- NOMBRE: DJI MIMO
 - SISTEMA OPERATIVO REQUERIDO: IOS 11.0 O POSTERIOR, ANDROID 7.0 O POSTERIOR
 - CALIDAD DE LA RETRANSMISIÓN EN DIRECTO: 4K/60 FPS: 480P, MODO STORY: 1080P

BATERÍA

- TIPO: LIPO
- CAPACIDAD: 875 MAH
- ENERGÍA: 6.738 WH
- VOLTAJE, 7.7 V
- VOLTAJE MÁX. DE CARGA: 8.8 V
- VOLTAJE DE ENTRADA: 5 V/2 A O 5 V/1 A
- TEMPERATURA AMBIENTE DE CARGA: DE 5 A 60 °C (DE 41 A 140 °F)
- TEMPERATURA DE FUNCIONAMIENTO
- DE 0 A 40 °C (DE 32 A 104 °F)
- TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO: 140 MINUTOS
- TIEMPO DE CARGA: 73 MINUTOS (CUANDO SE USA UN ADAPTADOR USB DE 5 V/2 A)

DIMENSIONES

- PESO: 117 G
- 124.7 × 38.1 × 30 MM





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



HOJA: 2 DE 2

REGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

ESTABILIZADOR DE CARDÁN PORTÁTIL DE 3 EJES CON CÁMARA 4K

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN

FT: 4

GARANTÍA: 24 MESES
CADUCIDAD: NO APLICA
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA
INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA
MUESTRAS: NO APLICA
NORMAS/ CERTIFICACIONES: NO APLICA
MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: SÍ

F/1.8
FOV 93° f/1.8
1/1.7"
1/1.7" CMOS

4K60
4k60fps Video

HDR
HDR video

DJI Matrix Stereo

ActiveTrack 3.0

64MP
64 MP Photo

8x
8x Zoom

Pocket-Sized

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DRA. MARÍA DE LOURDES BLESA CUEVAS
SUBDIRECTORA PROMOCIÓN DE LA SALUD



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN



HOJA: 1 DE 2

REGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

ESTUDIO DE PRODUCCIÓN INTEGRADO CON ZOOM 4X ZDM-1

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
20308	52101	48	S/C	EQUIPO	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT:

5

- ESTUDIO DE PRODUCCIÓN DE AUDIO TOTALMENTE INTEGRADO PARA STREAMERS, PODCASTERS, MÚSICOS Y CREADORES DE CONTENIDO.
- REVOLUTION PREAMPS™ DE RUIDO ULTRABAJO Y ALTA GANANCIA (-131,5 DBV EIN, GANANCIA DE 76 DB)
- CUATRO ENTRADAS COMBINADAS NEUTRIK® DE ALTA CALIDAD PARA CONECTAR MICRÓFONOS, INSTRUMENTOS Y DISPOSITIVOS DE NIVEL DE LÍNEA
- RECEPTOR INALÁMBRICO INCORPORADO PARA CONECTAR HASTA DOS TRANSMISORES RØDE SERIE IV (INCLUIDOS WIRELESS PRO, WIRELESS GO II Y WIRELESS ME)
- RANGO DE FRECUENCIA: ENTRADAS DE MICRÓFONO: 20 HZ - 20 KHZ SALIDAS DE MONITOR: 20 HZ - 20 KHZ
- IMPEDANCIA DE ENTRADA DEL MICRÓFONO: 4KΩ
- IMPEDANCIA DE ENTRADA DEL INSTRUMENTO: 1MΩ
- RANGO DE GANANCIA DEL PREAMPLIFICADOR: 0 - 76DB
- RUIDO DE ENTRADA EQUIVALENTE: -131,5 DBV (PONDERACIÓN A)
- NIVEL MÁXIMO DE SALIDA DE LÍNEA: 4DBU
- POTENCIA DE SALIDA DE AURICULARES: 250MW
- REQUERIMIENTOS DE ENERGÍA: USB-C PD DE 30 W (15 V, 2 A)
- CONECTIVIDAD DE ENTRADA DE AUDIO ANALÓGICO: 4 X ENTRADAS JACK COMBO (MICRÓFONO, LÍNEA, INSTRUMENTO)
- CONECTIVIDAD DE SALIDA DE AUDIO ANALÓGICO: 2 X SALIDA DE LÍNEA BALANCEADA, 4 X SALIDA DE AURICULARES
- CONECTIVIDAD BLUETOOTH: AUDIO BLUETOOTH CON PERFIL DE MÚSICA Y AURICULARES (VOZ DE BANDA ANCHA)
- INTERFAZ USB 1: 1 DISPOSITIVO MULTICANAL DE 2 ENTRADAS/16 SALIDAS, 1 X 2 ENTRADAS/2 SALIDAS CON MIX-MINUS
- INTERFAZ USB 2: 1 X 2 ENTRADAS/2 SALIDAS CON MIX-MINUS
- PROFUNDIDAD DE BITS: 24 BITS
- FRECUENCIA DE MUESTREO: 48KHZ
- ALMACENAMIENTO DE GRABACIONES: UNIDAD EXTRAÍBLE MICROSDHC, MICROSDXC, USB-C (EXFAT - MÍNIMO 100 MB/S)
- TRANSFERENCIA DE DATOS: LECTOR DE TARJETAS SD USB 3.0 130MB/S
- CONECTIVIDAD DE RED: WIFI 802.11G/N/AC 2,4GHZ Y 5GHZ, ETHERNET 100/1000
- REQUISITOS DEL SISTEMA OPERATIVO: MACOS 10.15 O POSTERIOR, WINDOWS 10 VERSIÓN 1803 O POSTERIOR, WINDOWS 11
- ALMACENAMIENTO INTERNO: 4GB (ALMOHADILLAS INTELIGENTES)
- PESO (GRAMOS): 1960G
- DIMENSIONES (MM): 305 (LARGO) X 270 (PROFUNDIDAD) X 40 (ALTO)

INCLUYE:

- 1 X RØDECASTER PRO II
- 1 X POWER ADAPTOR
- 1 X USB-C TO USB-C CABLE





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 2 DE 2

REGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

ESTUDIO DE PRODUCCIÓN INTEGRADO CASTER PRO II CON ZOOM 4X ZDM-1

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN

FT: 5

GARANTÍA: 24 MESES

CADUCIDAD: NO APLICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NO APLICA

MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DRA. MARÍA DE LOURDES BLESA CUEVAS
SUBDIRECTORA PROMOCIÓN DE LA SALUD



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN



HOJA: 1 DE 2

REGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORIGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

EQUIPO PARA VIDEOCONFERENCIAS

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21104/21304	52101	48	S/C	EQUIPO	4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT:

6

- 1 CÁMARA FULL HD
- 1 CONCENTRADOR O HUB PARA LA CONEXIÓN DE LOS COMPLEMENTOS, CON ALIMENTACIÓN PROPIA
- 1 SISTEMA DE MANOS LIBRES CON 4 MICROFONOS INTERNOS INTEGRADOS
- 1 MANDO A DISTANCIA
- 2 CABLES DE 5 METROS PARA CONEXIÓN AL HUB DE MANOS LIBRES Y CÁMARA
- 1 CABLE DE 3 METROS CONEXIÓN ENTRE HUB Y EQUIPO DE CÓMPUTO CON VELCRO PARA SUJECIÓN DE CABLES
- CON VELCRO PARA FIJACIÓN DEL HUB A LA MESA
- 1 ADAPTADOR DE CORRIENTE CON CONECTORES REGIONALES PARA SALAS DE 14 A 20 PERSONAS
- CANCELACIÓN DE ECO, REDUCCIÓN DE RUIDO,
- RADIO DE ACCIÓN DE 6 A 8.5 METROS
- CON PANTALLA LED PARA IDENTIFICACIÓN DE LLAMADAS
- CÁMARA 130X170X138 MM/585 G
- SISTEMA DE MANOS LIBRES 240X65X240 MM/1,223 G
- HUB 94X34X74 MM/83 G
- MANDO 50X120X12 MM/51 G
- SOPORTE PARA PARED /MESA 210X120X99 MM/255 G
- MICRÓFONOS DE EXPANSIÓN 83X83X21 MM/230 G
- GRABACIÓN DE VIDEO HD 1080P
- ZOOM DE 10X SIN PÉRDIDA DE NITIDEZ
- RENDIMIENTO DE 1080/30 FOTOGRAFÍAS POR SEGUNDO
- ALTAVOZ FULL-DUPLEX COMPLETO
- CODIFICACIÓN DE VIDEO ESCALABLE SVC/UVC 1.5
- CAMPO DE VISIÓN DE 90 GRADOS, CON PANORÁMICO DE 260 GRADOS E INCLINACIÓN DE 130 GRADOS ROBOTIZADOS
- ADAPTADOR DE ALIMENTACIÓN CA
- OPTIMIZADO PARA MICROSOFT LYNC, CERTIFICADO PARA SKYPE FOR BUSINESS, COMPATIBLE CON CISCO JABBER Y WEBEX
- COMPLEMENTOS DESCARGABLES EN LÍNEA PARA FUNCIONES AVANZADAS
- WINDOWS 7, 8.1 O 10/MAC OS 10.10 O POSTERIOR/ GOOGLE CHROMEBOOK 29 O POSTERIOR.
- USB PLUG AND PLAY 2.0
- CONEXIÓN BLUETOOTH
- CON TECNOLOGÍA NEAR FIELD COMMUNICATION (NFC)
- RESPUESTA DE FRECUENCIA 120 HZ -14 kHz
- SENSIBILIDAD 83 Db SPL +/-3dB a 1 W/1 M
- NIVEL DE SALIDA MÁXIMO 91 dB SPL
- DISTORSIÓN <5% DE 200 Hz





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESV
Servicios de Salud
de Veracruz



ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 2 DE 2

REGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

EQUIPO PARA VIDEOCONFERENCIAS

CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN

FT: 6

GARANTÍA: 24 MESES

CADUCIDAD: NO APLICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NO APLICA

MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: SI

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KIMSTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DE ENFERMEDADES



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN



HOJA: 1 DE 1

RENGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO *

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

EQUIPO VIDEO PROYECTOR

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
20801/21303/20701/21320	52101	48	S/C	EQUIPO	18

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 7

- SISTEMA DE PROYECCIÓN: SISTEMA DE PROYECCIÓN DE CRISTAL LÍQUIDO RGB
- MÉTODO DE PROYECCIÓN: FRONTAL / RETROPROYECCIÓN
- NÚMERO DE PÍXELES: 786,432 PUNTOS (1024 X 768) X 3
- ALUMINOSIDAD DE COLOR: BRILLO EN COLOR: 2.700 LÚMENE LUMINOSIDAD DEL BLANCO: BRILLO EN BLANCO: 2.700 LÚMENES
- DISTANCIA DE PROYECCIÓN: 30" A 300" [0.89 A 9.12 M] (ZOOM: WIDE); 30" A 300" [1.07 A 10.95 M] (ZOOM: TELE)
- USB 3 EN 1: TRANSMITE IMAGEN, AUDIO Y CONTROL DE PRESENTACIÓN DE POWER POINT
- CONSUMO DE ENERGÍA 110V A 120V: 284W (NORMAL) 208 (ECO)
- MÓDULO INALÁMBRICO 802.111 B/G/N (OPCIONAL), VGA X 2, HDMI X 1, VIDEO COMPUESTO X 1, S-VIDEO X 1, AUDIO IN, RS-232C X 1, VIDEO OUT X 1, USB A/B X 1
- PESO: APROX. 5.8 LBS. / 2.6KG



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN

GARANTÍA: 24 MESES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NO APLICA

MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: SI

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA CRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DE ENFERMEDADES





HOJA: 1 DE 2		REGLÓN:			
FICHA TÉCNICA					
NÚMERO DE PROCESO					
ÁREA REQUERENTE		DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA			
ORÍGEN DEL RECURSO		RAMO 33 2024			
NOMBRE GENÉRICO					
KIT DE MICROFONO PROFESIONAL					
PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
20701	52101	48	S/C	KIT	4
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS					
FT: 8					
<ul style="list-style-type: none">MICRÓFONO CARDIOIDE UNIDIRECCIONAL.PATRÓN DE CAPTACIÓN DE CARIDIODO: ASEGURA UNA ALTA SENSIBILIDAD QUE REDUCE LA CAPTURA DE SONIDOS NO DESEADOS DESDE LOS LADOS Y LA PARTE TRASERA, MEJORANDO EL AISLAMIENTO DE LA FUENTE DE SONIDO DESEADA PARA HACER QUE LA CALIDAD DEL SONIDO SEA CLARA Y PURA.FRECUENCIA DE RESPUESTA: 30HZ-20KHZ SENSIBILIDAD: 25MV/PA (-32DB+-2DB) MAX. SPL: 120DB (A 1KHZ < 1% T.H.D.)RELACIÓN SEÑAL/RUIDO: -50DB INTEGRADO CON CHIPSET DE SONIDO PROFESIONAL.CONEXIÓN DE MICRÓFONO: PUERTO USB TIPO B.CABLE USB PARA CONEXIÓN DEL MICRÓFONO: USB TIPO B A USB TIPO A. PLUG AND PLAY: NO NECESITA CONTROLADORES ADICIONALES.COMPATIBILIDAD: WINDOWS, MAC.LONGITUD DE BRAZO EXTENDIDO: 72 CM LONGITUD DE CABLE USB PARA MICRÓFONO: 1.5 METROS DIMENSIÓN DE MICRÓFONO: 15 CM LONGITUD DE CABLE USB DE ARO DE LUZ: 2.0 METROS DIÁMETRO DE ARO DE LUZ: 8.7 CMDIMENSIÓN DE SOPORTE DE ARO DE LUZ: 22 CM LARGO, 1.3 CM DIÁMETRO					
					
CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN					
GARANTÍA: 24 MESES					
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA					
INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA					
MUESTRAS: NO APLICA					
NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NO APLICA					
MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA					

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DE ENFERMEDADES





HOJA: 1 DE 1

REGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

MICRÓFONO PARA PODCAST Y HOME OFFICE CON TRIPIE DE MESA MV7-K-BNDL CON BRAZO DE ESTUDIO

PROCESO

PARTIDA PRESUPUESTAL

UNIDAD APLICATIVA

CLAVE

UNIDAD DE MEDIDA

CANTIDAD SOLICITADA

20308

52101

48

S/C

EQUIPO

3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT:

9

- SENSIBILIDAD DE AUDIO 132 DB
- PESO DEL PRODUCTO 1,41 KILOGRAMOS
- IMPEDANCIA 314 OHM
- FACTOR DE FORMA DEL MICRÓFONO MICROPHONE ONLY
- DIMENSIONES DEL ARTÍCULO LARGO X ANCHO X ALTO 31 X 16 X 12,9 CENTIMETERS
- FUENTE DE ENERGÍA MICRÓFONO USB, USB C
- MATERIAL METAL
- RELACIÓN SEÑAL-RUIDO 72 DB
- PLATAFORMA DE HARDWARE PC, SMARTPHONE
- CANTIDAD DE CANALES 1
- RESPUESTA DE FRECUENCIA 20 KHZ
- PESO DEL PRODUCTO 1,41 KILOGRAMS
- DIMENSIONES DEL PRODUCTO 31 X 16 X 12,9 CM; 1,41 KG
- NÚMERO DE MODELO DEL PRODUCTO MV7-K-BNDL
- NOMBRE DEL COLOR NEGRO
- TIPO DE MATERIAL METAL
- TIPO DE BATERÍA LITIO ION



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN

GARANTÍA: 24 MESES

CADUCIDAD: NO APLICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NO APLICA

MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DRA. MARÍA DE LOURDES BLESAS CUEVAS
SUBDIRECTORA PROMOCIÓN DE LA SALUD





HOJA: 1 DE 1

REGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

DIRECCION DE SALUD PUBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO


PANTALLA DE PROYECCION

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
20302/21320	52101	48	S/C	EQUIPO	8

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 10

- PANTALLA DE PROYECCION ELECTRICA 70"
- TIPO DE MONTAJE MONTAJE EN PARED
- DIMENSIONES DEL PRODUCTO 177,8W X 189,5H CENTIMETERS
- MATERIAL METAL, VINILO
- DESCRIPCIÓN DE LA SUPERFICIE DE LA PANTALLA MATE
- ACERCA DE ESTE ARTÍCULO
- SUPERFICIE BLANCA MATE CON BORDE NEGRO; BRILLO ORIGINAL DE 1:1
- CABLE DE ALIMENTACIÓN ESTÁNDAR CON INTERRUPTOR Y MOTOR SÍNCRONO
- BAJO NIVEL DE RUIDO DEL MOTOR
- PARA MONTAR EN PARED O TECHO
- CON UN SOLO CLICK BAJA/ SUBE



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN

GARANTÍA: 24 MESES

CADUCIDAD: NO APLICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NO APLICA

MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: NO APLICA

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DE ENFERMEDADES





HOJA: 1 DE 1

REGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUERENTE

DIRECCION DE SALUD PUBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

PANTALLA PLANA A COLOR 75 PULGADAS

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21104/21304	52101	48	S/C	EQUIPO	3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 11

- PANTALLA TIPO LED
- EQUIPO DE 75 PULGADAS
- RESOLUCIÓN DE 3,840 X 2,160
- FRECUENCIA DE REFRESCO 60 HZ
- PROCESADOR DE IMÁGENES 4K CON HIGH DYNAMIC RANGE
- PUR COLOR
- PICTURE CLARITY
- DETECCIÓN DE BRILLO
- MEGACONTRASTE
- CON ACELERADOR DE MOVIMIENTO
- CON FILMMAKER MODE
- ATENUACIÓN UHD
- ENTRADA RF (ANTENA/CABLE) 1/1
- CON APAGADO AUTOMÁTICO
- COMPATIBLE CON GOOGLE MEET
- COMPATIBLE CON ANDROID
- 3 ENTRADAS HDMI
- 1 CONEXIÓN VÍA ETHERNET (LAN)
- RED INALÁMBRICA WIFI 5 INTEGRADA
- ANYNET+ (HDMI-CEC)
- 1 ENTRADA USB
- BLUETOOTH BT5.2



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN

GARANTÍA: 24 MESES

CADUCIDAD: NO APLICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NO APLICA

MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: EN ESPAÑOL

POR EL ÁREA REQUERENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DE ENFERMEDADES





HOJA: 1 DE 1

REGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUINENTE

DIRECCION DE SALUD PUBLICA

ORIGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

PANTALLA PLANA A COLOR 43 PULGADAS

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21319	52101	48	S/C	EQUIPO	1

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT: 12

- PANTALLA TIPO LED
- EQUIPO DE 43 PULGADAS
- RESOLUCIÓN DE 3,840 X 2,160
- FRECUENCIA DE REFRESCO 60 HZ
- PROCESADOR DE IMÁGENES 4K CON HIGH DYNAMIC RANGE
- PUR COLOR
- PICTURE CLARITY
- DETECCIÓN DE BRILLO
- MEGA CONTRASTE
- CON ACCELERADOR DE MOVIMIENTO
- CON FILMMAKER MODE
- ATENUACIÓN UHD
- ENTRADA RF (ANTENA/CABLE) 1/1
- CON APAGADO AUTOMÁTICO
- COMPATIBLE CON GOOGLE MEET
- COMPATIBLE CON ANDROID
- 3 ENTRADAS HDMI
- 1 CONEXIÓN VÍA ETHERNET (LAN)
- RED INALÁMBRICA WIFI 5 INTEGRADA
- ANYNET+ (HDMI-CEC)
- 1 ENTRADA USB
- BLUETOOTH BTS.2



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN

GARANTÍA: 24 MESES

CADUCIDAD: NO APLICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NO APLICA

MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: EN ESPAÑOL

POR EL ÁREA REQUINENTE

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DE ENFERMEDADES





HOJA: 1 DE 1	REGLÓN:
FICHA TÉCNICA	
NÚMERO DE PROCESO	
ÁREA REQUERENTE	DIRECCIÓN DE SALUD PÚBLICA
ORÍGEN DEL RECURSO	RAMO 33
NOMBRE GENÉRICO	
SISTEMA PORTÁTIL DE AUDIO DE 1,000 W PMPO CON LECTOR DE MEMORIA SD, RECARGABLE	

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21104/21304/20701	52101	48	S/C	EQUIPO	4

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	
FT:	13
<ul style="list-style-type: none">•SISTEMA PORTÁTIL DE AUDIO ALTA VOZ•AUDIO DE 1,000 W PMPO CPN LECTOR DE MEMORIA SD•RECARGABLE•ALTA VOZ CON 5.1 CM DE ALTO X 18 CM DE ANCHO X 5.8 CM DE PROFUNDIDAD (0.68 KG)•BASE DE CARGA DE 1.6 CM DE ALTO X 15.7 CM DE ANCHO X 5.1 CM DE PROFUNDIDAD (79 G)•CARGADOR DE PARED: 6.7 CM DE ALTO X 4.8 CM DE ANCHO X 1.5 CM DE PROFUNDIDAD•CABLE DE 9.44 CM DE LARGO•ENTRADAS/SALIDAS•AUXILIAR DE 3.5 MM•PUERTO USB MICRO-B•DETALLES•ALCANCE INALÁMBRICO DE HASTA 9 M (30 PIES)•DURACIÓN DE LA BATERÍA DE HASTA 10 HORAS•POTENCIA NOMINAL: 100-240 V	



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN	
GARANTÍA:	24 MESES
MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO:	NO APLICA
INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO:	NO APLICA
MUESTRAS:	NO APLICA
NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF:	NO APLICA
MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO:	SI

DRA. JESSICA KRISTAL RÍOS MERCADANTE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

POR EL ÁREA REQUERENTE

DR. HÉCTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y
CONTROL DE ENFERMEDADES





VERACRUZ
GOBIERNO
DEL ESTADO



SS
Secretaría
de Salud

SESVER
Servicios de Salud
de Veracruz

VERA
CRUZ
ME LLENA DE ORGULLO

HOJA: 1 DE 1

REGLÓN:

FICHA TÉCNICA

NÚMERO DE PROCESO

ÁREA REQUIRENTE

DIRECCION DE SALUD PUBLICA

ORÍGEN DEL RECURSO

RAMO 33

NOMBRE GENÉRICO

SISTEMA DE MICROFONO INALAMBRICO

PROCESO	PARTIDA PRESUPUESTAL	UNIDAD APLICATIVA	CLAVE	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD SOLICITADA
21104/21304	52101	48	S/C	EQUIPO	3

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

FT:

14

- KIT DE MICROFONO PROFESIONAL
- ALCANCE DE 100 METROS
- 45 CANALES DE FRECUENCIA
- RECEPTOR DE MICROFONO INALAMBRICO CON SALIDA DE 6.35 MM Y 2 SALIDAS BALANCEADAS XLR
- DESVIACIÓN DE FRECUENCIAS ± 44 kHz
- RESPUESTA DE FRECUENCIA 65Hz-20kHz ± 3 DB
- FRECUENCIA UHF 630-697 MHz
- EL KIT CUENTA CON
- 2 MICROFONOS INALAMBRICOS
- 1 RECEPTOR PROFESIONAL CON PANTALLA DINAMICA
- 2 ANTENAS
- 2 ANILLOS PROTECTORES ANTIVUELCO
- CABLE 6.3 A 6.3
- CON FUENTE DE ALIMENTACIÓN
- 1 MALETA PARA FACILITAR SU TRANSPORTE



CONDICIONES DE COMPRA/CONTRATACIÓN

GARANTÍA: 24 MESES

CADUCIDAD: NO APLICA

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y/O CORRECTIVO: NO APLICA

INSTALACIÓN, PUESTA EN MARCHA Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL USUARIO: NO APLICA

MUESTRAS: NO APLICA

NORMAS/ CERTIFICACIONES/ REGISTRO SANITARIO VIGENTE O DOF: NO APLICA

MANUALES DE OPERACIÓN Y/O SERVICIO: EN ESPAÑOL

POR EL ÁREA REQUIRENTE

DRA. JESSICA CRISTAL RIOS MERCADNATE
DIRECTORA DE SALUD PÚBLICA

DR. HECTOR ARTURO GONZÁLEZ DOMÍNGUEZ
SUBDIRECTOR DE PREVENCIÓN Y CONTROL DE ENFERMEDADES



200 AÑOS
VERACRUZ
DE IGNACIO DE LA LLAVE
COMO PARTE DE LA FEDERACIÓN